

VIDEO 3 - LE BASI

I comandi che userai in pratica in ogni sessione.

Con l'ambiente pronto dal Video 1 e le idee chiare dal Video 2 sui livelli di AI, vediamo come far conoscere il progetto a Claude, decidere cosa puo fare da solo, e scegliere quanto ragionamento usare.

/init

racconta il progetto a Claude

/permissions

decide cosa puo fare da solo

/model

sceglie il modello

/effort

regola il ragionamento

/context

mostra lo spazio occupato

/plan

mostra il piano prima di scrivere

LA MAPPA DI UNA SESSIONE

Dal contesto del progetto al piano, prima di scrivere una riga.

Passo 1

**Contesto del
progetto**

`/init`

Passo 2

Permessi

`/permissions`

Passo 3

Modello ed effort

`/model /effort`

Passo 4

Contesto e piano

`/context /compact /plan`

/INIT E CLAUDE.MD

La prima cosa da fare su un progetto nuovo.

/init genera un file CLAUDE.md con struttura, comandi principali e convenzioni: Claude lo legge da solo a ogni sessione futura, senza che tu debba rispiegare il progetto da capo.

```
> /init
```



Claude esplora cartelle, comandi e convenzioni



Genera CLAUDE.md nella radice del progetto

PERMESSI

Per default, ogni azione che non è lettura chiede conferma.

Con `/permissions` apri un pannello dove decidi tu cosa autorizzare sempre, cosa chiedere ogni volta, cosa vietare del tutto.

Consenti sempre

- leggere file
- eseguire test
- git status

Chiedi conferma

- modificare codice
- eseguire comandi nuovi
- installare strumenti

Vieta sempre

- cancellare senza controllo
- pubblicare
- push su main

LO HAI GIA VISTO NEL VIDEO 1

Ogni comando proposto aspettava la tua conferma.

Quando abbiamo chiesto a Claude di installare Ponytail o collegare Obsidian, ha sempre proposto il comando e aspettato il tuo sì prima di eseguirlo.

```
> installa la skill Ponytail dal repository ufficiale
```



Claude propone il comando e chiede conferma



Confermato: comando eseguito e verificato

MODELLO ED EFFORT

Scegli il modello con `/model`, il ragionamento con `/effort`.

`/model`

Sceglie quale modello Claude usare per la sessione corrente.

`/effort`

Bassa per compiti semplici e veloci, alta per problemi complessi che meritano più tempo di ragionamento.



GESTIRE IL CONTESTO

**La finestra di contesto
si riempie: /context la
mostra, /compact la
libera.**

/context



quasi pieno dopo una sessione lunga

↓ **/compact**

dopo /compact



spazio libero, il filo del discorso resta

/PLAN

Prima di una modifica grande, vedi il piano.

Claude propone la strategia e tu la approvi prima che tocchi un solo file.

```
> /plan aggiungi un pulsante al menu principale
```



1

Analizza

legge il menu
esistente

2

Propone

la struttura del
nuovo pulsante

3

Aspetta conferma

prima di
scrivere codice

CHIUSURA

Con questi comandi hai il controllo base di ogni sessione.

Nel prossimo video vediamo come estendere Claude con skill e plugin, a partire da Ponytail, già installata nel Video 1.

/init

contesto del progetto

/permissions

regole di conferma

/model

modello da usare

/effort

livello di ragionamento

/context

spazio occupato

/plan

piano prima di scrivere