CHAPTER 03

데이터베이스 시스템

Database Systems

박상돈 조교수
대전대학교 컴퓨터공학과

CONTENTS

목차

01 데이터베이스 시스템의 정의

DB 시스템의 구성 요소와 개념

02 데이터베이스의 구조

스키마, 3단계 구조, 데이터 독립성, 데이터 사전

03 데이터베이스 사용자

DBA, 최종 사용자, 응용 프로그래머

04 데이터 언어

DDL, DML, DCL

05 DBMS의 구성

질의 처리기, 데이터 저장 관리자

01

데이터베이스 시스템의 정의

Definition of Database System

데이터베이스 시스템이란?

데이터베이스 시스템 (DB System)

데이터베이스에 데이터를 저장하고, 저장된 데이터를 관리하여 조직에 필요한 정보를 생성해 주는 시스템

데이터베이스 시스템의 구성

데이터베이스 (DB)

통합·저장된
운영 데이터

+

DBMS

DB 관리
소프트웨어

+

사용자

DBA, 최종 사용자
응용 프로그래머

+

응용 프로그램

DB에 접근하는
소프트웨어

02

데이터베이스의 구조

Database Architecture — Schema, 3-Level Structure, Data Independence

스키마와 인스턴스

스키마 (Schema)

데이터베이스에 저장되는 데이터 구조와 제약조건을 정의한 것

속성명	데이터 타입	제약조건
고객번호	INT	PRIMARY KEY
이름	CHAR(20)	NOT NULL
연락처	CHAR(13)	

인스턴스 (Instance)

정의된 스키마에 따라 데이터베이스에 실제로 저장된 값

고객번호	이름	연락처
1001	홍길동	010-1234-5678
1002	김영희	010-9876-5432
1003	이철수	010-5555-7777

핵심 차이: 스키마는 자주 변경되지 않지만, 인스턴스는 삽입·삭제·수정으로 계속 변화합니다.

3단계 데이터베이스 구조

ANSI/SPARC 3-Level Database Architecture

외부 단계

External Level

개별 사용자 관점
사용자별 외부 스키마

응용 인터페이스 (논리적 사상)

개념 단계

Conceptual Level

조직 전체 관점
통합된 개념 스키마

저장 인터페이스 (물리적 사상)

내부 단계

Internal Level

저장 장치 관점
물리적 내부 스키마

추상화 수준

▲ 높음 (사용자 친화적)

- 외부 스키마 (여러 개 가능)
- 개념 스키마 (1개)
- 내부 스키마 (1개)

▼ 낮음 (기계 친화적)

3단계 구조 — 각 단계 상세

외부 단계

External Level

- 개별 사용자 관점에서 DB를 이해하고 표현
- 외부 스키마: 사용자에게 필요한 데이터만 정의
- 각 사용자가 생각하는 DB의 모습 (논리적 구조)
- 여러 개의 외부 스키마가 존재 가능

개념 단계

Conceptual Level

- 조직 전체 관점에서 DB를 이해하고 표현
- 개념 스키마: 모든 사용자의 데이터를 통합 정의
- 전체 DB의 논리적 구조 (일반적인 '스키마')
- 데이터베이스당 1개만 존재

내부 단계

Internal Level

- 저장 장치(디스크) 관점에서 DB를 표현
- 내부 스키마: 물리적 저장 방법을 정의
- 레코드 구조, 필드 크기, 인덱스, 접근 경로 등
- 데이터베이스당 1개만 존재

3단계 구조 예시 — 쇼핑몰 고객 DB

외부 단계 (사용자별 뷰)

고객 분석팀: 고객번호, 이름, 등급
상품 배송팀: 고객번호, 이름, 주소, 연락처

→ 각 팀이 필요로 하는 데이터만 포함하는 별도의 외부 스키마 보유
→ 외부 스키마는 여러 개 존재 가능

개념 단계 (전체 논리적 구조)

고객번호	이름	주소	연락처	등급

→ 모든 사용자의 데이터를 종합하여 구성. DB당 1개만 존재

내부 단계 (물리적 저장 구조)

```
STORED RECORD  customer {
  cust_no    INT(10)     INDEX  cust_idx;
  name       CHAR(20);   addr  CHAR(30);
  phone      CHAR(13)    INDEX  phone_idx;
  grade      CHAR(10);
}  // 총 83바이트, 인덱스 2개
```

데이터 독립성

하위 스키마를 변경하더라도 상위 스키마가 영향을 받지 않는 것 = 데이터 독립성 (Data Independency)

논리적 데이터 독립성

응용 인터페이스 (외부 ↔ 개념)

개념 스키마가 변경되어도 외부 스키마는 영향을 받지 않음

예: 개념 스키마에서 '전화번호'를 '연락처'로 변경해도, 외부 스키마와 사상(매핑)만 수정하면 됨

물리적 데이터 독립성

저장 인터페이스 (개념 ↔ 내부)

내부 스키마가 변경되어도 개념 스키마는 영향을 받지 않음

예: 내부 스키마의 저장 순서나 인덱스가 변경되어도, 개념 스키마와 사상(매핑)만 수정하면 됨

데이터 사전과 데이터 디렉토리

데이터 사전 (Data Dictionary)

= 시스템 카탈로그 (System Catalog)

- 데이터에 관한 정보(메타데이터)를 저장
- 스키마와 사상(매핑) 정보 포함
- 시스템 데이터베이스에 저장됨
- DBMS가 스스로 생성하고 유지
- 사용자는 검색만 가능 (수정 불가)

데이터 디렉토리 (Data Directory)

- 데이터 사전의 데이터에 접근하는 위치 정보 관리
- 시스템 DB 안에 존재
- 시스템만 접근 가능 (사용자 접근 불가)

데이터 사전 → 사용자 검색 가능 ✓
데이터 디렉토리 → 시스템만 접근 ✗

사용자 DB: 사용자가 실제로 이용하는 데이터 저장 | **시스템 DB:** 데이터 사전·디렉토리 등 메타데이터 저장

03

데이터베이스 사용자

Database Users — DBA, End User, Application Programmer

데이터베이스 사용자 유형

데이터베이스 관리자 (DBA)

- DB 시스템 운영·관리
- 스키마 정의, 보안·백업 관리
- 시스템 성능 감시·분석
- 무결성 제약조건 정의

최종 사용자 (End User)

- 주로 DML(SQL) 사용
- SQL 직접 사용 or GUI 활용
- 데이터 조회·입력 위주
- 스키마 정의 권한 없음

응용 프로그래머 (App Programmer)

- 프로그래밍 언어로 응용 개발
- SQL을 프로그램에 삽입
- SELECT/INSERT 등 DML 사용
- CREATE 등 DDL은 사용하지 않음

DBA의 주요 업무

1. **DB 구성 요소 선정**
   데이터 타입, 구조, 제약조건 결정
2. **스키마 정의**
   개념/외부/내부 스키마 설계 (개발 초기)
3. **물리적 저장 구조 결정**
   저장 방식, 접근 방법, 인덱스 설계
4. **무결성 제약조건 정의**
   데이터 정확성 유지를 위한 규칙 설정
5. **보안·접근 권한 정책**
   사용자별 접근 권한과 보안 정책 수립
6. **백업·회복 기법 정의**
   백업 스케줄 예약, 복구 매뉴얼 작성
7. **시스템 성능 감시**
   병목 현상 분석, 성능 최적화
8. **DB 재구성**
   요구사항 변경 시 스키마 수정 (운용 단계)

04

데이터 언어

Data Language — DDL, DML, DCL

데이터 언어 — DBMS와의 통신 수단

데이터 언어 = 사용자와 DBMS가 통신하는 수단

데이터 정의어 (DDL)

Data Definition Language

`CREATE / ALTER / DROP`

스키마를 정의·수정·삭제하기 위한 언어
변경 내용은 데이터 사전에 반영

데이터 조작어 (DML)

Data Manipulation Language

`SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE`

실제 데이터를 삽입·삭제·수정·검색하는 언어
절차적 DML / 비절차적(선언적) DML

데이터 제어어 (DCL)

Data Control Language

`GRANT / REVOKE / COMMIT / ROLLBACK`

무결성·보안·회복·동시성 제어를 위한 언어
데이터를 정확하고 안전하게 유지

DML: 절차적 vs 비절차적

절차적 DML

Procedural DML

데이터를 어떻게(How) 찾을지 절차를 명시

```
SQL문을 프로그래밍 언어의 함수 호출
방식으로 사용 (Embedded SQL)
```

주로 응용 프로그래머가 사용

비절차적 DML

Nonprocedural (Declarative) DML

무엇을(What) 원하는지만 명시 (절차는 DBMS가 처리)

```
SQL문 자체를 직접 작성
SELECT 이름 FROM 고객 WHERE 등급='VIP'
```

최종 사용자도 사용 가능

05

DBMS의 구성

DBMS Components — Query Processor & Stored Data Manager

DBMS의 논리적 구성

DBMS = 질의 처리기 (Query Processor) + 데이터 저장 관리자 (Stored Data Manager)

질의 처리기 (Query Processor)

데이터 처리 요구를 해석하여 처리하는 역할

1	**DDL 컴파일러**	DDL로 작성된 스키마 정의를 해석
2	**DML 프리컴파일러**	응용 프로그램 속 DML을 추출 → DML 컴파일러 전달
3	**DML 컴파일러**	DML 데이터 처리를 런타임 처리기가 이해하도록 해석
4	**런타임 DB 처리기**	DB에 접근하여 데이터 처리 요구를 실제 실행
5	**트랜잭션 관리자**	접근 권한·무결성·회복·병행 수행 관리

데이터 저장 관리자

Stored Data Manager

- 디스크에 저장된 DB 관리
- 데이터 사전 관리
- DB에 대한 실제 접근 담당

감사합니다

Thank You

박상돈 조교수 | 대전대학교 컴퓨터공학과

johnsdpark@gmail.com | 융합과학관 24221호