DATABASE

Chapter 06

관계 데이터 연산

Relational Data Operation

대전대학교 컴퓨터공학과

CONTENTS

01

관계 데이터 연산의 개념

데이터 모델의 구성 요소와
관계 대수 vs 관계 해석

02

관계 대수

8개 연산자: 일반 집합 연산자 +
순수 관계 연산자

SECTION 01

관계 데이터 연산의 개념

데이터 모델의 구성 요소

데이터 모델 = 데이터 구조 + 연산 + 제약조건

데이터 구조

릴레이션 (Chapter 5에서 학습)

연산

릴레이션에서 원하는 데이터를 추출·가공 (이번 장)

제약조건

무결성 제약조건 (Chapter 5에서 학습)

데이터 모델의 구성 요소 다이어그램



그림 6-1 데이터 모델의 구성

> 데이터 모델을 구성하는 세 요소: 데이터 구조, 연산, 제약조건.
> 이번 장에서는 '연산(operation)' 부분을 다룹니다.

관계 데이터 연산

원하는 결과를 얻기 위해 릴레이션에 필요한 처리를 수행하는 것

관계 대수 (How)

절차적 방식

데이터의 처리 과정을
순서대로 기술

관계 해석 (What)

비절차적 방식

원하는 데이터가 무엇인지만 기술
(처리 과정은 기술하지 않음)

SECTION 02

관계 대수

Relational Algebra

관계 대수의 개념

절차 언어 — 처리 과정을 순서대로 기술하여 원하는 결과를 도출

8개 연산자

일반 집합 연산자 4개 + 순수 관계 연산자 4개

폐쇄 특성 (Closure Property)

피연산자도 릴레이션, 결과도 릴레이션 → 연산의 연쇄 적용 가능

관계 대수 연산자 (8개)

그림 6-3 관계 대수 연산자의 종류

> 관계 대수 연산자는 일반 집합 연산자(합집합∪, 교집합∩, 차집합−, 카티션 프로덕트×)와 순수 관계 연산자(셀렉트σ, 프로젝트π, 조인⋈, 디비전÷)로 나뉩니다.

일반 집합 연산자

합집합 (Union) ∪

R과 S에 속하는 모든 투플

교집합 (Intersection) ∩

R과 S에 공통으로 속하는 투플

차집합 (Difference) −

R에는 있고 S에는 없는 투플

카티션 프로덕트 (Cartesian Product) ×

R의 각 투플과 S의 각 투플의 모든 조합

일반 집합 연산자 – 기호, 표현, 의미

연산자	기호	표현	의미
합집합	∪	R∪S	릴레이션 R과 S의 합집합을 반환
교집합	∩	R∩S	릴레이션 R과 S의 교집합을 반환
차집합	–	R–S	릴레이션 R과 S의 차집합을 반환
카티션 프로덕트	×	R×S	릴레이션 R의 각 투플과 릴레이션 S의 각 투플을 모두 연결하여 만든 새로운 투플을 반환

합집합(∪), 교집합(∩), 차집합(–), 카티션 프로덕트(×)의 기호와 의미를 정리한 표입니다.
합집합, 교집합, 차집합은 '합병 가능' 조건이 필요합니다.

일반 집합 연산자의 특성

합집합, 교집합, 차집합은 두 릴레이션이 합병 가능해야 함

조건 1

두 릴레이션의 차수
(속성의 전체 개수)가
같아야 함

조건 2

대응되는 속성의
도메인이
같아야 함

합병 불가능 vs 합병 가능 예제

고객 릴레이션

고객번호	고객이름	나이
INT	CHAR(20)	INT
100	정소화	20
200	김선우	35
300	고명석	24

직원 릴레이션

직원번호	직원이름	직위
INT	CHAR(20)	CHAR(20)
10	김용욱	부장
20	채광주	과장
30	김수진	대리

그림 6-6 합병이 불가능한 예

위: 차수는 같지만 속성의 도메인이 달라 합병 불가능
아래: 차수가 같고 속성 도메인도 같아 합병 가능

합집합 (Union) R∪S

R과 S에 속하는 모든 투플로 결과 릴레이션 구성 (중복 제거)

결과 차수

R, S의 차수와 같음

결과 카디널리티

R + S의 카디널리티와 같거나 작음 (중복 제거)

교환/결합법칙

R∪S = S∪R (교환) / (R∪S)∪T = R∪(S∪T) (결합)

릴레이션 R과 S의 합집합 예제

R

번호	이름
100	정소화
200	김선우
300	고명석

S

번호	이름
100	정소화
101	채광주
102	김수진

합집합 연산

R∪S

번호	이름
100	정소화
200	김선우
300	고명석
101	채광주
102	김수진

그림 6-8 합집합 연산의 예

R에 3개, S에 3개 투플이 있고, (100,정소화)가 양쪽에 공통입니다.
R∪S 결과는 중복이 제거되어 5개 투플이 됩니다.

교집합 (Intersection) R∩S

R과 S에 공통으로 속하는 투플로 결과 릴레이션 구성

결과 차수

R, S의 차수와 같음

결과 카디널리티

R 또는 S의 카디널리티보다 작거나 같음

교환/결합법칙

R∩S = S∩R (교환) / (R∩S)∩T = R∩(S∩T) (결합)

릴레이션 R과 S의 교집합 예제

R

번호	이름
100	정소화
200	김선우
300	고명석

S

번호	이름
100	정소화
101	채광주
102	김수진

교집합 연산

R∩S

번호	이름
100	정소화

그림 6-9 교집합 연산의 예

R과 S 양쪽에 모두 존재하는 (100,정소화) 하나만 결과에 남습니다.

차집합 (Difference) R−S

R에는 존재하지만 S에는 존재하지 않는 투플로 결과 구성

주의: **R−S ≠ S−R** → 교환법칙 성립하지 않음!

결과 카디널리티

R의 카디널리티와 같거나 작음

릴레이션 R과 S의 차집합 예제 (R-S와 S-R)

R

번호	이름
100	정소화
200	김선우
300	고명석

S

번호	이름
100	정소화
101	채광주
102	김수진

차집합 연산

R-S

번호	이름
200	김선우
300	고명석

S-R

번호	이름
101	채광주
102	김수진

그림 6-10 차집합 연산의 예

R-S: R에만 있는 (200,김선우),(300,고명석) → 2개
S-R: S에만 있는 (101,채광주),(102,김수진) → 2개
순서에 따라 결과가 다릅니다.

카티션 프로덕트 R×S

R의 각 투플과 S의 각 투플을 모두 연결하여 새 투플 생성

합병 가능 불필요

서로 다른 구조의 릴레이션도 가능

결과 차수

R의 차수 + S의 차수

결과 카디널리티

R의 카디널리티 × S의 카디널리티

릴레이션 R과 S의 카티션 프로덕트 예제

R

번호	이름
INT	CHAR(20)
100	정소화
200	김선우
300	고명석

S

번호	나이
INT	INT
100	40
101	30
102	25

카티션 프로덕트 연산

R×S

R.번호	R.이름	S.번호	S.나이
INT	CHAR(20)	INT	INT
100	정소화	100	40
100	정소화	101	30
100	정소화	102	25
200	김선우	100	40
200	김선우	101	30
200	김선우	102	25
300	고명석	100	40
300	고명석	101	30
300	고명석	102	25

그림 6-11 카티션 프로덕트 연산의 예

R의 각 투플이 S의 모든 투플과 조합됩니다.
R 3개 × S 3개 = 결과 9개 투플. 차수는 R+S의 합.

순수 관계 연산자

셀렉트 (Select) σ

조건을 만족하는 투플을 골라냄 (행 필터링)

프로젝트 (Project) π

원하는 속성만 뽑아냄 (열 선택)

조인 (Join) ⋈

두 릴레이션을 공통 속성으로 연결

디비전 (Division) ÷

S의 모든 값과 관련된 R의 투플을 찾음

순수 관계 연산자 – 기호, 표현, 의미

연산자	기호	표현	의미
셀렉트	σ	$\sigma_{조건}(R)$	릴레이션 R에서 조건을 만족하는 투플들을 반환
프로젝트	π	$\pi_{속성리스트}(R)$	릴레이션 R에서 주어진 속성들의 값으로만 구성된 투플들을 반환
조인	$\bowtie$	$R \bowtie S$	공통 속성을 이용해 릴레이션 R과 S의 투플들을 연결하여 만든 새로운 투플들을 반환
디비전	$\div$	$R \div S$	릴레이션 S의 모든 투플과 관련이 있는 릴레이션 R의 투플들을 반환

셀렉트(σ), 프로젝트(π), 조인(⋈), 디비전(÷)의 기호와 의미를 정리한 표입니다.

셀렉트 (Select) σ

릴레이션에서 조건을 만족하는 투플만 선택
→ 행(row)을 필터링하는 연산 · SQL의 WHERE절에 해당

표기: σ*조건*(릴레이션)

결과 릴레이션의 차수는 원래와 같고, 카디널리티만 줄어듦
교환법칙 성립: 조건을 적용하는 순서를 바꿔도 결과 동일

셀렉트 예제: 등급이 gold인 투플 검색

예제 6-1

고객 릴레이션에서 등급이 gold인 투플을 검색하시오.

▶▶ $\sigma_{\text{등급='gold'}}$(고객) 또는 고객 where 등급 = 'gold'

결과 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
apple	김현준	20	gold	학생	1000
carrot	원유선	28	gold	교사	4500

σ등급='gold'(고객) → 등급이 gold인 apple과 carrot만 결과에 남습니다.
열(속성)은 그대로, 행(투플)만 줄어드는 것이 셀렉트의 핵심입니다.

셀렉트 예제: AND 조건 결합

예제 6-2

고객 릴레이션에서 등급이 gold이고, 적립금이 2000 이상인 투플을 검색하시오.

▶▶ $\sigma_{\text{등급='gold'} \wedge \text{적립금} \geq 2000}(\text{고객})$ 또는 고객 where 등급 = 'gold' and 적립금 ≥ 2000

결과 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
carrot	원유선	28	gold	교사	4500

등급='gold' AND 적립금≥2000 → 두 조건을 동시에 만족하는 carrot만 결과에 포함.
셀렉트는 교환법칙이 성립합니다.

프로젝트 (Project) π

릴레이션에서 원하는 속성만 선택
→ 열(column)을 고르는 연산 · SQL의 SELECT절에 해당

표기: π*속성리스트*(릴레이션)

중요: 결과에서 동일한 투플은 중복 제거됨 (릴레이션 = 집합)

프로젝트 예제: 고객이름, 등급, 적립금 검색

예제 6-3

고객 릴레이션에서 고객이름, 등급, 적립금을 검색하시오.

▶▶ $\pi_{\text{고객이름,등급,적립금}}$(고객) 또는 고객[고객이름,등급,적립금]

결과 릴레이션

고객이름	등급	적립금
정소화	gold	1000
김선우	vip	2500
고명석	gold	4500
김용욱	silver	0

> π고객이름,등급,적립금(고객) → 6개 속성에서 3개만 남습니다.
> 투플 수는 그대로 유지됩니다.

프로젝트 예제: 등급 속성만 검색 (중복 제거)

예제 6-4

고객 릴레이션에서 등급을 검색하시오.

▶▶ $\pi_{등급}$(고객) 또는 고객[등급]

결과 릴레이션

등급
gold
vip
silver

π등급(고객) → gold, vip, gold, silver에서 중복 gold가 제거되어
결과는 gold, vip, silver 3개만 남습니다.

조인 (Join) ⋈

두 릴레이션을 공통 속성을 기준으로 연결
→ 가장 강력하고 자주 사용되는 연산 · SQL의 JOIN에 해당

세타 조인 (Theta Join)

일반적인 비교 조건(=, <, > 등)으로 연결

동등 조인 (Equi Join)

= 조건으로 연결 (가장 일반적)

자연 조인 (Natural Join)

같은 이름의 속성을 자동 연결 + 중복 속성 제거

조인 예제: 고객 ⋈ 주문

고객 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이	등급
apple	김현준	20	gold
banana	정소화	25	vip
carrot	원유선	28	gold
orange	정지영	22	silver

주문 릴레이션

주문번호	고객아이디	주문제품	수량
1001	apple	진짜우동	10
1002	carrot	맛있는파이	5
1003	banana	그대로만두	11

조인 연산

고객 ⋈ 주문

고객.고객아이디	고객이름	나이	등급	주문번호	주문.고객아이디	주문제품	수량
apple	김현준	20	gold	1001	apple	진짜우동	10
banana	정소화	25	vip	1003	banana	그대로만두	11
carrot	원유선	28	gold	1002	carrot	맛있는파이	5

그림 6-17 조인 연산의 수행 과정 예 : 고객과 주문 릴레이션

> 고객 릴레이션과 주문 릴레이션을 고객아이디 기준으로 조인합니다.
> 매칭되는 투플끼리 연결되어 양쪽 속성이 합쳐진 결과가 나옵니다.

자연 조인 예제

고객 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이	등급
apple	김현준	20	gold
banana	정소화	25	vip
carrot	원유선	28	gold
orange	정지영	22	silver

주문 릴레이션

주문번호	고객아이디	주문제품	수량
1001	apple	진짜우동	10
1002	carrot	맛있는파이	5
1003	banana	그대로만두	11

자연 조인 연산

고객 $\bowtie_N$ 주문

고객아이디	고객이름	나이	등급	주문번호	주문제품	수량
apple	김현준	20	gold	1001	진짜우동	10
banana	정소화	25	vip	1003	그대로만두	11
carrot	원유선	28	gold	1002	맛있는파이	5

그림 6-18 자연 조인 연산의 예 : 고객과 주문 릴레이션

> 자연 조인은 같은 이름의 속성을 자동으로 연결하고
> 중복 속성을 제거하여 더 깔끔한 결과를 만듭니다.

관계 대수를 이용한 질의 표현

셀렉트, 프로젝트, 조인을 조합하여 다양한 질의를 표현할 수 있습니다.

폐쇄 특성 덕분에 연산 결과에 또 연산을 적용할 수 있어요.

질의 예제에서 사용하는 릴레이션 데이터

고객 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이	등급
apple	김현준	20	gold
banana	정소화	25	vip
carrot	원유선	28	gold
orange	정지영	22	silver

주문 릴레이션

주문번호	주문고객	주문제품	수량
1001	apple	진짜우동	10
1002	carrot	맛있는파이	5
1003	banana	그대로만두	11

주문 릴레이션의 외래키

그림 6-22 질의 표현에 사용할 예제 릴레이션들 : 고객과 주문 릴레이션

> 고객 릴레이션 4명, 주문 릴레이션 3건의 데이터입니다.
> 이 두 테이블을 가지고 여러 가지 질의를 표현해봅니다.

관계 대수 질의 예제 (1)

예제 6-5

등급이 gold인 고객의 이름과 나이를 검색하시오.

▶▶ $\pi_{\text{고객이름, 나이}}(\sigma_{\text{등급='gold'}}(\text{고객}))$

결과 릴레이션

고객이름	나이
김현준	20
원유선	28

셀렉트, 프로젝트, 조인을 단계적으로 적용하여 원하는 결과를 도출합니다.
폐쇄 특성 덕분에 연산을 연쇄 적용할 수 있습니다.

관계 대수 질의 예제 (2)

예제 6-6

고객이름이 원유선인 고객의 등급과, 원유선 고객이 주문한 주문제품, 수량을 검색하시오.

▶▶ $\pi_{\text{등급, 주문제품, 수량}}(\sigma_{\text{고객이름='원유선'}}(\text{고객} \bowtie \text{주문}))$

결과 릴레이션

등급	주문제품	수량
gold	맛있는파이	5

다른 방식으로 같은 결과를 얻을 수도 있습니다.
연산 순서에 따라 중간 결과의 크기가 달라질 수 있습니다.

관계 대수 질의 예제 (3)

예제 6-7

주문수량이 10개 미만인 주문 내역을 제외하고 검색하시오.

▶▶ 주문 - ($\sigma_{수량<10}$(주문))

결과 릴레이션

주문번호	주문고객	주문제품	수량
1001	apple	진짜우동	10
1003	banana	그대로만두	11

같은 질문이라도 관계 대수 표현 방법이 여러 가지일 수 있습니다.
이것이 나중에 '쿼리 최적화'의 출발점이 됩니다.

디비전 (Division) R÷S

S의 모든 투플과 관련 있는 R의 투플을 찾는 연산
→ '전부', '모든' 조건이 붙는 질의에 사용

예시: '모든 과목을 수강한 학생', '모든 부품을 공급하는 업체'
디비전은 사용 빈도는 낮지만, 특정 유형의 질의에 유용합니다.

세미 조인 (Semi Join)

> 자연 조인 후 한쪽 릴레이션의 속성만 남기는 연산
> 분산 데이터베이스에서 전송 데이터양을 줄이기 위해 사용

세미 조인 예제

고객 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이
apple	김현준	20
banana	정소화	25
carrot	원유선	28
orange	정지영	22

주문 릴레이션

주문번호	고객아이디	주문제품
1001	apple	진짜우동
1002	carrot	맛있는파이
1003	banana	그대로만두

$\pi_{\text{고객아이디}}$(주문)

고객아이디
apple
carrot
banana

자연 조인 연산

고객 ⋉ 주문

고객아이디	고객이름	나이
apple	김현준	20
banana	정소화	25
carrot	원유선	28

그림 6-25 고객과 주문 릴레이션의 세미 조인 연산

> 자연 조인 결과에서 한쪽 릴레이션의 속성만 프로젝트한 것과
> 같은 결과가 나옵니다.

외부 조인 (Outer Join)

자연 조인에서 제외되는 투플도 결과에 포함 (매칭 안 되는 부분은 NULL)

왼쪽 외부 조인 (LEFT)

왼쪽 릴레이션의 모든 투플을 결과에 포함

오른쪽 외부 조인 (RIGHT)

오른쪽 릴레이션의 모든 투플을 결과에 포함

완전 외부 조인 (FULL)

양쪽 릴레이션의 모든 투플을 결과에 포함

외부 조인 예제: LEFT / RIGHT / FULL

(2) 오른쪽 외부 조인 연산 : 고객 ⟖ 주문

고객아이디	고객이름	나이	주문번호	주문제품
apple	김현준	20	1001	진짜우동
banana	정소화	25	1003	그대로만두
carrot	원유선	28	1002	맛있는파이
NULL	NULL	NULL	1004	얼큰라면

(3) 완전 외부 조인 연산 : 고객 ⟗ 주문

고객아이디	고객이름	나이	주문번호	주문제품
apple	김현준	20	1001	진짜우동
banana	정소화	25	1003	그대로만두
carrot	원유선	28	1002	맛있는파이
orange	정지영	22	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	1004	얼큰라면

그림 6-27 세 가지 외부 조인 결과 비교 : 고객과 주문 릴레이션

왼쪽 외부 조인: 왼쪽의 모든 투플 포함 (매칭 안 되면 NULL)
오른쪽 외부 조인: 오른쪽의 모든 투플 포함
완전 외부 조인: 양쪽 모두 포함

요약

관계 데이터 연산

릴레이션에서 원하는 데이터를 추출·가공하는 방법

일반 집합 연산자

합집합(∪), 교집합(∩), 차집합(−), 카티션 프로덕트(×)

순수 관계 연산자

셀렉트(σ), 프로젝트(π), 조인(⋈), 디비전(÷)

확장 연산자

세미 조인, 외부 조인 (LEFT/RIGHT/FULL)

요약 – 관계 대수 전체 구조


관계 데이터 연산
(관계 데이터 모델의 연산)
관계 대수
절차적 언어
일반 집합 연산자
합집합 ∪
교집합 ∩
차집합 −
카티션 프로덕트 ×
순수 관계 연산자
셀렉트 σ
프로젝트 π
조인 ⋈
디비전 ÷
관계 해석
비절차적 언어
도메인 관계 해석
투플 관계 해석