

Generated Documentation



Contents

Package default Procedural Elements	2
cAccueil.php	2
cConsultFichesFrais.php	3
cSaisieFicheFrais.php	4
cSeConnecter.php	5
cSeDeconnecter.php	6
fct.inc.php	7
Function creationFichesFrais	7
Function creationFraisForfait	7
Function creationFraisHorsForfait	7
Function getDernierMois	7
Function getDesFraisHorsForfait	7
Function getLesFichesFrais	7
Function getLesIdFraisForfait	7
Function getLesVisiteurs	8
Function getMois	8
Function getMoisPrecedent	8
Function getMoisSuivant	8
Function majFicheFrais	8
Function updateMdpVisiteur	8
majGSB_main.php	9
_bdGestionDonnees.lib.php	10
Function activerBD	10
Function ajouterFicheFrais	10
Function ajouterLigneHF	10
Function connecterServeurBD	11
Function deconnecterServeurBD	11
Function existeFicheFrais	11
Function filtrerChainePourBD	11
Function modifierEltsForfait	12
Function modifierEtatFicheFrais	12
Function obtenirDernierMoisSaisi	12
Function obtenirDetailFicheFrais	13
Function obtenirDetailVisiteur	13
Function obtenirReqEltsForfaitFicheFrais	13
Function obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais	14
Function obtenirReqMoisFicheFrais	14
Function supprimerLigneHF	14
Function verifierInfosConnexion	15
fin.inc.php	16
_gestionSession.lib.php	17
Function affecterInfosConnecte	17
Function deconnecterVisiteur	17

Function estVisiteurConnecte	17
Function initSession	17
Function obtenirIdUserConnecte	17
init.inc.php	18
utilitairesEtGestionErreurs.lib.php	19
Function ajouterErreur	19
Function convertirDateAnglaisVersFrancais	19
Function convertirDateFrancaisVersAnglais	19
Function estDansAnneeEcoulee	20
Function estDate	20
Function estEntierPositif	20
Function filtrerChainePourNavig	20
Function lireDonnee	21
Function lireDonneePost	21
Function lireDonneeUrl	21
Function nbErreurs	22
Function obtenirLibelleMois	22
Function toStringErreurs	22
Function verifierEntiersPositifs	22
Function verifierLigneFraisHF	23
Appendices	24
Appendix A - Class Trees	25
default	25
Appendix D - Todo List	26

Package default Procedural Elements

cAccueil.php

Page d'accueil de l'application web AppliFrais

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#) [line 24]

require \$replInclude."_pied.inc.html" [line 23]

require [_sommaire.inc.php](#) [line 16]

require \$replInclude."_entete.inc.html" [line 15]

require [_init.inc.php](#) [line 8]

cConsultFichesFrais.php

Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Consulter une fiche de frais"

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#) [line 174]

require \$replInclude."_pied.inc.html" [line 173]

require [_sommaire.inc.php](#) [line 15]

require \$replInclude."_entete.inc.html" [line 14]

require [_init.inc.php](#) [line 8]

cSaisieFicheFrais.php

Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Saisir fiche de frais"

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#) [line 188]

require \$repInclude."_pied.inc.html" [line 187]

require [_sommaire.inc.php](#) [line 15]

require \$repInclude."_entete.inc.html" [line 14]

require [_init.inc.php](#) [line 8]

cSeConnecter.php

Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Se connecter"

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#) [line 68]

require \$repInclude."_pied.inc.html" [line 67]

require [_sommaire.inc.php](#) [line 31]

require \$repInclude."_entete.inc.html" [line 30]

require [_init.inc.php](#) [line 8]

cSeDeconnector.php

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_init.inc.php](#)*[line 8]*

fct.inc.php

- **Package** default

void function creationFichesFrais(\$pdo) [line 61]

Function Parameters:

- **\$pdo**

void function creationFraisForfait(\$pdo) [line 104]

Function Parameters:

- **\$pdo**

void function creationFraisHorsForfait(\$pdo) [line 202]

Function Parameters:

- **\$pdo**

void function getDernierMois(\$pdo, \$idVisiteur) [line 24]

Function Parameters:

- **\$pdo**
- **\$idVisiteur**

void function getDesFraisHorsForfait() [line 130]

void function getLesFichesFrais(\$pdo) [line 10]

Function Parameters:

- **\$pdo**

void function getLesIdFraisForfait(\$pdo) [line 17]

Function Parameters:

- **\$pdo**

void function getLesVisiteurs(\$pdo) [line 3]

Function Parameters:

- **\$pdo**

void function getMois(\$date) [line 234]

Function Parameters:

- **\$date**

void function getMoisPrecedent(\$mois) [line 47]

Function Parameters:

- **\$mois**

void function getMoisSuivant(\$mois) [line 32]

Function Parameters:

- **\$mois**

void function majFicheFrais(\$pdo) [line 241]

Function Parameters:

- **\$pdo**

void function updateMdpVisiteur(\$pdo) [line 180]

Function Parameters:

- **\$pdo**

majGSB_main.php

- **Package** default

include ["include/fct.inc.php"](#)*line 4]*

bdGestionDonnees.lib.php Regroupe les fonctions d'accès aux données.

- **Package** default
- **Author** Arthur Martin
- **TODO** Fonctions retournant plusieurs lignes sont à créer.

boolean function activerBD(\$idCnx) [line 31]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion

Si lectionne (rend active) la base de données.

Si lectionne (rend active) la BD précédemment créée sur la connexion identifiée par \$idCnx. Retourne true si succès, false sinon.

void function ajouterFicheFrais(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur) [line 167]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unMois** mois demandé (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Ajoute une nouvelle fiche de frais et les éléments forfaitaires associés, Ajoute la fiche de frais du mois de \$unMois (MMAAAA) du visiteur \$idVisiteur, avec les éléments forfaitaires associés dont la quantité initiale est affectée à 0. Créer éventuellement la fiche de frais précédente du visiteur.

void function ajouterLigneHF(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$uneDateHF, \$unLibelleHF, \$unMontantHF) [line 278]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unMois** mois demandé (AAMMMM)
- *string* **\$unIdVisiteur** id du visiteur

- *string* **\$uneDateHF** date du frais hors forfait
- *string* **\$unLibelleHF** libellé du frais hors forfait
- *double* **\$unMontantHF** montant du frais hors forfait

Ajoute une nouvelle ligne hors forfait.

Insère dans la BD la ligne hors forfait de libellé **\$unLibelleHF** du montant **\$unMontantHF** ayant eu lieu à la date **\$uneDateHF** pour la fiche de frais du mois **\$unMois** du visiteur d'id **\$unIdVisiteur**

resource function connecterServeurBD() [line 17]

Se connecte au serveur de données MySQL.

Se connecte au serveur de données MySQL à partir de valeurs prédéfinies de connexion (hôte, compte utilisateur et mot de passe). Retourne l'identifiant de connexion si succès obtenu, le booléen false si problème de connexion.

void function deconnecterServeurBD(\$idCnx) [line 47]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion

Ferme la connexion au serveur de données.

Ferme la connexion au serveur de données identifiée par l'identifiant de connexion **\$idCnx**.

boolean function existeFicheFrais(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur) [line 122]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unMois** mois demandé (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Vérifie si une fiche de frais existe ou non.

Retourne true si la fiche de frais du mois de **\$unMois** (MMAAAA) du visiteur **\$idVisiteur** existe, false sinon.

string function filtrerChainePourBD(\$str) [line 58]

Function Parameters:

- *string* **\$str** chaîne à échapper

Echappe les caractères spéciaux d'une chaîne.

Envoie la chaîne \$str échappée, c'est-à-dire avec les caractères considérés spéciaux par MySQL (tq la quote simple) précédés d'un \, ce qui annule leur effet spécial

void function modifierEltsForfait(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$desEltsForfait) [line 301]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unMois** mois demandé (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur
- *array* **\$desEltsForfait** tableau des quantités des éléments hors forfait avec pour clés les identifiants des frais forfaitisés

Modifie les quantités des éléments forfaitisés d'une fiche de frais.

Met à jour les éléments forfaitisés contenus dans \$desEltsForfaits pour le visiteur \$unIdVisiteur et le mois \$unMois dans la table LigneFraisForfait, après avoir filtré (annulé l'effet de certains caractères considérés comme spéciaux par MySQL) chaque donnée

void function modifierEtatFicheFrais(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$unEtat) [line 348]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unIdVisiteur**
- *string* **\$unMois** mois sous la forme aaaamm
- **\$unEtat**

Modifie l'état et la date de modification d'une fiche de frais

Met à jour l'état de la fiche de frais du visiteur \$unIdVisiteur pour le mois \$unMois à la nouvelle valeur \$unEtat et passe la date de modification à la date d'aujourd'hui

string function obtenirDernierMoisSaisi(\$idCnx, \$unIdVisiteur) [line 144]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Fournit le mois de la dernière fiche de frais d'un visiteur.

Retourne le mois de la dernière fiche de frais du visiteur d'id \$unIdVisiteur.

array function obtenirDetailFicheFrais(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur) [line 98]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unMois** mois demandé (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Fournit les informations d'une fiche de frais.

Retourne les informations de la fiche de frais du mois de \$unMois (MMAAAA) sous la forme d'un tableau associatif dont les clés sont les noms des colonnes (nbJustificatifs, idEtat, libelleEtat, dateModif, montantValide).

array function obtenirDetailVisiteur(\$idCnx, \$unId) [line 76]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unId** id de l'utilisateur

Fournit les informations sur un visiteur demandé.

Retourne les informations du visiteur d'id \$unId sous la forme d'un tableau associatif dont les clés sont les noms des colonnes (id, nom, prenom).

string function obtenirReqEltsForfaitFicheFrais(\$unMois, \$unIdVisiteur) [line 226]

Function Parameters:

- *string* **\$unMois** mois demandé (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Retourne le texte de la requête select concernant les éléments forfaitisés d'un visiteur pour un mois donné.

La requête de sélection fournie permettra d'obtenir l'id, le libellé et la quantité des éléments forfaitisés de la fiche de frais du visiteur d'id \$idVisiteur pour le mois \$mois

string fonction obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais(\$unMois, \$unIdVisiteur) [line 245]

Function Parameters:

- *string* **\$unMois** mois demandé (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Retourne le texte de la requête select concernant les éléments hors forfait d'un visiteur pour un mois donné.

La requête de sélection fournie permettra d'obtenir l'id, la date, le libellé et le montant des éléments hors forfait de la fiche de frais du visiteur d'id \$idVisiteur pour le mois \$mois

string fonction obtenirReqMoisFicheFrais(\$unIdVisiteur) [line 209]

Function Parameters:

- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Retourne le texte de la requête select concernant les mois pour lesquels un visiteur a une fiche de frais.

La requête de sélection fournie permettra d'obtenir les mois (AAAAMM) pour lesquels le visiteur \$unIdVisiteur a une fiche de frais.

void fonction supprimerLigneHF(\$idCnx, \$unIdLigneHF, \$idLigneHF) [line 260]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$idLigneHF** id de la ligne hors forfait
- **\$unIdLigneHF**

Supprime une ligne hors forfait.

Supprime dans la BD la ligne hors forfait d'id \$unIdLigneHF

array function verifierInfosConnexion(\$idCnx, \$unLogin, \$unMdp) [line 323]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unLogin** login
- *string* **\$unMdp** mot de passe

Contrôle les informations de connexion d'un utilisateur.

Vérifie si les informations de connexion \$unLogin, \$unMdp sont ou non valides. Retourne les informations de l'utilisateur sous forme de tableau associatif dont les clés sont les noms des colonnes (id, nom, prenom, login, mdp) si login et mot de passe existent, le booléen false sinon.

`_fin.inc.php`

- **Package** default
- **TODO** RAS

_gestionSession.lib.php Regroupe les fonctions de gestion d'une session utilisateur.

- **Package** default
- **TODO** RAS

void function affecterInfosConnecte(\$id, \$login) [*line 39*]

Function Parameters:

- *string* **\$id** id du visiteur
- *string* **\$login** login du visiteur

Conserve en variables session les informations du visiteur connecté.

Conserve en variables session l'id \$id et le login \$login du visiteur connecté.

void function deconnecterVisiteur() [*line 49*]

Déconnecte le visiteur qui s'est identifié sur le site.

boolean function estVisiteurConnecte() [*line 60*]

Vérifie si un visiteur s'est connecté sur le site.

Retourne true si un visiteur s'est identifié sur le site, false sinon.

void function initSession() [*line 13*]

Démarre ou poursuit une session.

string function obtenirIdUserConnecte() [*line 23*]

Fournit l'id du visiteur connecté.

Retourne l'id du visiteur connecté, une chaîne vide si pas de visiteur connecté.

_init.inc.php

Initialise les ressources nécessaires au fonctionnement de l'application

- **Package** default
- **TODO** RAS

require "[_utilitairesEtGestionErreurs.lib.php](#)" [line 9]

require "[_gestionSession.lib.php](#)" [line 8]

require "[_bdGestionDonnees.lib.php](#)" [line 7]

_utilitairesEtGestionErreurs.lib.php

Regroupe les fonctions utilitaires et de gestion des erreurs.

- **Package** default
- **TODO** fonction estMoisValide Ã dÃ©finir complÃ©tement ou Ã supprimer

void function ajouterErreur(&\$tabErr, \$msg, \$tabErr) [*line 191*]

Function Parameters:

- *array* **\$tabErr**
- *string* **\$msg** message
- **&\$tabErr**

Ajoute un message dans le tableau des messages d'erreurs.

Ajoute le message \$msg en fin de tableau \$tabErr. Ce tableau est passÃ© par rÃ©fÃ©rence afin que les modifications sur ce tableau soient visibles de l'appelant.

string function convertirDateAnglaisVersFrancais(\$date) [*line 67*]

Function Parameters:

- *\$date* **\$date** au format aaaa-mm-jj

Transforme une date au format format anglais aaaa-mm-jj vers le format franÃ§ais jj/mm/aaaa

string function convertirDateFrancaisVersAnglais(\$date) [*line 56*]

Function Parameters:

- *\$date* **\$date** au format jj/mm/aaaa

Transforme une date au format franÃ§ais jj/mm/aaaa vers le format anglais aaaa-mm-jj

boolean function estDansAnneeEcoulee(\$date) [line 80]

Function Parameters:

- *\$date* **\$date** date au format jj/mm/aaaa

Indique si une date est incluse ou non dans l'année écoulée.

Retourne true si la date \$date est comprise entre la date du jour moins un an et la date du jour. False sinon.

boolean function estDate(\$date) [line 34]

Function Parameters:

- *string* **\$date** date à vérifier

Vérifie si une chaîne fournie est bien une date valide, au format JJ/MM/AAAA.

Retourne true si la chaîne \$date est une date valide, au format JJ/MM/AAAA, false sinon.

boolean function estEntierPositif(\$valeur) [line 95]

Function Parameters:

- *string* **\$valeur** chaîne à vérifier

Vérifie si une chaîne fournie est bien numérique entière positive.

Retourne true si la valeur transmise \$valeur ne contient pas d'autres caractères que des chiffres, false sinon.

string function filtrerChainePourNavig(\$str) [line 234]

Function Parameters:

- *string* **\$str** chaîne à échapper

Echappe les caractères considérés spéciaux en HTML par les entités HTML correspondantes.

Renvoie une copie de la chaîne \$str à laquelle les caractères considérés spéciaux en HTML (tq la quote simple, le guillemet double, les chevrons), auront été remplacés par les entités HTML correspondantes.

```
string function lireDonnee($nomDonnee, [$valDefault = ""]) [line 169]
```

Function Parameters:

- *string* **\$nomDonnee** nom de la donnée
- *string* **\$valDefault** valeur par défaut

Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode get (url) ou post (corps de la requête HTTP).

Retourne la valeur de la donnée portant le nom \$nomDonnee reçue dans l'url ou corps de requête, \$valDefault si aucune donnée de nom \$nomDonnee ni dans l'url, ni dans corps. Si le même nom a été transmis à la fois dans l'url et le corps de la requête, c'est la valeur transmise par l'url qui est retournée.

```
string function lireDonneePost($nomDonnee, [$valDefault = ""]) [line 146]
```

Function Parameters:

- *string* **\$nomDonnee** nom de la donnée
- *string* **\$valDefault** valeur par défaut

Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode post (corps de la requête HTTP).

Retourne la valeur de la donnée portant le nom \$nomDonnee reçue dans le corps de la requête http, \$valDefault si aucune donnée de nom \$nomDonnee dans le corps de requête

```
string function lireDonneeUrl($nomDonnee, [$valDefault = ""]) [line 126]
```

Function Parameters:

- *string* **\$nomDonnee** nom de la donnée
- *string* **\$valDefault** valeur par défaut

Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode get (url).

Retourne la valeur de la donnée portant le nom \$nomDonnee reçue dans l'url, \$valDefault si aucune donnée de nom \$nomDonnee dans l'url

int fonction nbErreurs(\$tabErr) [line 202]

Function Parameters:

- *array* **\$tabErr** tableau des messages d'erreurs

Retourne le nombre de messages d'erreurs enregistr s.

Retourne le nombre de messages d'erreurs enregistr s dans le tableau \$tabErr.

string fonction obtenirLibelleMois(\$unNoMois) [line 16]

Function Parameters:

- *int* **\$unNoMois** num ro de mois

Fournit le libell  en fran ais correspondant   un num ro de mois.

Fournit le libell  fran ais du mois de num ro \$unNoMois. Retourne une cha ne vide si le num ro n'est pas compris dans l'intervalle [1,12].

string fonction toStringErreurs(\$tabErr) [line 214]

Function Parameters:

- *array* **\$tabErr** tableau des messages d'erreurs

Fournit les messages d'erreurs sous forme d'une liste   puces HTML.

Retourne le source HTML, division contenant une liste   puces, d'apr s les messages d'erreurs contenus dans le tableau des messages d'erreurs \$tabErr.

bool en fonction verifierEntiersPositifs(\$lesValeurs) [line 107]

Function Parameters:

- *array* **\$lesValeurs** tableau des valeurs

V rifie que chaque valeur est bien renseign e et num rique enti re positive.

Renvoie la valeur booléenne true si toutes les valeurs sont bien renseignées et numériques entières positives. False si l'une d'elles ne l'est pas.

```
void function verifierLigneFraisHF($date, $libelle, $montant, &$tabErrs, $tabErrs) [line 251]
```

Function Parameters:

- array **\$date** date d'engagement de la ligne de frais HF
- array **\$libelle** libellé de la ligne de frais HF
- array **\$montant** montant de la ligne de frais HF
- array **\$tabErrs** tableau des messages d'erreurs passé par référence
- **&\$tabErrs**

Vérifie la validité des données d'une ligne de frais hors forfait.

Renseigne le tableau des messages d'erreurs d'après les erreurs rencontrées sur chaque donnée d'une ligne de frais hors forfait : vérifie que chaque donnée est bien renseignée, le montant est numérique positif, la date valide et dans l'année écoulée.

Appendices

Appendix A - Class Trees

Package default

Appendix D - Todo List

In Package default

In [cAccueil.php](#)

- RAS

In [cConsultFichesFrais.php](#)

- RAS

In [cSaisieFicheFrais.php](#)

- RAS

In [cSeConnecter.php](#)

- RAS

In [cSeDeconnecter.php](#)

- RAS

In [_bdGestionDonnees.lib.php](#)

- Fonctions retournant plusieurs lignes sont à créer.

In [_fin.inc.php](#)

- RAS

In [_gestionSession.lib.php](#)

- RAS

In [_init.inc.php](#)

- RAS

In [_utilitairesEtGestionErreurs.lib.php](#)

- fonction estMoisValide Ã dÃ©finir complÃ©tement ou Ã supprimer

Index

A

ajouterErreur()	19
<i>Ajoute un message dans le tableau des messages d'erreurs.</i>	
affecterInfosConnecte()	17
<i>Conserve en variables session les informations du visiteur connecté</i>	
ajouterLigneHF()	10
<i>Ajoute une nouvelle ligne hors forfait.</i>	
ajouterFicheFrais()	10
<i>Ajoute une nouvelle fiche de frais et les éléments forfaitisés associés,</i>	
<i>Ajoute la fiche de frais du mois de \$unMois (MMAAAA) du visiteur</i>	
<i>\$idVisiteur, avec les éléments forfaitisés associés dont la quantité initiale</i>	
<i>est affectée à 0. Cliquez éventuellement la fiche de frais précédente du visiteur.</i>	
activerBD()	10
<i>Sélectionne (rend active) la base de données.</i>	

C

creationFraisHorsForfait()	7
connecterServeurBD()	11
<i>Se connecte au serveur de données MySQL.</i>	
convertirDateAnglaisVersFrancais()	19
<i>Transforme une date au format anglais aaaa-mm-jj vers le format</i>	
convertirDateFrancaisVersAnglais()	19
<i>Transforme une date au format français jj/mm/aaaa vers le format anglais aaaa-mm-jj</i>	
creationFraisForfait()	7
creationFichesFrais()	7
cConsultFichesFrais.php	3
<i>Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Consulter une fiche de frais"</i>	
cSaisieFicheFrais.php	4
<i>Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Saisir fiche de frais"</i>	
cSeConnecter.php	5
<i>Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Se connecter"</i>	
cSeDeconnecter.php	6
cAccueil.php	2
<i>Page d'accueil de l'application web AppliFrais</i>	

D

deconnecterVisiteur()	17
<i>Déconnecte le visiteur qui s'est identifié sur le site.</i>	
deconnecterServeurBD()	11
<i>Ferme la connexion au serveur de données.</i>	

E

estEntierPositif()	20
<i>Vérifie si une chaîne fournie est bien numérique entière positive.</i>	
estDate()	20
<i>Vérifie si une chaîne fournie est bien une date valide, au format JJ/MM/AAAA.</i>	
estDansAnneeEcoulee()	20
<i>Indique si une date est incluse ou non dans l'année écoulée.</i>	
estVisiteurConnecte()	17
<i>Vérifie si un visiteur s'est connecté sur le site.</i>	
existeFicheFrais()	11
<i>Vérifie si une fiche de frais existe ou non.</i>	

F

filtrerChainePourNavig()	20
<i>Echappe les caractères considérés spéciaux en HTML par les entités HTML correspondantes.</i>	
filtrerChainePourBD()	11
<i>Echappe les caractères spéciaux d'une chaîne.</i>	
fct.inc.php	7

G

getMois()	8
getMoisPrecedent()	8
getMoisSuivant()	8
getLesVisiteurs()	8
getLesIdFraisForfait()	7
getDesFraisHorsForfait()	7
getLesFichesFrais()	7
getDernierMois()	7

I

initSession()	17
<i>Démarre ou poursuit une session.</i>	

L

lireDonneeUrl()	21
<i>Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode get (url).</i>	
lireDonneePost()	21
<i>Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode post (corps de la requête HTTP).</i>	
lireDonnee()	21
<i>Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode get (url) ou post (corps de la requête HTTP).</i>	

M

modifierEtatFicheFrais()	12
<i>Modifie l'état et la date de modification d'une fiche de frais</i>	
modifierEltsForfait()	12
<i>Modifie les quantités des éléments forfaitisés d'une fiche de frais.</i>	
majGSB_main.php	9
majFicheFrais()	8

N

nbErreurs()	22
<i>Retourne le nombre de messages d'erreurs enregistrés.</i>	

O

obtenirReqMoisFicheFrais()	14
<i>Retourne le texte de la requête select concernant les mois pour lesquels un visiteur a une fiche de frais.</i>	
obtenirIdUserConnecte()	17
<i>Fournit l'id du visiteur connecté.</i>	
obtenirLibelleMois()	22
<i>Fournit le libellé en français correspondant à un numéro de mois.</i>	
obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais()	14
<i>Retourne le texte de la requête select concernant les éléments hors forfait d'un visiteur pour un mois donné.</i>	
obtenirReqEltsForfaitFicheFrais()	13
<i>Retourne le texte de la requête select concernant les éléments forfaitisés d'un visiteur pour un mois donné.</i>	
obtenirDetailFicheFrais()	13
<i>Fournit les informations d'une fiche de frais.</i>	
obtenirDetailVisiteur()	13
<i>Fournit les informations sur un visiteur demandé.</i>	
obtenirDernierMoisSaisi()	12
<i>Fournit le mois de la dernière fiche de frais d'un visiteur.</i>	

S

supprimerLigneHF()	14
<i>Supprime une ligne hors forfait.</i>	

T

toStringErreurs()	22
<i>Fournit les messages d'erreurs sous forme d'une liste à puces HTML.</i>	

U

updateMdpVisiteur()	8
---	---

V

verifierLigneFraisHF()	23
<i>Vérifie la validité des données d'une ligne de frais hors forfait.</i>	
verifierEntiersPositifs()	22
<i>Vérifie que chaque valeur est bien renseignée et numérique entière positive.</i>	
verifierInfosConnexion()	15
<i>Contrôle les informations de connexion d'un utilisateur.</i>	

_utilsEtGestionErreurs.lib.php	19
<i>Regroupe les fonctions utilitaires et de gestion des erreurs.</i>	
_init.inc.php	18
<i>Initialise les ressources nécessaires au fonctionnement de l'application</i>	
_gestionSession.lib.php	17
<i>Regroupe les fonctions de gestion d'une session utilisateur.</i>	
_fin.inc.php	16
_bdGestionDonnees.lib.php	10
<i>Regroupe les fonctions d'accès aux données.</i>	