

Backend Developer

이상혁

Lee Sang Hyeok

운영까지 생각하면서
서비스를 만듭니다.

01 **failstop** 03
주문 멱등성과 옛 리더 차단을 구현한 모의 거래소

02 **SafetyNevi** 07
재난문자를 지도 위 위험 구역으로

03 **sangkwon-platform-poly** 10
220만 행 재적재와 서버 두 대의 요청 제한

04 **DeliveryPro** 12
묶음배달 방문 순서를 서버가 계산

05 **appintoss-meetup** 14
출시 전 보안 문제를 풀고 낸 토스 미니앱

06 **DevHub · polytalk** 15
끝난 뒤 다시 고친 커뮤니티, 종단 간 암호화 채팅

Email kljl6773@gmail.com

GitHub github.com/SanghyeokLee-KR

Web sanghyeoklee-kr.github.io

Backend — Infra

중복 요청, 서버 증설, 느린 응답에서 생기는 문제를 주로 고쳤습니다

같은 주문이 두 번 들어오는 경우, 서버가 두 대가 되면서 카운터를 서버마다 따로 세는 경우, 응답이 느린 원인을 찾는 일을 주로 했습니다.
고친 동작은 테스트로 고정하고, 성능은 고치기 전과 후를 같은 조건에서 쟀습니다.

01

데이터가 어긋나지 않게

같은 주문이 두 번 들어와도 한 번만 처리되게 하고, 대량 적재가 중간에 끊기면 통째로 되돌리게 했습니다. 원장이 맞는지는 SQL로 직접 확인합니다.

02

서버가 여러 대여도 같은 규칙으로

리더 권한은 리스와 epoch로 확인하고, 요청 제한과 배치 중복 실행 방지는 DB에서 함께 쓰게 했습니다. 서버 수만큼 한도가 늘어나거나 같은 배치가 두 번 도는 일을 막기 위해서입니다.

03

느린 원인은 측정해서 찾았습니다

k6 부하 시험에서 시설 조회 응답이 387KB인 것을 찾아 55KB로 줄였습니다. 가상 스레드가 묶여 서버가 멈추던 문제는 `synchronized`를 `ReentrantLock`으로 바꿔 고쳤습니다.

지금까지 해 온 프로젝트

2024	2025	2026
BookRidge · DevHub	DeliveryPro · SafetyNevi	polytalk · kopo-ecommerce · keep-nginx-alive · ai-lunch-curator · image-pipeline · 하모니 · sangkwon · **failstop**

주로 쓰는 기술

언어	Java · Python · TypeScript · SQL
서버	Spring Boot · Spring Security · JPA · FastAPI
데이터	PostgreSQL · Oracle · Redis · H2
실시간·연동	WebSocket(STOMP) · REST · OAuth 로그인
시험·배포	JUnit 5 · Testcontainers · k6 · GitHub Actions
학력	인하공업전문대학교 정보통신공학과 학사(전공심화) 2026.02
자격·수상	정보처리기사 · 네트워크관리사 2급 · 폴리텍 프로젝트작품 경진대회 은상

혼자 진행한 프로젝트 · 2026년 7월 ~ 10월

주문이 중복되거나 처리 여부를 알 수 없는 상태로 남지 않게 주문 경로를 나눴습니다

실제 돈은 다루지 않지만 거래소처럼 동작하는 모의 거래소입니다. 사용자와 봇이 같은 주문 API로 주문을 넣으면 Java 매칭 엔진이 체결하고, 결과는 PostgreSQL 원장에 남습니다. 서버가 죽거나 DB가 끊겨도 주문 기록과 잔고가 어긋나지 않게 하는 데 가장 공을 들였습니다. Claude·Codex를 함께 썼고, 설계 결정은 직접 했습니다.

`POST /orders`

주문 API

클라이언트가 만든 주문 키로 같은 주문을 알아보고, 내용이 다르면 거절합니다.

`command_journal`

명령 저널

엔진보다 먼저 DB에 커밋합니다. 리더 권한이 확인돼야 한 줄이 들어갑니다.

`engine`

매칭 엔진

Spring도 I/O도 시계도 쓰지 않는 순수 Java라, 같은 명령이면 늘 같은 체결이 나옵니다.

`ledger`

원장과 잔고

금액은 BigDecimal과 NUMERIC(40,18)로만 다루고, 자산마다 원장 합계는 0이어야 합니다.

4건

장애 시험으로 찾아 고친 버그

리더 리스, DB 연결, 응답 코드에서

0건

확인해 준 뒤 사라진 주문

엄격 동기 복제로 바꾼 뒤, 제 PC의 장애 시험에서

30% → 100%

같은 부하에서 접수된 주문 비율

가상 스레드가 묶이는 문제를 고친 뒤

주문 API

같은 주문을 여러 번 다시 보내도 주문은 하나만 생기게 했습니다

01 **주문 키는 클라이언트가 만듭니다**

`client_order_id`가 없으면 받지 않습니다. 서버가 키를 대신 만들면, 응답을 못 받고 다시 보낼 때마다 새 주문이 생길 수 있기 때문입니다.

02 **같은 키면 내용을 비교합니다**

요청 본문을 JCS(RFC 8785)로 정규화한 뒤 SHA-256으로 비교합니다. 필드 순서나 공백이 달라도 같은 주문이면 같은 값이 나옵니다.

03 **엔진보다 저널에 먼저 기록합니다**

명령을 `command_journal`에 커밋한 다음에야 엔진에 넘깁니다. 엔진이 받은 명령은 모두 DB에 먼저 남아 있습니다.

04 **커밋됐는지 모를 때는 DB에 다시 묻습니다**

기록하는 순간 연결이 끊기면, DB 함수로 저널에 실제로 들어갔는지 확인합니다. 그래도 답을 못 받으면 503을 돌려주되 주문 키는 지우지 않습니다.

같은 키로 다시 보냈을 때 돌아가는 응답

상황	응답	
같은 키, 같은 내용	200	처음 만든 주문을 그대로 돌려줍니다
같은 키, 다른 내용	409	`duplicate_client_order_id`
앞선 요청이 아직 처리 중	409	`order_in_progress` · Retry-After
DB에 닿지 못함	503	Retry-After: 1 · 주문 키는 남겨 둠

```
POST /api/v1/orders
{"client_order_id":"c-0721-0001","market":"KRW-BTC","side":"bid", ...}
← 201 Created
응답이 오지 않아 같은 요청을 다시 보내면
← 200 OK   X-Idempotent-Replay: true
```

> **응답을 받지 못한 클라이언트는 같은 키로 다시 보내면 됩니다. 주문이 들어갔는지 모르는 상태로 남지 않게 하려고 응답을 이렇게 나눴습니다.**

앱 서버 두 대, 주문장을 바꾸는 서버는 하나

잠깐 멈췄다 돌아온 옛 리더의 쓰기를 리스와 epoch로 막았습니다

리더만 기한이 있는 리스를 쥐고, 리더가 바뀔 때마다 epoch를 1씩 올립니다. 까다로운 건 잠깐 멈췄던 옛 리더가 자기가 아직 리더라고 믿고 쓰기를 이어 가는 경우였습니다. 그래서 권한을 확인하는 일과 쓰는 일을 나누지 않고, SQL 한 문장 안에 넣었습니다.

```
-- 저널 기록(줄여서 옮김)
INSERT INTO command_journal (...)
SELECT ...
  FROM leader_lease
 WHERE holder = :me
   AND epoch = :epoch
   AND lease_until > clock_timestamp()
   FOR KEY SHARE;
```

세 조건 중 하나라도 틀리면 0행이 들어가고, 옛 리더의 쓰기는 거기서 끝납니다. 확인과 기록 사이에 틈이 없어서, 그 사이에 리더가 바뀌는 일도 생기지 않습니다.

장애 시험 중 찾아서 고친 문제

DB 지연 — **DB를 느리게만 했는데 리더가 바뀌었습니다**

정산 트랜잭션의 `FOR SHARE`가 리스 갱신을 막고 있었습니다. `FOR KEY SHARE`와 유일 인덱스로 바꾼 뒤, 같은 시험 세 번 모두 리더가 그대로였습니다.

연결 끊김 — **연결이 끊기면 리더 없이 멈췄습니다**

트랜잭션을 연 채 멈춘 세션이 잠금을 쥐고 있었습니다. DB에 10초 제한과 keepalive를 걸자 13.9초 만에 이어받았습니다.

리더 교대 — **새 리더가 이미 끝난 리스를 받았습니다**

만료 시각을 잠금을 기다리기 전부터 세고 있었습니다. 잠금을 얻은 뒤부터 세도록 고치자 이어받기가 10초 안팎으로 고르게 나왔습니다.

옛 리더 — **물러난 리더가 500을 돌려줬습니다**

리더가 아닌 서버는 503을 돌려주게 바꿨습니다. 그 뒤로 다시 돌린 시험에서는 주문 500이 한 건도 나오지 않았습니다.

epoch 7	리스 만료	epoch 8	**0행**
서버 A가 리더	**서버 A가 잠깐 멈춤**	**서버 B가 이어받음**	**돌아온 서버 A의 쓰기**
리스를 쥐고 주문을 저널에 씁니다.	리스를 갱신하지 못해 기한이 지납니다.	리스를 가져가며 epoch를 하나 올립니다.	epoch 7로는 조건이 맞지 않아 한 줄도 들어가지 않습니다.

장애 시험과 부하 시험

장애 시험 뒤에는 원장이 맞는지 SQL로 확인했습니다

장애를 넣은 뒤에는 SQL 불변식으로 판정합니다. 어긋난 행이 하나라도 나오면 실패입니다.

- 자산마다 원장 합계가 0인가
- 잔고가 원장을 다시 계산한 값과 같은가
- 명령 저널에 빈 번호가 없는가

이 검사를 돌리다가, 비동기 복제에서는 클라이언트에 확인해 준 주문도 사라지는 경우를 찾았습니다. 그래서 Patroni 엄격 동기 복제로 바꾸고, 동기 예비 DB가 없으면 앱이 주문을 423으로 막게 했습니다.

비동기 복제

36 / 122건

예비 DB를 8초 멈춘 뒤 주 DB를 끄자, 확인해 준 주문 122건 중 36건이 사라졌습니다.

엄격 동기 복제로 바꾼 뒤

0건

같은 시험에서 사라진 주문이 없었습니다. 두 시험 모두 제 PC에서 돌렸습니다.

성능 병목과 수정 결과

무엇이 막혔나	어떻게 고쳤나	전 → 후
가상 스레드가 묶여 서버가 멈춤	DB 왕복을 감싼 `synchronized`를 `ReentrantLock`으로	접수 30% → 100% p95 60.0초 → 1.2초
호가 집계가 주문 처리를 막음	집계 결과를 1초 동안 캐시	초당 40 → 80건
모든 주문이 한 줄로 기다림	마켓마다 접수 락을 따로	초당 112 → 152건

모두 제 PC의 Docker에서 같은 조건으로 고치기 전과 후를 잰 값입니다. 가상 스레드 시험만 CPU를 2개로 묶었습니다.


GitHub 저장소 · 발표 자료 · 인프라 판에서 보기

4인 팀 Tech Lead · PM · 2025년 9월 ~ 12월 · 졸업작품

재난문자를 지도 위 위험 구역으로 바꾸고, 가까운 대피소로 안내했습니다

재난문자는 글자뿐이라 내 주변이 위험한지 바로 알기 어렵습니다. 그래서 행안부 재난문자를 받아 지도에 위험 구역으로 그리고, 지금 운영 중인 가까운 대피소까지 길을 안내하는 서비스를 만들었습니다. 평가 기간에는 실제 도메인에서 일주일 동안 운영했습니다.

제가 한 일 지도(위험 구역 · 경로)와 WebSocket, Python AI 서버, 관리자 기능과 팀원과 함께 짠 Oracle 스키마, 배포. 게시판 API와 처음 수집기, 화면 퍼블리싱은 팀원이 맡았습니다.



재난문자가 들어와 사용자 화면에 위험 구역으로 뜨기까지의 흐름입니다.

01 공식 단계가 있으면 그대로, 없을 때만 AI에게

공식 API의 긴급단계가 '위급'이나 '긴급'이면 바로 60분짜리 위험 구역을 만듭니다. 단계가 비어 있을 때만 따로 띄운 Python 서버의 분류 모델에게 묻습니다.

02 DB 커밋이 끝난 뒤에만 알립니다


롤백됐는데 알림이 먼저 나가면 없는 재난을 알리게 됩니다. 그래서 `afterCommit`에서만 WebSocket으로 보냅니다.

03 서버를 늘려도 모두가 받도록

운영 구성에서는 Kafka를 거치게 하고 서버마다 컨슈머 그룹을 따로 두어, 어느 서버에 붙은 사용자든 같은 알림을 받게 짰습니다. 평가 기간에는 서버 한 대로 돌렸습니다.

경로 탐색

위험 구역 안에 있거나 가는 길이 구역을 지나는 대피소는 추천에서 뺐습니다



관리자가 발령한 원형 위험 구역을 기준으로 거릅니다. 출발지와 대피소를 잇는 선분이 구역 중심에서 반지름(r)보다 가까이 지나면(d < r) 후보에서 뺍니다.

01 **반경을 넓혀 가며 찾습니다**

위경도 사각형 범위로 5km, 20km, 100km 순으로 넓혀, 후보가 3곳 이상 나올 때까지 찾습니다.

02 **구역 안의 대피소는 뺍니다**

위험 원 안에 있는 대피소는 거리와 상관없이 후보에서 제외합니다.

03 **가는 길이 구역을 지나도 뺍니다**

점과 선분 사이의 최단거리를 계산해, 출발지에서 대피소로 가는 길이 위험 원을 가로지르는지 봅니다.

04 **세 가지 기준으로 보여 줍니다**

운영 중인 가장 가까운 곳, 가장 가까운 곳, 수용 인원이 가장 큰 곳을 하나씩 고릅니다. 실제 도로 경로는 Kakao Mobility로 받고, 그 경로가 위험 원을 지나면 화면에서 경고합니다.

> 처음에는 운영 중인 대피소가 추천에 제대로 잡히지 않았습니다. 운영 여부를 '정상·영업·운영' 값으로 판단했는데, 실제 데이터에는 '사용중'으로 들어 있었습니다. '사용중'만 운영 중으로 보도록 고치고, 이 규칙을 테스트로 고정했습니다.

졸업 뒤 다시 열어 손본 작업 · 2026년

시설 조회 응답을 387KB에서 55KB로 줄였습니다

k6로 동시 사용자 60명까지 부하를 걸어 보니, 시설 조회 한 번이 1,500건, 387KB를 내려보내고 있었습니다. 응답을 필드별로 나눠 보니 주소가 25.2%였는데, 지도 마커에는 주소가 필요 없었습니다. 그래서 목록 전용 DTO를 따로 만들어 주소를 빼고 응답 압축을 켰습니다.

처음에는 압축을 켜도 효과가 잡히지 않았는데, k6가 `Accept-Encoding`을 보내지 않고 있었습니다. 그래서 시나리오부터 고쳤습니다.

시설 조회	전	후
응답 크기	387KB	55KB
p95 응답 시간	569ms	216ms
처리량	초당 347건	초당 579건

개인 PC, H2 DB, 서버 1대, k6 최대 동시 사용자 60명에서 같은 시나리오로 잰 전후 비교입니다.

AI 분류 모델의 데이터 누수 수정

재난문자의 위험도를 가르는 모델을 처음 돌렸을 때 정확도가 99%가 나왔습니다. 너무 높아서 확인해 보니, 데이터를 부풀린(업샘플) 뒤에 학습용과 평가용을 나눠 같은 문장이 양쪽에 들어가 있었습니다. 먼저 나누고, 불균형은 클래스 가중치로 다루도록 고쳤습니다.

78%
재난 종류 분류 정확도
누수를 고친 뒤

1.00
위험 문자 재현율
평가 1,202건 기준

18,399건
학습한 재난문자
위험은 0.8%뿐

위험한 문자를 놓치지 않는 쪽을 먼저 택했고, 그 대가로 정밀도는 0.57입니다. 그래서 AI는 공식 단계가 비어 있을 때만 보조로 씁니다.

그 밖에 손본 보안

웹푸시 주소 검사
https만 받고 localhost와 IP 주소는 거절해, 서버가 내부망으로 요청을 보내게 하는 공격(SSRF)을 막았습니다.

IP별 요청 제한
API는 분당 300건, 푸시 등록은 30건까지 받습니다. X-Forwarded-For는 설정을 켰을 때만 믿습니다.

로그인 잠금
5번 틀리면 잠그고, 대소문자만 바꾼 아이디도 같은 계정으로 셉니다.


가입 여부 숨기기
비밀번호 찾기에서 없는 계정에도 가짜 질문을 보여 줘, 가입했는지가 드러나지 않습니다.

GitHub 저장소

4인 팀 팀장 · 2026년 7월

220만 행을 다시 넣는 동안에도, 잘린 데이터가 보이지 않게 했습니다

서울시 상권 1,650곳의 매출, 유동인구, 점포 수를 지도에서 비교하는 서비스입니다. 저는 상권분석 조회 API와 지도, 팀 공통 기반(응답 · 예외 · 배치 · 요청 제한 · 보안), 배포를 맡았습니다.



관리자 화면에서 데이터셋별 적재 상태를 보고 다시 적재합니다. 화면의 14종 2,349,530건 가운데 서울시 데이터 7종이 약 220만 행이고, 점포 통계 하나만 160만 행입니다.

01 지우고 넣기를 한 트랜잭션으로

DELETE와 INSERT를 한 트랜잭션에 묶어, 커밋 전까지 화면은 이전 데이터를 그대로 봅니다.

02 덜 받았으면 통째로 되돌립니다

API가 알려 준 전체 건수보다 적게 받았거나 건너뛴 행이 하나라도 있으면 전부 롤백합니다. 5,000행씩 넣다 실패하면 그 묶음만 한 줄씩 다시 넣습니다.

03 같은 적재가 두 번 돌지 않게

서버가 두 대라 같은 데이터셋을 동시에 적재할 수 있습니다. 함수 기반 유니크 인덱스로 '실행 중' 기록을 데이터셋마다 하나로 묶어, 겹치면 나중 것이 건너뜁니다.

04 멈춘 작업은 하트비트로 판단합니다

실행 중에는 5분마다 하트비트를 남기고, 서버가 켜질 때 15분 넘게 소식이 없는 작업만 실패로 정리합니다. 시작 시각으로 판단하면 롤링 배포 중에 다른 서버의 정상 작업까지 덮을 수 있었습니다.

서버 두 대, DB 하나

서버가 두 대여도 요청 제한이 느슨해지지 않게 했습니다

서버마다 따로 세면

10회

로그인 한도가 10분에 5회여도, 서버 두 대가 따로 세면 10회까지 통과합니다.

DB에서 함께 세면

5회

어느 서버로 들어와도 같은 줄을 세서, 한도가 그대로 지켜집니다.

그래서 공유 테이블에 먼저 1을 더하고, 그다음 한도를 확인하게 했습니다. 같은 새 키가 동시에 처음 들어와 기본 키가 부딪히면 UPDATE로 한 번 더 시도해, 세는 데서 빠지는 요청이 없게 했습니다.

```
MERGE INTO RATE_LIMIT_BUCKET b
USING (SELECT ? RATE_KEY, ? NOW_AT, ? CUTOFF_AT FROM dual) s
   ON (b.RATE_KEY = s.RATE_KEY)
 WHEN MATCHED THEN UPDATE SET
      b.HIT_COUNT = CASE WHEN b.WINDOW_STARTED_AT < s.CUTOFF_AT
                         THEN 1 ELSE b.HIT_COUNT + 1 END, ...
 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT ... HIT_COUNT = 1
```

관리자 로그인(30분에 10회)과 아이디 중복 확인(1분에 30회)에도 같은 방식을 썼습니다.

지도 · 상권 요약 조회

01 **무거운 경계와 숫자를 나눴습니다**

상권 경계(GeoJSON)는 `/geo`로, 매출 같은 숫자는 `/summary`로 따로 받아 화면이 필요한 것만 다시 부르게 했습니다.

02 **적재 시점이 달라도 빈 값이 나오지 않게**

매출 · 점포 · 유동인구 · 변화지표를 쿼리 하나로 모으되, 각 데이터는 매출의 최신 분기를 넘지 않는 자기 최신 분기를 씁니다.

03 **결과에 상한을 두었습니다**

요약은 2만 행까지, 매출 목록은 필터를 꼭 받고 5,000행까지만 돌려주며, 잘렸는지를 응답에 표시합니다.


04 **응답과 예외는 한 가지 모양으로**

모든 API가 같은 응답 형식을 쓰고, 제약 위반과 낙관적 락 충돌은 409, 처리하지 못한 예외는 내부 메시지를 숨긴 500으로 돌려줍니다.

GitHub 저장소 롤링 배포는 인프라 판에

5인 팀 조장 · 2025년 1월 ~ 2월

라이더가 어느 집부터 들러야 할지, 서버가 계산하게 했습니다



배달지 5곳을 서버가 계산한 순서대로 그린 라이더 화면입니다. 데모용 격자 도로망에서 총 14.58km, 약 38분이고, 방문 순서는 Held-Karp로 구한 정확한 답입니다.

01 **도로망을 방향이 있는 그래프로**

일방통행과 건널 수 없는 길을 담으려고, 데모용 격자 도로망(25×21)을 방향 그래프(CSR)로 만들었습니다. 간선 값은 도로 종류별 속도로 구한 소요 시간입니다.

02 **배달지를 가까운 교차로에 붙입니다**

400m 격자 색인으로 찾고, 1,500m 넘게 떨어지면 구역 밖으로 봅니다.

03 **정차지마다 다익스트라 한 번**

목적지를 다 찾으면 바로 멈추고, 정차지끼리의 소요 시간표를 만듭니다.

04 **방문 순서는 Held-Karp로**

12곳까지는 정확한 답을 구하고, 그보다 많으면 최근접 이웃과 2-opt 근사로 내려가며 정확한 답인지 함께 표시합니다.

05 **순서와 경로를 한 응답으로**

계산한 순서는 DB에 저장하고 구간 좌표와 함께 돌려줘, 화면의 경로와 저장된 순서가 어긋나지 않게 했습니다.

> **직선으로 208m인 두 집이 도로로는 1,876m였고, 갈 때 247.7초, 올 때 97.6초가 걸렸습니다. 일방통행이 그대로 반영된다는 걸 이 값으로 테스트에 고정해 두었습니다.**

조장으로 맡은 서버 공통 부분

다섯 명이 만든 API가 같은 모양으로 응답하게 맞췄습니다

01

응답과 예외 규약

API마다 응답 모양이 달랐고, 실패를 null이나 true/false로 알리는 곳도 있었습니다. 응답은 ApiResponse 하나로 감싸고, 실패는 오류 코드 8종과 BusinessException으로 알리게 했습니다. 예전 핸들러와 부딪히지 않게 적용 범위도 좁혔습니다.

02

트랜잭션은 서비스에서

트랜잭션 경계를 서비스 계층으로 옮기고 조회에는 readOnly를 붙였습니다. open-in-view를 꺼서 지연 로딩이 화면까지 새어 나가지 않게 했습니다.

03


소셜 로그인 3사

네이버 · 구글 · 카카오의 인가 코드 교환과 프로필 조회를 Apache HttpClient로 직접 호출했습니다. 카카오는 응답 구조가 달라 따로 읽었고, 비밀번호는 BCrypt로 저장합니다.


04

받아서 바로 실행되게


h2 프로파일에서 Oracle 호환 모드로 띄우고 데모 데이터를 넣습니다. 지도 키가 없으면 서버가 계산한 경로를 SVG로 그려, 외부 키 없이도 경로 계산 결과를 확인할 수 있습니다.



주문 · 카테고리별 가게 목록



라이더 · 묶음배달 배차와 진행 상황



관리자 · 가게 승인과 관리

GitHub 저장소

4인 팀 팀장 · 2026년 6월 · 토스 앱에 정식 출시

출시 직전 보안 검토에서 걸린 문제를 고치고, 시작 7일 만에 출시했습니다

토스 앱 안에서, 친구가 녹음한 트랙 위에 내 트랙을 얹어 한 곡을 만드는 미니앱입니다. 저는 팀장으로 제품과 정책을 정하고, 출시 전 보안 문제 해결과 최종 승인을 맡았습니다. 서버 구현은 백엔드 담당 팀원이 이끌었습니다.

권한 **공개된 곡 코드만 알면 남의 곡에 트랙을 붙일 수 있었습니다**

공개된 곡은 작성자 키가 같을 때만 붙일 수 있게 하고, 남의 곡을 쓰려면 원본을 표시한 새 곡을 만들게 했습니다. 비공개 곡 코드는 `crypto.randomInt`로 만들어 추측하기 어렵게 했습니다.


신고 **키만 바꿔 신고하면 남의 댓글을 숨길 수 있었습니다**

신고자와 요청 제한의 기준을 서버가 확인한 IP로 바꿨습니다. nginx가 클라이언트가 보낸 `X-Forwarded-For`를 실제 접속 주소로 덮어쓰고, 앱은 127.0.0.1에만 열어 두었습니다.

재시도 **다시 보내면 같은 곡이 여러 번 올라갔습니다**

멱등 토큰을 '요청한 사람의 키 + 토큰'으로 묶고, 첫 트랙 내용의 해시로 같은 곡을 알아봐 이미 있는 코드를 돌려줍니다.

> **독립 검토 판정은 출시 불가, 조건부 통과, 통과 순으로 바뀌었습니다. 세 번째 검토를 통과한 뒤 출시를 승인했고, 6월 26일 토스 앱에 전체 공개로 출시했습니다.**



신뢰 경계 그림 · 밖에서는 nginx만 보이고, 앱과 DB는 서버 안쪽에만 있습니다.

고친 뒤 시험	결과
다른 키로 공개 곡에 트랙 추가	403
같은 IP에서 키만 바꿔 세 번 신고	숨겨지지 않음
XFF를 바꿔 가며 13번 게시	13번째 429

4인 팀 PM · 2024년 6월 ~ 7월

DevHub 개발자 커뮤니티

인증과 보안, 카카오페이 결제창 연동, 실시간 채팅, 챗봇을 맡았습니다. 프로젝트가 끝난 뒤 코드를 다시 열어 아래 문제를 고치고 테스트 17건을 붙였습니다.

01 **Security를 켜면 모든 요청이 막혔습니다**

세션 로그인 정보를 요청마다 SecurityContext에 올려 주는 필터를 넣고, 회원 수정 · 글쓰기 · 결제 · 출석 같은 경로만 로그인을 요구하게 했습니다.

02 **음수를 빼면 포인트가 오히려 늘었습니다**

0 이하 차감을 거부하고 잔액이 충분할 때만 빼도록 고쳤고, 트랜잭션은 서비스 계층에 두었습니다.

03 **챗봇 키 파일이 없으면 앱이 뜨지 않았습니다**

키 파일이 있을 때만 챗봇 클라이언트를 만들게 해, 키가 없어도 앱은 뜨고 챗봇은 안내 문구를 돌려줍니다.



DevHub 저장소

자바 심화 과제 · 2026년 5월

polytalk 종단 간 암호화 채팅

Java TCP 소켓으로 만든 1:1 채팅입니다. 서버는 회원 인증과 방 관리, 암호문 저장과 전달만 하고, 메시지 평문은 서버에 남지 않습니다.

01 **키는 두 사람만 계산합니다**


개인키는 각자의 기기에만 두고 서버에는 공개키만 보냅니다. 방에 들어가면 서버가 공개키를 서로에게 전해 주고, 두 클라이언트가 ECDH로 같은 키를 계산합니다.

02 **메시지마다 새 IV로 AES-GCM**

서버는 받은 암호문을 풀지 않고 그대로 저장해 상대에게 넘깁니다.

03 **접속을 동시에 받는 구조**

연결을 받는 스레드와 스레드 풀을 나누고, 클라이언트도 입력과 수신 스레드를 나눴습니다.



polytalk 저장소