

Login con animación

En la pantalla de inicio se colocan dos `EditText` para usuario y contraseña, y un `Button` para iniciar sesión.

El login tiene una animación simple (por ejemplo, fade-in del logo o botón):

```
<!-- res/anim/fade_in.xml -->
<alpha xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:duration="1000"
    android:fromAlpha="0.0"
    android:toAlpha="1.0" />
```

Lógica del botón (usuario fijo):

```
if (usuario == "admin" && contraseña == "1234") {
    // Aplica animación y pasa a la siguiente actividad
    val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)
    startActivity(intent)
}
```

Base de datos SQLite

Se crea una clase `DBHelper` que hereda de `SQLiteOpenHelper`

```
class DBHelper(context: Context) : SQLiteOpenHelper(context,
    "AlumnosDB", null, 1) {
    override fun onCreate(db: SQLiteDatabase) {
        db.execSQL("CREATE TABLE alumnos (idAlumno INTEGER PRIMARY
KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT, edad INTEGER, grupo TEXT, materia
TEXT)")
    }

    override fun onUpgrade(db: SQLiteDatabase, oldVersion: Int,
newVersion: Int) {
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS alumnos")
        onCreate(db)
    }
}
```

3. Funcionalidad CRUD

Agregar Alumno

```
val db = DBHelper(this).writableDatabase
val valores = ContentValues()
valores.put("nombre", nombre)
valores.put("edad", edad.toInt())
valores.put("grupo", grupo)
valores.put("materia", materia)
db.insert("alumnos", null, valores)
```

Ver Alumnos

- Usar `RecyclerView` para mostrar la lista de alumnos.

Editar Alumno

- Usar un `AlertDialog` o abrir otra actividad para editar.

Eliminar Alumno

```
val db = DBHelper(this).writableDatabase
db.delete("alumnos", "idAlumno=?", arrayOf(id.toString()))
```

Diseño

- Layouts con `ConstraintLayout`
- Botones redondeados con color
- Inputs con estilo limpio
- Uso de íconos vectoriales
- Colores agradables