

LES SÉLECTEURS D'ATTRIBUTS

```
/*Cible les éléments a qui possèdent un attribut target*/
a[target]{
   background-color: orange;
}

/*Cible les éléments p qui possèdent un attribut class*/
p[class]{
   font-weight: bold;
}
```

Un lien vide

Un autre <u>lien</u> vide

Un troisième <u>lien</u> vide

LES PSEUDOS CLASSES

- Les pseudo-classes vont nous permettre d'appliquer des styles à des éléments HTML uniquement lorsque ceux-ci sont dans un certain état (cliqués, activés, etc.).
- Les pseudo-classes :hover, :visited, :active et :link (cf : pseudo-classes.html)
- Les pseudo-classes :first-child, :first-of-type, :last-child et :last-of-type (cf : pseudo-classes.html)
- Les pseudo-classes :nth-child() et :nth-of-type()

LES PSEUDOS ÉLÉMENTS

- Les pseudo-éléments CSS vont nous permettre de ne cibler qu'une partie d'un élément HTML pour lui appliquer des styles. Il convient de ne pas les confondre avec les pseudo-classes qui elles servent à cibler un élément selon son état.
- Il existe aujourd'hui 4 pseudo-éléments qui sont des recommandations du W3C:
 - ::first-letter
 - ::first-line
 - ::before
 - ::after

