

```

1 # Лабораторная работа №8:
2 # Тема: Целочисленная арифметика многократной точности
3 # Выполнила: Исламова Сания Маратовна
4 # Группа: НПМд-01-24
5
6
7 # Функция преобразования массива цифр в строку в системе счисления b
8 function digits_to_str(dig::Vector{Int}, b::Int)::String
9     # Если массив пустой или состоит только из нулей — число равно 0
10    if isempty(dig) || all(==(0), dig)
11        return "0"
12    end
13    # Собираем строку из цифр, начиная со старшего разряда (reverse)
14    # Если цифра ≥10, преобразуем в букву A-Z (для оснований >10)
15    join([d < 10 ? string(d) : string(Char('A' + d - 10)) for d in reverse(dig)],
16    ""))
17    # Результат: строка, представляющая число в основании b, без ведущих нулей
18 end
19
20 # Функция преобразования строки в массив цифр (младший разряд — индекс 1)
21 function str_to_digits(s::String, b::Int)::Vector{Int}
22     # Убираем пробелы и приводим к нижнему регистру для удобства
23     s = strip(lowercase(s))
24     # Пустая строка или "0" → представляем как [0]
25     if s == "" || s == "0" return [0] end
26     digits = Int[] # Создаём пустой массив для цифр
27     # Проходим по символам строки справа налево (младшие разряды первые)
28     for c in reverse(s)
29         # Преобразуем символ в цифру: 0-9 или A-Z → 10-35
30         d = isdigit(c) ? c - '0' : (uppercase(c) - 'A' + 10)
31         # Проверяем, что цифра допустима в данном основании
32         if d < 0 || d >= b
33             error("Недопустимая цифра '$c' в основании $b")
34         end
35         push!(digits, d) # Добавляем цифру в массив (младшая первая)
36     end
37     # Удаляем ведущие нули (кроме случая, когда число 0)
38     while length(digits) > 1 && digits[end] == 0
39         pop!(digits)
40     end
41     digits # Результат: массив цифр, младший разряд — digits[1]
42 end
43
44 # Удаление ведущих нулей из массива цифр
45 function trim(dig::Vector{Int})::Vector{Int}
46     # Пока больше одного разряда и старший разряд нулевой — удаляем его
47     while length(dig) > 1 && dig[end] == 0
48         pop!(dig)
49     end
50     dig # Результат: массив без ведущих нулей (кроме [0] для нуля)
51 end
52
53 # Алгоритм 1: Сложение неотрицательных чисел (по лабораторной)
54 function add_big(u::Vector{Int}, v::Vector{Int}, b::Int)::Vector{Int}
55     n = max(length(u), length(v)) # Определяем максимальную разрядность
56     w = zeros{Int}(n + 1) # Результирующий массив на один разряд больше (для
57     # переноса)
58     k = 0 # Перенос, изначально 0
59     for j = 1:n
60         # Проходим по разрядам от младшего к старшему

```

```

58     uj = j <= length(u) ? u[j] : 0 # Берем цифру из u или 0, если разряд
кончился
59     vj = j <= length(v) ? v[j] : 0 # Аналогично для v
60     s = uj + vj + k # Сумма цифр + перенос
61     w[j] = s % b # Записываем младшую часть суммы в текущий разряд
62     k = s ÷ b # Новый перенос в старший разряд
63 end
64 w[n+1] = k # Записываем финальный перенос (w0 в алгоритме)
65 trim(w) # Убираем ведущие нули
66 # Результат: сумма u + v в основании b
67 end
68
69 # Алгоритм 2: Вычитание u - v (u ≥ v ≥ 0)
70 function sub_big(u::Vector{Int}, v::Vector{Int}, b::Int)::Vector{Int}
71     n = length(u) # Разрядность берём по первому числу (u ≥ v)
72     w = zeros{Int, n} # Результирующий массив
73     k = 0 # Заём из старшего разряда, изначально 0
74     for j = 1:n
75         uj = u[j] # Цифра из уменьшаемого
76         vj = j <= length(v) ? v[j] : 0 # Цифра из вычитаемого или 0
77         s = uj - vj - k # Разность с учётом займа
78         if s < 0 # Если получилась отрицательная цифра
79             s += b # Занимаем из старшего разряда (добавляем
основание)
80             k = 1 # Устанавливаем заём для следующего разряда
81         else
82             k = 0 # Заём не нужен
83         end
84         w[j] = s # Записываем цифру результата
85     end
86     trim(w) # Убираем ведущие нули
87     # Результат: разность u - v в основании b
88 end
89
90 # Алгоритм 3: Умножение "столбиком"
91 function mul_classic(u::Vector{Int}, v::Vector{Int}, b::Int)::Vector{Int}
92     n, m = length(u), length(v) # Разрядности множимого и множителя
93     w = zeros{Int, n + m} # Результат до n+m разрядов
94     for j = 1:m # По разрядам множителя v (от младшего)
95         v[j] == 0 && continue # Если цифра 0 — пропускаем (оптимизация)
96         k = 0 # Перенос для текущего "столбика"
97         for i = 1:n # По разрядам множимого u
98             t = u[i] * v[j] + w[i+j-1] + k # Произведение + уже накопленное +
перенос
99             w[i+j-1] = t % b # Записываем в текущий разряд
100             k = t ÷ b # Перенос в следующий разряд
101         end
102         w[n+j] = k # Записываем оставшийся перенос
103     end
104     trim(w) # Убираем ведущие нули
105     # Результат: произведение u × v в основании b
106 end
107
108 # Алгоритм 4: Умножение "быстрым столбиком"
109 function mul_fast(u::Vector{Int}, v::Vector{Int}, b::Int)::Vector{Int}
110     n, m = length(u), length(v)
111     w = zeros{Int, n + m} # Результат до n+m разрядов
112     t = 0 # Накопитель промежуточной суммы
113     for s = 0:n+m-2 # s — диагональ в "столбике"
114         low = max(0, s - m + 1) # Нижняя граница индекса i

```

```

115     high = min(s, n - 1)      # Верхняя граница индекса i
116     for i = low:high          # Суммируем все произведения на этой диагонали
117         t += u[i+1] * v[s-i+1]
118     end
119     w[n+m-s-1] = t % b         # Записываем цифру в соответствующий разряд
120     t ÷= b                     # Переносим остаток в следующую диагональ
121 end
122 w[1] = t                     # Последний перенос в старший разряд
123 trim(w)
124 # Результат: произведение u × v (тот же, что и в mul_classic, но другой
    алгоритм)
125 end
126
127 # Алгоритм 5: Деление с остатком
128 function div_big(u::Vector{Int}, v::Vector{Int}, b::Int)
129     u = copy(u)               # Копируем, чтобы не изменять оригинал
130     v = trim(copy(v))         # Копируем и убираем ведущие нули у делителя
131     n, t = length(u), length(v) # Разрядности делимого и делителя
132     if t == 0 || all(==(0), v) # Проверка деления на ноль
133         error("Деление на ноль")
134     end
135     q = zeros{Int, n - t + 1}  # Массив для частного (максимальная длина)
136     for i = n:-1:t+1           # По разрядам делимого от старшего
137         hi = i <= n ? u[i] : 0 # Текущий старший разряд
138         mi = i-1 >= 1 ? u[i-1] : 0 # Следующий разряд
139         lo = i-2 >= 1 ? u[i-2] : 0 # Ещё один для точной оценки
140         # Оценка цифры частного
141         qhat = hi >= v[t] ? b - 1 : (hi * b + mi) ÷ v[t]
142         v1 = v[t] * b + (t >= 2 ? v[t-1] : 0) # Для проверки переполнения
143         # Корректируем оценку вниз, если слишком большая
144         while qhat > 0 && qhat * v1 > hi * b + mi * b + lo
145             qhat -= 1
146         end
147         borrow = 0             # Заём при вычитании
148         for j = 1:t            # Вычитаем qhat × v × b^(i-t)
149             pos = i - t + j
150             if pos > length(u) # Если нужно — расширяем массив u
151                 resize!(u, pos)
152                 u[pos] = 0
153             end
154             temp = qhat * v[j] + borrow
155             u[pos] -= temp % b
156             borrow = temp ÷ b
157             if u[pos] < 0       # Если отрицательно — занимаем
158                 u[pos] += b
159                 borrow += 1
160             end
161         end
162         pos_carry = i + 1
163         if pos_carry <= length(u)
164             u[pos_carry] -= borrow # Вычитаем заём из старшего разряда
165             if u[pos_carry] < 0    # Если переполнение — корректируем
166                 u[pos_carry] += b
167                 qhat -= 1
168             end
169         end
170         q[i - t] = qhat          # Записываем цифру частного
171     end
172     r = length(u) >= t ? u[1:t] : u # Остаток — младшие t разрядов
173     trim(q), trim(r)             # Убираем ведущие нули

```

```

174     # Результат: кортеж (частное, остаток)
175 end
176
177
178 println("Лабораторная работа №8: Арифметика многократной точности")
179 println("0 – Выход")
180 println("1 – Сложение")
181 println("2 – Вычитание")
182 println("3 – Умножение столбиком")
183 println("4 – Умножение быстрым столбиком")
184 println("5 – Деление с остатком\n")
185
186 # Бесконечный цикл – программа работает, пока пользователь не выберет выход
187 while true
188     print("Выберите алгоритм (0 для выхода): ")
189     input = strip(readline()) # Считываем и убираем лишние пробелы
190     input == "0" && (println("До свидания!"); break) # Выход по 0
191
192     # Преобразуем ввод в число, если ошибка – сообщаем и продолжаем цикл
193     alg = try parse(Int, input) catch
194         println("Неверный выбор\n"); continue
195     end
196     if !(1 <= alg <= 5) # Проверяем диапазон
197         println("Выберите от 1 до 5\n"); continue
198     end
199
200     print("Основание b (2-36): ")
201     b = try parse(Int, readline()) catch # Считываем основание
202         println("Неверное основание\n"); continue
203     end
204     if !(2 <= b <= 36) # Проверяем допустимость
205         println("b должно быть от 2 до 36\n"); continue
206     end
207
208     print("Первое число (в системе $b): ")
209     s1 = readline() # Ввод первого числа как строки
210     print("Второе число (в системе $b): ")
211     s2 = readline() # Ввод второго числа
212
213     try
214         # Преобразуем строки в массивы цифр
215         u = str_to_digits(s1, b)
216         v = str_to_digits(s2, b)
217
218         # Выполняем выбранный алгоритм
219         if alg == 1
220             res = add_big(u, v, b)
221             println("Сумма: $(digits_to_str(res, b))\n")
222         elseif alg == 2
223             # Проверка условия  $u \geq v$  для вычитания
224             if length(u) < length(v) || (length(u) == length(v) && u < v)
225                 println("Ошибка: первое число должно быть  $\geq$  второго\n")
226             else
227                 res = sub_big(u, v, b)
228                 println("Разность: $(digits_to_str(res, b))\n")
229             end
230         elseif alg == 3
231             res = mul_classic(u, v, b)
232             println("Произведение (столбиком): $(digits_to_str(res, b))\n")
233         elseif alg == 4

```

```
234         res = mul_fast(u, v, b)
235         println("Произведение (быстро): $(digits_to_str(res, b))\n")
236     elseif alg == 5
237         q, r = div_big(u, v, b)
238         println("Частное: $(digits_to_str(q, b))")
239         println("Остаток: $(digits_to_str(r, b))\n")
240     end
241     catch e
242         # Ловим все ошибки ввода (недопустимые цифры и т.д.)
243         println("Ошибка: $(sprintf(showerror, e))\n")
244     end
245 end
246
247
248
249
```