


33 · 1/4 单参考与级联偏置

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs




子电路 : sampling_feedback_ota | 端口 : vss, iref, vdd, vinn, vinp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连 ; 实心点为连接 , 交叉无点不连接 ; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元 ; 模拟子电路附展开分图 ; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

33·2/4 全差分折叠输入级

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs




子电路：sampling_feedback_ota | 端口：vss, iref, vdd, vinn, vinp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端/井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

33 · 3/4 双输出级及Miller补偿

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs





子电路 : sampling_feedback_ota | 端口 : vss, iref, vdd, vinn, vinp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

33 · 4/4 连续共模反馈与输出检测

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



子电路：sampling_feedback_ota | 端口：vss, iref, vdd, vinn, vinp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端/并端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。