

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端/井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端/井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs