

JavaScript

UN PEU D'HISTOIRE

“JavaScript a été créé en 1995 par Brendan Eich et intégré au navigateur web Netscape Navigator 2.0. L'implémentation concurrente de JavaScript par Microsoft dans Internet Explorer jusqu'à sa version 9 se nommait JScript, tandis que celle d'Adobe Systems se nommait ActionScript. JavaScript a été standardisé sous le nom d'[ECMAScript](#) en juin 1997 par Ecma International dans le standard ECMA-262. La version en vigueur de ce standard depuis juin 2020 est la 11^e édition.” (*wikipédia*)

En 2015, la version ECMAScript Edition 6 (ES6) a apporté une grande quantité de nouveautés au langage (venant le moderniser), notamment les classes.

UTILITÉ DE JAVASCRIPT

JavaScript est exécuté par le navigateur de l'utilisateur. On dit qu'il est exécuté côté **client**.

Ce langage sert généralement à contrôler les données d'un formulaire HTML ou à modifier le document HTML, le plus souvent en réaction à des événements utilisateur. JavaScript permet donc de faire de la **programmation événementielle**.

La programmation événementielle permet d'exécuter une fonction précise si un **événement** se produit sur la page. Un **événement** peut être : un déplacement de la souris, un clic, une saisie clavier...

OÙ INCLURE LE CODE JAVASCRIPT ?

On peut inclure le code JavaScript de deux manières différentes :

1. directement dans la page HTML, le code sera alors contenu entre deux balises **<script>...</script>**
2. dans un fichier dédié (portant l'extension **.js**) qui sera lui-même inclus dans la page HTML de cette façon : **<script src="fichier.js"></script>**.

Bien qu'en pratique on peut inclure le code javascript partout dans la page, il est recommandé d'inclure à la toute fin de la balise **<body>**.

LES CLASSES

Depuis la version ES6 (sorties en 2015), JavaScript permet de créer des classes et des objets un peu comme en Java.

Attention : il est nécessaire de déclarer la classe avant de l'instancier.

Voici un exemple simpliste :

```

<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <title>Test des classes</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h2>Bonjour</h2>
  <div id="etudiant"></div>

  <script >
    class Etudiant {
      constructor(nom, prenom) {
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
      }

      get nomComplet() {
        return this.prenom + ' ' + this.nom;
      }
    }

    const etu = new Etudiant('Saquet', 'Bilbon');

    document.getElementById('etudiant').innerHTML = etu.nomComplet;
  </script>
</body>
</html>

```

Et son résultat dans le navigateur :

Bonjour

Bilbon Saquet

LE FORMAT JSON

“**JavaScript Object Notation (JSON)** est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l’information structurée comme le permet le format XML, par exemple. Créé par Douglas Crockford entre 2002 et 2005, la première norme du JSON est ECMA-404 qui a été publiée en octobre 2003.

La dernière version des spécifications du format date de décembre 2017.

Bien qu’utilisant une notation JavaScript, JSON est indépendant du langage de programmation (des dizaines de langages de programmation ont intégré JSON, de base). JSON sert à faire communiquer des applications dans un environnement hétérogène. Il est notamment utilisé comme langage de transport de données par AJAX et les services Web.” (*wikipedia*)

Voici un exemple d’objet JavaScript représenté au format JSON :

```
{  
  "nom" : "Saquet",  
  "prenom" : "Bilbon"  
}
```

Il s’agit tout simplement d’un “tableau” de clés associées à une valeur.

Évidemment, le langage JavaScript nous permet de passer de l’un à l’autre. C’est-à-dire de passer d’un objet à sa version JSON (et réciproquement).

Voici un exemple :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tests des classes</title>
</head>
<body>
  <h2>Bonjour</h2>
  <div id="etudiant"></div>

<script>
  class Etudiant {
    constructor(nom, prenom) {
      this.nom = nom;
      this.prenom = prenom;
    }

    get nomComplet() {
      return this.prenom + ' ' + this.nom;
    }
  }

  const etu = new Etudiant('Saquet', 'Bilbon');
  const versionJson = JSON.stringify(etu);

  const donneesJson = '{"nom" : "Saquet", "prenom" : "Frodon"}';
  const donneesTableau = JSON.parse(donneesJson);
  const etu2 = Object.assign(new Etudiant(), donneesTableau);

  document.getElementById('etudiant').innerHTML = etu.nomComplet + ' et ' + etu2.nomComplet;
</script>
</body>
</html>

```

et dont voici le résultat à l'écran :

Bonjour

Bilbon Saquet et Frodon Saquet

LES WEB SERVICES

Un Web Service est une application qui permet d'échanger des données avec d'autres applications web, et ce, indépendamment des langages de programmation utilisés. Actuellement, l'architecture la plus connue et celle à privilégier est l'architecture REST ([representational state transfer](#)).

Le principe des services REST est d'échanger via le protocole HTTP des données représentées, le plus souvent, au format JSON.

Exemple de fonctionnement simpliste :

Une application serveur Java connectée à une BDD, requêtable sur le net (via HTTP), met à disposition la liste des étudiants du DUT Info AS. Ce serveur donne ces informations dans le format JSON.

Une application client JavaScript, utilise des requêtes HTTP pour récupérer ces données et les afficher dans une page HTML.

Dans l'architecture REST, en plus de lire des données depuis un serveur, il est également possible d'en ajouter, d'en modifier ou d'en supprimer.

Voici les 4 principales actions possibles en REST :

Méthode HTTP	Description
GET	Permet de lire une ressource.
POST	Permet de créer une ressource.
PUT	Permet de modifier une ressource.
DELETE	Permet de supprimer une ressource.

LES REQUÊTES AJAX

“**Ajax** est une méthode utilisant différentes technologies ajoutées aux navigateurs web entre 1995 et 2005, et dont la particularité est de permettre d'effectuer des requêtes au serveur web et de modifier partiellement la page web affichée sur le poste client sans avoir à afficher une nouvelle page complète. Cette architecture informatique permet de construire des applications Web et des sites web dynamiques [interactifs](#). Ajax est l'acronyme d'**asynchronous JavaScript and XML** : *JavaScript et XML asynchrones*.

Ajax combine JavaScript et [DOM](#), qui permettent de modifier l'information présentée dans le navigateur en respectant sa structure, les [API](#) Fetch et XMLHttpRequest, qui servent au dialogue asynchrone avec le serveur Web ; ainsi qu'un format de données ([XML](#) ou [JSON](#)), afin d'améliorer maniabilité et confort d'utilisation des applications. XML, cité dans l'acronyme, était historiquement le moyen privilégié pour structurer les informations transmises entre serveur Web et navigateur, de nos jours le JSON tend à le remplacer pour cet usage.” (*wikipedia*)

De nos jours, **XMLHttpRequest** est à **proscrire**. Il a été remplacé par **Fetch** depuis la version ECMAScript 6 (en 2015).

LES PROMESSES

L'objet **Promise** (pour « promesse ») est utilisé pour réaliser des traitements de façon **asynchrone**. Une promesse représente une valeur qui peut être disponible maintenant, dans le futur voire jamais.

suite à venir...