

# MI - Concorrência e Conectividade

## Acertando os Ponteiros

Vinicius Pereira Santana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Graduando em Engenharia de Computação.  
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana, Brasil.

vpsantana@ecomp.uefs.br

***Abstract.***

***Resumo.***

### 1. Introdução

Na modernidade, tempo tornou-se um elemento precioso. Não obstante, sua noção é bastante difusa e, por diversas vezes, é tema de discussões filosóficas e alvo de pesquisas na Física. O que se sabe é que ele norteia a vida das sociedades e constitui-se como moeda de troca nas relações de trabalho.

Nos sistemas computacionais não é diferente. Ter uma referência para a execução das tarefas é importante. Essas tarefas podem ser das mais variadas: desde a criação de um arquivo até a execução de um *back-up* agendado, por exemplo. Entretanto, por um aspecto construtivo, dispositivos diferentes (ou até mesmo iguais) podem mensurar os instantes de maneira diferente e, com o passar do tempo, naturalmente atrasar ou adiantar. Assim, é preciso buscar maneiras confiáveis de manter a sincronização dos relógios.

Neste aspecto, foi solicitado aos alunos do MI - Concorrência e Conectividade, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), o desenvolvimento de uma solução distribuída para a sincronização aproximada de um grupo definido de relógios físicos com as seguintes características: utilização de um dos relógios como referência com o intuito de manter que o tempo sempre avance (monotonicidade) e a identificação e correção de possíveis falhas. A motivação é apresentar aos alunos os desafios e perspectivas quando é necessário que seja mantida a concordância entre os relógios.

Desse modo, o presente documento apresenta os conhecimentos necessários para a construção da solução solicitada (Seção 2), bem como apresenta os resultados obtidos (Seção 3). Por fim, são tecidas as conclusões (Seção 4).

### 2. Desenvolvimento

Diante da demanda estabelecida, é imediato iniciar o desenvolvimento do sistema com a definição da arquitetura. Se para que a sincronização dos relógios aconteça, os dispositivos devem conectar-se entre si. Desse modo, o modelo Cliente/Cliente deverá ser utilizado.

O modelo Cliente/Cliente é amplamente utilizado em arquiteturas distribuídas ou descentralizadas. Isto não significa que não exista um servidor, significa que a posse desta função é dinâmica, ao contrário do modelo Cliente/Servidor que é estática. Assim,

a depender das configurações, estado e objetivos, por exemplo, há troca de servidores [Kurose e Ross 2010].

Outro ponto importante no projeto é a escolha da linguagem de programação. Para o desenvolvimento deste sistema foi escolhida a linguagem Java. A codificação em Java permite um ganho ímpar em portabilidade. Desse modo, independente da plataforma de Sistema Operacional (*Windows*, *Linux* ou *MacOS*), a aplicação funcionará, exigindo apenas a instalação da máquina virtual fornecida pelo Java. Em outras palavras, isso significa praticidade e redução nos custos do projeto [Caelum 2017].

Levando em consideração as informações apresentadas, as subseções seguintes apresentarão conceitos e tópicos necessários ao desenvolvimento desta aplicação.

## **2.1. Sistemas Distribuídos**

Para [1], um sistema distribuído é aquele cujos componentes localizam-se em computadores interligados em rede e que coordenam suas ações por meio da troca de mensagens. Por exemplo, inclui-se os jogos *multiplayer* online e os sistemas de buscas web. Esta definição consegue caracterizar bem a maioria dos sistemas existentes e faz menção às características de concorrência no uso dos componentes, tolerância às falhas e ausência de um relógio comum.

A concorrência no uso dos componentes é uma realidade quase que inevitável em uma rede de computadores. Se um grupo de estudantes, nas suas residências, compartilham arquivos e escrevem o trabalho simultaneamente, é importante que o sistema tenha a capacidade de coordenar as ações da melhor forma.

Falhas podem acontecer a qualquer instante e é importante que seja dimensionado três itens: identificação das falhas, ações de emergência e os impactos. Assim, por exemplo, mensagens podem não ser recebidas ou atrasarem e os processos podem finalizar de maneira inesperada (*crash*). Em qualquer situação, o sistema deve continuar funcionando corretamente.

A ausência de um relógio comum tem início em dois problemas. O primeiro, como abordado anteriormente, é um aspecto construtivo: os dispositivos tendem a contabilizar diferente o tempo. Além disso, como é provável que os dispositivos estejam em locais distintos do mundo, questões de fuso horário são pertinentes. Neste cenário, é natural que aconteçam diferenças. Em sistemas nos quais o tempo é um elemento crucial, isto pode inviabilizar o funcionamento. Neste contexto, o uso de mensagens e a noção de causalidade (um evento só pode acontecer após o acontecimento de um determinado evento anterior) é indispensável. Mas, se a sincronização for inevitável, é importante lançar mão de alguma estratégia.

## **2.2. Sincronização Temporal em Sistemas Distribuídos**

## **2.3. Implementação Cliente/Cliente**

## **3. Resultados**

## **4. Conclusões**

## **Referências**

Caelum (2017). Java e Orientação a Objetos - Curso FJ - 11. Disponível em: <[www.caelum.com.br/apostilas](http://www.caelum.com.br/apostilas)>. Acesso em: 8 jun. 2017.

F. Kurose e K. Ross (2010). Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 5 ed. São Paulo: Pearson.

[1] G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg e G. Blair (2012). Distributed Systems: Concepts and Design. 5 ed. Boston: Pearson.