```
CREATE TABLE Emprecords
(
 Eno number (3) ,
 ename varchar (8) ,
 address varchar (20
);
Table created
INSERT INTO Emprecords VALUES (1,'LIA','SALEM') ;
1 row created
INSERT INTO Emprecords VALUES (2,'DISHONA','SALEM') ;
1 row created
INSERT INTO Emprecords VALUES (3,'SRIMATHI','MADURAI') ;
1 row created
INSERT INTO Emprecords VALUES (4,'SELVI','MADURAI') ;
1 row created
SELECT * FROM Emprecords ;
```

ENO.	ENAME.	ADDRESS
1	LIA	SALEM
2.	DISHONA	SALEM
3	SRIMATHI	MADURAI
4	SELVI	MADURA

```
ALTER TABLE Emprecords ADD age number (2) ;
Altered table
UPDATE Emprecords SET age = 18 WHERE address = 'MADURAI' ;
2 rows updated
ALTER TABLE Emprecords MODIFY ename varchar (30) ;
Altered table
SELECT * FROM Emprecords ;
```

ENO.	ENAME.	ADDRESS
1	LIA	SALEM
2.	DISHONA	SALEM
3	SRIMATHI	MADURAI
4	SELVI	MADURA

```
ALTER TABLE Emprecords DROP COLUMN age ;
Table altered
ENO ENAME ADDRESS AGE
1 LIA SALEM
2 DISHONA SALEM
3 SRIMATHI MADURAI 18
4 SELVI MADURAI 18
```