

TP 1 UDI – Esquivel Dylan

1)

```
Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Usuario/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD/.git/

Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$
```

Inicializo el repositorio con “git init”

2)

```
Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ nano readme.md
```

Genero el archivo “readme.md” con el comando “nano”

```
GNU nano 8.7 readme.md
# GIT Desarrollo Colaborativo
Esta herramienta funciona como un sistema de control de versiones e implementa un
__grafo dirigido aciclico__ para llevar el control de los cambios a lo largo de la historia del
proyecto.
```

Escribo el texto indicado dentro del archivo “readme.md”

3)

```
Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ git add readme.md
warning: in the working copy of 'readme.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Agrego el archivo “readme.md” al staging área con el comando “git add”

4)

```

Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   readme.md

```

Visualizo el estado con el comando “git status”

5)

```

Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ nano readme.md

```

Modifico el archivo “readme.md” con el comando “nano”

```

GNU nano 8.7                               readme.md
# GIT Desarrollo Colaborativo
Esta herramienta funciona como un sistema de control de versiones e implementa un
__grafo dirigido acíclico__ para llevar el control de los cambios a lo largo de la historia del
proyecto.
Este grafo se forma mediante la creación de nodos (vértices) que apuntan a otros
realizados con anterioridad __(aristas)__, para identificar cuáles fueron las acciones
realizadas históricamente.

```

Le agrego al final del texto anterior, el nuevo párrafo

6)

```

Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ git commit -m "Se agrega archivo readme.md modificado"
[master (root-commit) 4492a54] Se agrega archivo readme.md modificado
1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 readme.md

```

Agrego al repositorio el archivo “readme.md” que estaba en el staging área, usando el comando “git commit -m ‘MENSAJE’ ”

7)

```

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   readme.md

```

8)

```
Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ git log
commit 4492a54a9a3ae13bc9fb81903b28a9d73b3c0bff (HEAD -> master)
Author: Yisus <dylanesquivel617@gmail.com>
Date: Thu Oct 1 23:11:11 2026 -0300

    Se agrega archivo readme.md modificado
```

Reviso el log de commit's, este me muestra el ultimo commit que hice con su respectiva información.

9)

```
Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ nano index.html
```

Genero el archivo "index.html" con el comando "nano"

```
GNU nano 8.7 index.html
<HTML>
<HEAD>
<\HEAD>
<BODY>
<\BODY>
<\HTML>
```

Modifico el archivo, agregándole el texto indicado

10)

```
Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ git add index.html
```

Agrego el archivo "index.html" al staging área

11)

```

Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   index.html

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   readme.md

```

Reviso el estado actual del staging área

12)

```

Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ git commit -m "Se agrega archivo index.html"
[master f8710cb] Se agrega archivo index.html
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 index.html

```

Agrego el archivo “index.html” al repositorio

13)

```

Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ git log
commit f8710cb59bb6b599ba6af5ca5e971a318e2eb12c (HEAD -> master)
Author: Yisus <dylanesquivel617@gmail.com>
Date: Thu Oct 1 23:27:21 2026 -0300

    Se agrega archivo index.html

commit 4492a54a9a3ae13bc9fb81903b28a9d73b3c0bff
Author: Yisus <dylanesquivel617@gmail.com>
Date: Thu Oct 1 23:11:11 2026 -0300

    Se agrega archivo readme.md modificado

```

Reviso el log de los commit´s anteriores

14)

```

Usuario@DESKTOP-PMVD2EJ MINGW64 ~/Desktop/TP1_UDI_EsquivelD (master)
$ nano .gitignore

```

Genero el archivo “.gitignore” para indicar los archivos que no deberían ser leídos por git

```
GNU nano 8.7 .gitignore
*.tmp
*.temp
```

Indico los archivos que git no debería leer, usando el comodin “*” para aclarar que no importa que nombre tenga los archivos, git no va a leer “.tmp” ni “.temp”