

Comenzado el	lunes, 5 de julio de 2021, 17:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 5 de julio de 2021, 17:12
Tiempo empleado	11 minutos 31 segundos

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como 2,00

Los NetworkIDS funcionan analizando los rastros de las actividades de intrusos en el equipo atacado.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa como 2,00

El protocolo POP3 no copia el correo electrónico en la máquina personal del usuario y observa si sus correos han sido leídos con anterioridad.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa como 2,00

El encabezado TCP tiene 20 bytes.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa como 2,00

Los protocolos SMTP y ESMTP son protocolos de entrega final.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa como 2,00

¿Puede una máquina con un solo nombre DNS tener varias direcciones IP?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa como 2,00

El protocolo HTTP utiliza método POST para enviar formularios, usando la URL para enviar los datos.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa como 2,00

El tipo de registro SOA indica la dirección IPv4 (32 bits) de una interfaz.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa como 2,00

Todas las conexiones TCP son full-duplex.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa como 2,00

El tipo de registro MX especifica que el nombre del host preparado para aceptar correo electrónico.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa como 2,00

El encabezado UDP tiene 8 bytes.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

◀ Clase 10

Ir a... ▼

Módulo II - MC ►