Comenzado el	Thursday, 28 de September de 2023, 12:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 28 de September de 2023, 12:26
Tiempo empleado	16 minutos 7 segundos
Puntos	7,00/10,00
Calificación	**70,00** de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El perceptrón simple puede resolver:

a. regiones cóncavas y convexas

b. cualquier problema en R1

c. cualquier problema en R2

d. el problema del OR ✔

e. el problema del XOR

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
el problema del OR

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un mapa autoorganizativo usa aprendizaje:

a. supervisado

b. no supervisado ✔

c. híbrido

d. hebbiano

e. auto-supervisado

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
no supervisado

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

En la validación cruzada:

a. se hacen varias particiones independientes de entrenamiento y de prueba

b. se desordenan aleatoriamente los datos de entrenamiento y se usan para medir la capacidad de generalización ✖

c. se usan los datos de prueba para determinar la cantidad óptima de épocas de entrenamiento

d. se usan los datos de entrenamiento en su orden original para medir la capacidad de generalización

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
se hacen varias particiones independientes de entrenamiento y de prueba

Pregunta 4

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Los ensamble de clasificadores pueden estar formados por (elegir todas las que correspondan):

a. Clasificadores que votan sólo en caso de que su tasa de acierto en entrenamiento sea muy buena (en general se recomienda al menos 90%)

b. Muchos clasificadores débiles que votan siempre que individualmente provean una tasa de error superior al 50% (en un problema binario) ✖

c. La menor cantidad posible de clasificadores que provean, individualmente, la tasa de error más baja posible para el problema a resolve

d. Clasificadores de diversos tipos (MLP, kNN, DT, etc...) cada uno entrenado con muestreos diferentes de los datos ✔

e. Clasificadores débiles que se entrenan en subconjuntos de los datos, seleccionados en función de la dificultad que hayan presentado previamente ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.
Las respuestas correctas son:
Clasificadores débiles que se entrenan en subconjuntos de los datos, seleccionados en función de la dificultad que hayan presentado previamente,

Clasificadores de diversos tipos (MLP, kNN, DT, etc...) cada uno entrenado con muestreos diferentes de los datos

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La retropropagación a través del tiempo

Seleccione una o más de una:

- [x] permite aplicar el algoritmo de retropropagación a redes recurrentes parcialmente conectadas ✔
- [x] se utiliza para entrenar las redes con retardos en el tiempo (TDNN) ✖
- [ ] permite aplicar el algoritmo de retropropagación a redes recurrentes totalmente conectadas
- [ ] es un algoritmo para entrenar redes de Hopfield

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son:
permite aplicar el algoritmo de retropropagación a redes recurrentes parcialmente conectadas, permite aplicar el algoritmo de retropropagación a redes recurrentes totalmente conectadas

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las métricas de clustering sirven para:

a. encontrar las clases de los datos

b. validar soluciones solamente cuando se conocen las clases verdaderas

c. evaluar la calidad de las soluciones de agrupamiento ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
evaluar la calidad de las soluciones de agrupamiento

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un mínimo global es:

a. el punto de mínimo error posible del modelo ✔

b. cualquier punto de gradiente nulo

c. el punto de mejor validación del modelo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
el punto de mínimo error posible del modelo

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La capa de salida de una red neuronal con funciones de base radial se puede entrenar con:

a. aprendizaje hebbiano

b. corrección de error ✔

c. aprendizaje competitivo

d. k-medias

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
corrección de error

Pregunta 9

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

El algoritmo de retropropagación:

Seleccione una o más de una:

- garantiza la capacidad de generalización
- siempre converge al mínimo global ✖
- ajusta los pesos en función del gradiente del error ✔
- ajusta los pesos en función del error en la capa siguiente

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.
La respuesta correcta es: ajusta los pesos en función del gradiente del error

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El gradiente de error local instantáneo:

Seleccione una o más de una:

- se propaga hacia atrás utilizando los mismos pesos de una capa ✔
- es diferente dependiendo de la función de activación utilizada ✔
- se calcula con todos los datos de entrenamiento y luego se aplica
- se utiliza para evitar el sobreentrenamiento

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: se propaga hacia atrás utilizando los mismos pesos de una capa, es diferente dependiendo de la función de activación utilizada

Ir a...

PARCIAL 2 ►