Comenzado el	Thursday, 3 de October de 2024, 12:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 3 de October de 2024, 12:20
Tiempo empleado	10 minutos 5 segundos
Puntos	7,67/10,00
Calificación	**76,67** de 100,00

Pregunta **1**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Las redes con funciones de base radial usan aprendizaje (elegir todas las correctas):

- [ ] a. supervisado
- [ ] b. hebbiano
- [ ] c. no supervisado
- [x] d. por corrección de error ✔
- [ ] e. competitivo

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
supervisado,

no supervisado,

por corrección de error

Pregunta 2

Sin contestar

Puntúa como 1,00

En una red neuronal dinámica

Seleccione una o más de una:

- puede haber realimentación de estados internos
- puede haber realimentación de las salidas
- las entradas tienen que estar desplazadas
- generan una única salida para cada entrada

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: puede haber realimentación de las salidas,
puede haber realimentación de estados internos

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Las principales ventajas de los árboles de decisión son (elegir todas las que correspondan):

- a. Pueden aplicarse a datos categóricos y numéricos
- b. Son robustos a ruidos o pequeñas distorsiones en los datos de entrada
- c. Se pueden implementar fácilmente como reglas IF-THEN ✔
- d. Tienen un alto costo computacional en el entrenamiento
- e. Son robustos a outliers
- f. Escalan bien con la complejidad de las fronteras de decisión en altas dimensiones

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Se pueden implementar fácilmente como reglas IF-THEN,

Son robustos a outliers,

Pueden aplicarse a datos categóricos y numéricos

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de aprendizaje de un mapa autoorganizativo, en la etapa de ajuste fino, se utiliza:

Seleccione una o más de una:

- [ ] un entorno chico y velocidad de aprendizaje grande
- [x] un entorno chico y velocidad de aprendizaje chica ✔
- [ ] un entorno grande y velocidad de aprendizaje grande
- [ ] un entorno aleatorio y velocidad de aprendizaje chica
- [ ] un entorno grande y velocidad de aprendizaje chica

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
un entorno chico y velocidad de aprendizaje chica

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de k-folds consiste en:

- a. una partición de entrenamiento, una de validación/monitoreo y una de prueba
- b. usar k particiones independientes para entrenar y probar ✔
- c. una partición de entrenamiento y una de prueba
- d. dejar k datos afuera de la partición de entrenamiento

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
usar k particiones independientes para entrenar y probar

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La superficie de error es:

Seleccione una o más de una:

- [ ] un criterio para hacer particiones de validación cruzada
- [ ] una forma de medir la capacidad de generalización
- [x] donde se miden los gradientes para adaptar el modelo ✔
- [ ] lo que permite evitar el sobre entrenamiento

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: donde se miden los gradientes para adaptar el modelo

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el perceptrón simple, el método de gradiente permite:

Seleccione una o más de una:

- [x] aprender a partir del error cometido en las iteraciones anteriores ✔
- [ ] encontrar siempre el conjunto de pesos óptimos para resolver el problema
- [ ] maximizar la capacidad de generalización

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: aprender a partir del error cometido en las iteraciones anteriores

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo de retropropagación:

Seleccione una o más de una:

- [ ] ajusta los pesos en función del error en la capa de entrada
- [ ] garantiza la capacidad de generalización
- [ ] siempre converge al mínimo global
- [x] ajusta los pesos en función del gradiente del error ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ajusta los pesos en función del gradiente del error

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El gradiente de error local instantáneo:

Seleccione una o más de una:

- [ ] se utiliza para evitar el sobreentrenamiento
- [x] es diferente dependiendo de la función de activación utilizada ✔
- [ ] se calcula con todos los datos de entrenamiento y luego se aplica
- [x] se propaga hacia atrás utilizando los mismos pesos de una capa ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: se propaga hacia atrás utilizando los mismos pesos de una capa, es diferente dependiendo de la función de activación utilizada

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las métricas de clustering internas:

a. miden la distribución de los datos en los grupos verdaderos

b. miden la dispersión de los clusters en relación a las clases de referencia

c. se calculan con los datos y los centroides de los grupos encontrados ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
se calculan con los datos y los centroides de los grupos encontrados

Ir a...

Avisos ▶