

м. ч. 66 Размечено

```
Function Saludar (nombre) {  
  console.log ("Hola" + nombre);  
}
```

3

Salvador ("Santiago Gordo");

```
function Presentar (nombre = "Invitado") {  
  console.log ("Bienvenido, " + nombre);  
}
```

3

Presentar ("Santiago");

```
function mensajePersonalizado(nombre, edad) {  
  console.log(`¡Hola ${nombre}, tienes ${edad} años!`);  
}
```

3

mensajePersonalizado ("Santiago", 18);

Function calcularArea (base, altura) Σ

let area = base $\times$ altura

Convierte.log ("el area del rectangulo es:", area);

3

CalcularArea (5,3);


```
function obtenerSaludo() {
  return "Hola buenos dias";
}
```

```
let mensaje = obtenerSaludo();
console.log(mensaje);
```

```
function obtenerFecha() {
  return new Date().toLocaleDateString();
}
```

```
let fecha = obtenerFecha();
console.log("Obtar el: ", fecha);
```

```
function obtenerHora() {
  return new Date().toLocaleTimeString();
}
```

```
let hora = obtenerHora();
console.log("La hora es: ", hora);
```

```
function obtenerNumero() {
  return 69;
```

```
let secreto = obtenerNumero();
console.log("El numero es: ", secreto);
```

```
function Saludar () {
  console.log ("Hola como estas");
}
Saludar ();
```

```
function mostrarFecha () {
  console.log ("08-11-2025");
}
mostrarFecha ();
```

```
function mensaje () {
  console.log ("Recuerda comprar huevos");
}
mensaje ();
```

```
function BuenosDias () {
  console.log ("Hola buenos días");
}
Buenos dias ();
```


tipo dato .js

// 1. String

```
let nombre = "Santiago";
```

```
let Saludo = "Hola Como estas";
```

```
Console.log("Tu nombre es: " + nombre);
```

// Number

```
let temperatura = 36.5;
```

```
Console.log("La temperatura es: " + temperatura);
```

// Boolean

```
let encendido = false;
```

```
Console.log("¿Esta encendido?, encendido);
```

// Array

```
let frutas = ["Manzana", "Pera", "Lanano"];
```

```
Console.log("Primera fruta: ", frutas[0]);
```



```
function Sumar (a,b){
  return a + b;
}
```

```
3
let resultado = Sumar (8,5);
console.log ("El resultado es: ", resultado);
```

```
function Cuadrado (numero){
  return numero * numero
}
```

```
3
let igual = cuadrado (4);
console.log ("El cuadrado es: ", igual);
```

```
function Area (base, altura){
  return (base * altura) / 2;
}
```

```
3
let area = Area (10,8);
console.log ("El area de un triangulo: ", area);
```

```
function crearMensaje (nombre){
  return "Hola, " + nombre;
}
```

```
3
let mensaje = crearMensaje ("Santiago");
console.log (mensaje);
```



```
let persona = {  
  nombre: "Santiago",  
  edad: 18,  
  ciudad: "Palermo";
```

```
};
```

```
console.log ( persona.nombre );
```

```
let carro = {  
  marca: "Toyota",  
  modelo: "Corolla",  
  año: 2023;
```

```
};
```

```
console.log ( carro.marca );
```

```
let computador = {  
  procesador: "Intel i7",  
  ram: "16GB",  
  almacenamiento: "512GB SSD"
```

```
};
```

```
console.log ( computador.procesador );
```

```
let casa = {  
  color: "Blanco",  
  tieneGaraje: true
```

```
};
```

```
Public class Estudiante {  
    String nombre = "Santiago";  
    int edad = 18;  
    double promedio = 4.5;
```

```
    public static void main (String[] args) {  
        Estudiante e = new Estudiante ();  
        System.out.println ("Nombre: " + e.nombre);  
        System.out.println ("edad: " + e.edad);  
        System.out.println ("promedio: " + e.promedio);  
    }  
}
```

```
Public class Producto {  
    double precio = 12.99;
```

```
    public static void main (String[] args) {  
        Producto p = new Producto ();  
        System.out.println ("precio: $" + p.precio);  
    }  
}
```



```
Public class Computador {
    boolean encendido = true;
```

```
    Public static void main (String[] args) {
        computador PC = new Computador ();
        System.out.println ("¿esta encendido? " + PC.encendido);
```

3

3

```
Public class coche {
```

```
    int velocidadMaxima = 180;
```

```
    Public static void main (String[] args) {
```

```
        Coche carro = new coche ();
```

```
        System.out.println ("Velocidad maxima: " + carro.VelocidadMaxima);
```

3

3

```
Public class persona {
```

```
    String nombre = "Santiago";
```

```
    Public static void main (String[] args) {
```

```
        persona persona = new persona ();
```

```
        System.out.println ("Nombre: " + persona.nombre);
```


1) Parametro

Public class Persona {

void saludar (String nombre) {

System.out.println ("Hola" + nombre + ", bienvenido");

}

Public static void main (String [] args) {

Person p1 = new Persona ();

p1.saludar ("Santiago");

}

}

Public class Producto {

void mostrarDatos (String nombre, double precio) {

System.out.println ("Producto: " + nombre + "-Precio" +
precio);

}

Public static void main (String [] args) {

Producto p = new Producto ();

p.mostrarDatos ("celular", 888.951);

}

}


```
Public class calculadora
```

```
Void sumar (int a, int b) {
```

```
    System.out.println("La suma es: " + (a+b));
```

```
}
```

```
Public static void main (String [] args) {
```

```
    Calculadora calc = new calculadora();
```

```
    calc.sumar (5, 3);
```

```
}
```

```
}
```

```
Public class mensaje {
```

```
    void mostrarMensaje (String destino, String texto) {
```

```
        System.out.println("Mensaje para: " + destino + ": " + texto);
```

```
}
```

```
Public static void main (String [] args) {
```

```
    Mensaje m = new mensaje();
```

```
    m.mostrarMensaje ("Carlos", "No olvidar el trabajo");
```

```
}
```

```
}
```

```
Public class humano {  
    boolean esMayor (int edad) {  
        return edad >= 18;  
    }  
}
```

```
Public static void main (String[] args) {  
    Humano p = new humano ();  
    boolean mayor = p.esMayor (20);  
    System.out.println ("Es mayor de edad?: " + mayor);  
}
```

```
Public class Persona {
```

```
    String nombreCompleto (String nombre, String apellido) {  
        return nombre + " " + apellido  
    }  
}
```

```
Public static void main (String[] args) {  
    Persona p = new Persona ();  
    String nombreCompleto = p.nombreCompleto ("Santiago", "Gordo");  
    System.out.println ("nombreCompleto: " + nombreCompleto);  
}
```



```
Public class calculadora {
    int sumar (int a, int b) {
        Return a + b;
    }
}
```

3

```
Public static void main (String[] args) {
    calculadora calc = new calculadora ();
    int resultado = calc.sumar (5, 3);
    System.out.println ("La suma es: " + resultado);
}
```

3

```
Public class geometria {
    double areaRectangulo (double base, double altura) {
        return base * altura;
    }
}
```

3

```
Public static void main (String[] args) {
    geometria g = new geometria ();
    double area = g.areaRectangulo (3.0, 3.0);
    System.out.println ("El area es: " + area);
}
```

3

3

```
public class Sistema {
    void mostrarInicio() {
        System.out.println("Iniciando Sistema");
    }
}
```

```
public static void main (String[] args) {
    Sistema s = new Sistema ();
    s.mostrarInicio();
}
```

```
public class mensaje {
    void mensaje () {
        System.out.println("Hola lego");
    }
}
```

```
public static void main (String[] args) {
    mensaje m = new mensaje ();
    m.mensaje ();
}
```



```
Public class Saludo () {  
    void saludar () {  
        System.out.println("Hola bienvenido");  
    }  
}
```

```
Public static void main (String [] args) {  
    Saludo s = new Saludo();  
    s.saludar();  
}
```

```
Public class Sistema {  
    void Estudar () {  
        System.out.println("El sistema esta funcionando");  
    }  
}
```

```
Public static void main (String [] args) {  
    Estudo e = new Estudo ();  
    e.estudar();  
}
```

```
}
```

```
Public class Sistema {  
    boolean ConexionActiva() {  
        Return False;  
    }  
}
```

```
Public static void main(String[] args) {  
    Sistema s = new Sistema();  
    boolean estado = s.conexionActiva();  
    System.out.println("¿ConexionActiva? " + estado);  
}
```

```
Public class Saludo {  
    String obtener() {  
        Return "Hola Santiago Bienvenido";  
    }  
}
```

```
Public static void main(String[] args) {  
    Saludo s = new Saludo();  
    String mensaje = s.obtener();  
    System.out.println(mensaje);  
}
```



```
Public class Programa {  
    String obtenerNombre() {  
        Return "Sistema de gestion Empresarial";  
    }  
}
```

```
Public static void main (String [] args) {  
    Programa p = new Programa ();  
    String nombre = p.obtenerNombre();  
    System.out.println("Nombre del programa: " + nombre);  
}
```

```
Public class Aleatorio {  
    double generarNumero () {  
        Return Math.random();  
    }  
}
```

```
Public static void main (String [] args) {  
    Aleatorio a = new Aleatorio ();  
    double numero = a.generarNumero();  
    System.out.println("Numero aleatorio: " + numero);  
}
```

Tipos de dato

```
Public class ejemploArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        String[] frutas = {"Manzana", "Banano", "Pera"};  
        System.out.println("Primera fruta: " + frutas[0]);  
    }  
}
```

```
Public class EjemploBoolean {  
    public static void main(String[] args) {  
        boolean activo = true;  
        boolean encendido = false;  
        System.out.println("Activo: " + activo + " Encendido: " + encendido);  
    }  
}
```

```
Public class EjemploChar {  
    public static void main(String[] args) {  
        char inicial = 'S';  
        char simbolo = '$';  
        System.out.println("Inicial: " + inicial + " Simbolo: " + simbolo);  
    }  
}
```



```
Public class EjemploDouble {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        double altura = 1.78;
```

```
        double peso = 85.5;
```

```
        System.out.println("altura: " + altura + " peso: " + peso);
```

```
    }
```

```
}
```

```
Public class EjemploInt {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int edad = 18;
```

```
        int año = 2025;
```

```
        System.out.println("edad: " + edad + " año: " + año);
```

```
    }
```

```
}
```

```
Public class ejemploIntE
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        String nombre = "Santiago";
```

```
        String ciudad = "Palermo";
```

```
        String Saludo = "Bienvenido";
```

```
        System.out.println(Saludo + nombre + " desde " + ciudad);
```

```
    }
```

```
}
```