

Public class Usuario {
Public String nombre;
Public int edad;

// Constructor Sin Parametros

Public Usuario () {
this.nombre = "Santiago";
this.edad = 18;

}

3

Public class Vehiculo {
Public String Marca;
Public int modelo;

// constructor de Copia

Public Vehiculo (String marca, int modelo) {
this.marca = marca;
this.modelo = modelo;

}

Public Vehiculo (Vehiculo otro) {
this.marca = otro.marca;
this.modelo = otro.modelo;

}

3

Class Empleado

Public String nombre;

Public Double Salario;

// Constructor Con Parametros

Public Empleado (String nombre, double Salario) {

this.nombre = nombre;

this.Salario = Salario;

}

}

Public class Producto

Public String nombre;

Public double Precio;

// constructor sobrecargado

Public Producto () {

this.nombre = "Sin nombre";

this.Precio = 0.0;

}

Public Producto (String nombre) {

this.nombre = nombre;

this.Precio = 2000.0;

}

Public Producto (String nombre, double Precio) {

this.nombre = nombre;

this.Precio = Precio;

}

}

Abstract class AnimalE

Public String especie;

Public int edad;

// constructor con parametros

Public Animal (String especie, int edad) {

this.especie = especie;

this.edad = edad;

}

3

abstract class DispositivoE

Public String marca;

Public double Precio;

// Constructor de copia

Public Dispositivo (String marca, double Precio) {

this.marca = marca;

this.Precio = Precio;

}

Public Dispositivo (Dispositivo copia) {

this.marca = copia.marca;

this.Precio = copia.Precio;

}

3

```
abstract class Documento  
    public String titulo;  
    public int pagina;
```

```
// Constructor Sobrecargado  
public Documento () {  
    this.titulo = "Documento vacio";  
    this.pagina = 1;
```

```
public Documento (String titulo) {  
    this.titulo = titulo;  
    this.pagina = 2;
```

```
3  
public Documento (String titulo, int paginas) {  
    this.titulo = titulo;  
    this.paginas = paginas;
```

```
3  
3  
abstract class Figura {  
    public String nombre;
```

```
// Constructor Sin Parametros  
public Figura () {  
    this.nombre = "Circulo";
```

```
3  
3
```


Class Circulo extends Figura { 3

Class Perro extends Animal {

Public Perro (String especie, int edad) {

Super (especie, edad)

}

3

Class Informe extends Documentos {

Public Informe () {

Super ();

}

Public Informe (String titulo) {

Super (titulo);

}

Public Informe (String titulo, int paginas) {

Super (titulo, paginas);

}

3

Class Laptop extend Dispositivo

Public Laptop (String marca, double precio) {

Super (marca, precio);

}

Public Laptop (Laptop l) {

Super (l);

}

3

Interface IFigura E 3

Class Circulo implements IFigura E
Public String nombre;

Public Circulo () E
this.nombre = "Circulo Tangente";
3

3
Interface IAnimal E 3

Class Perro implements IAnimal E
Public String raza;
Public int edad;

Public Perro (String raza, int edad) E
this.edad = edad;
this.raza = raza;
3

3

Interface IDocumento $\in \mathbb{Z}$

Class Archivo implements IDocumento

Public String nombre;

Public int tamaño;

Public Archivo ()

this.nombre = "Archivo vacio";

this.tamaño = 0;

$\mathbb{Z}$ Public Archivo (String nombre, int tamaño)

this.nombre = nombre;

this.tamaño = tamaño;

$\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}$

Class celular implements Idispositivo

Public String marca;

Public double precio;

Public Celular (String marca, double precio)

this.marca = marca;

this.precio = precio;

$\mathbb{Z}$

Public Celular (Celular otro)

this.marca = otro.marca;

this.precio = otro.precio;

$\mathbb{Z}$

Interface Idispositivo $\in \mathbb{Z}$