

1. Realizar un archivo por lotes que forzosamente debe constar de un parámetro:
  - a. Si el parámetro está en el directorio donde nos encontramos, ya sea como fichero o como directorio, el programa nos tiene que indicar que existe y nos tiene que mostrar su contenido según sea una cosa u otra.
  - b. En el caso de que no exista, nos preguntará si dicho valor tiene que ser buscado en todo el disco duro.
    - i. Si le indicamos que no se quiere buscar, dicho valor tiene que ser mostrado por pantalla.
    - ii. Si se busca en todo el disco duro, dicha búsqueda debe ser almacenada en un fichero que el usuario tendrá que indicar.
2. Realizar el siguiente menú:
  - a. Ordena
  - b. Busca
  - c. Potencia
  - d. Fin

Si se elige la primera opción, el usuario debe teclear un fichero válido, y debe elegir la columna a ordenar y el tipo de ordenación a realizar, el resultado debe de aparecer por pantalla, y a continuación, el usuario debe elegir si desea almacenarlo en algún fichero o no, realizándose tal acción. En la segunda opción, con el mismo fichero, si ha sido ya elegido, se pide al usuario que introduzca la palabra que quiere o no buscar en dicho fichero, y la búsqueda se almacena o no en un fichero si el usuario lo desea. En la tercera opción, se pide dos números, y se va multiplicando el primero por si mismo tantas veces como lo indique el segundo.