Universidad del Rosario

Prueba corta — Segundo corte

Estudiante	Fecha
Daniel Santiago Lopez Perez	_23___ / __10__ / 2026

Duración	Entrega	Modalidad
45 min de desarrollo + 10 min de entrega	Repositorio del equipo + evidencias	Individual, en computador

Instrucciones generales

- Trabajo individual, en su computador. Permitido: la documentación oficial de C++ y de Python, repositorio personal. No permitido: apuntes compartidos, mensajería, repositorios de terceros ni asistentes de inteligencia artificial de ningún tipo.
- Descargue la carpeta de la prueba. Modifique únicamente los archivos recursion.py, busqueda.cpp, historial.py y zonas.cpp.
- Los archivos pruebas_e1.py, pruebas_e2.cpp, pruebas_e3.py y pruebas_e4.cpp NO se pueden modificar. Alterarlos se considera fraude académico según la sección 13 de la guía de asignatura.
- Ejecute las pruebas con bash verificar.sh en Linux o macOS, o con verificar.bat en Windows. Para un solo ejercicio, agregue su nombre: bash verificar.sh E2.
- Cuando un ejercicio queda resuelto, las pruebas imprimen su código de cierre. Ese código no está escrito en ningún archivo: se calcula a partir de los resultados correctos. Cópielo en la hoja de respuestas de la última página.
- No se evalúa la velocidad para escribir código, sino que la solución sea correcta y que usted pueda explicarla.

Entrega en el repositorio — obligatoria

Ojo: Un ejercicio sin código en el repositorio no se califica, aunque las pruebas hayan pasado en su pantalla.

Paso	Qué debe hacer
1. Carpeta	Suba E1, E2, E3 y E4 con su código a prueba-corta-c2 del repositorio individual dentro de segundo corte.
2. Commit	Mensaje exacto: prueba corta c2- <descripción> - - <apellido> - <nombre>
3. Evidencias	Cree la subcarpeta evidencias/ con una captura por ejercicio donde se vea la salida completa de las pruebas y el código de cierre.
4. Push	Haga push ANTES de que termine el tiempo. El commit debe quedar registrado dentro del horario de la prueba; la hora del commit es la que cuenta.
5. Sustentación	Antes de retirarse, muestre a la profesora la salida de las pruebas en su pantalla y responda una pregunta sobre el código que escribió.

Universidad del Rosario

Prueba corta — Segundo corte

Distribución del puntaje

Ejercicio	Tema	Lenguaje	Pruebas y repositorio	Justificación escrita	Total
1	Recursión	Python	20	5	25
2	Búsqueda binaria	C++	20	5	25
3	Pilas	Python	20	5	25
4	Mapas y conjuntos	C++	20	5	25
		TOTAL	80	20	100

Universidad del Rosario

Prueba corta — Segundo corte

EJERCICIO 1 · Recursión · Python · 25 puntos

Archivo que debe modificar: `E1/recursion.py` · Pruebas: `python3 pruebas_e1.py`

Sistema TurnoJusto — cálculo de rutas de atención. El archivo contiene dos funciones.

(a) Corrija el defecto de suma_impares (10 puntos)

La función debe devolver la suma de todos los números impares desde 1 hasta n, incluido. Se reporta que con ciertas entradas el programa se cae. El defecto está en el caso base.

Código entregado — tiene un defecto

```
def suma_impares(n):
    if n == 1:
        return 1
    if n % 2 == 0:
        return suma_impares (n - 1)
    return n + suma_impares (n - 1)
```

Resultados esperados: `suma_impares (5) → 9  suma_impares (1) → 1  suma_impares (0) → 0  suma_impares (10) → 25`

(b) Implemente contar_caminos (10 puntos)

Devuelve cuántos caminos distintos hay desde la casilla superior izquierda hasta la inferior derecha de una cuadrícula de f filas por c columnas, avanzando solo a la DERECHA o hacia ABAJO. Debe ser recursiva: no use ciclos ni listas.

Resultados esperados: `contar_caminos (3,3) → 6  contar_caminos (2,4) → 4  contar_caminos (1,9) → 1  contar_caminos(4,4) → 20`

(c) Justificación escrita (5 puntos)

¿Con qué entrada concreta se caía la función original y por qué? Nombre el error que produce Python en ese caso.

Con la entrada 0, pues como no el caso base no estaba bien definido, la recursión nunca terminaba, el bomnre es RecursionError.

Universidad del Rosario

Prueba corta — Segundo corte

recursion.py × pruebas_e1.py 1

C: > Users > dsant > Downloads > prueba_corta_corte2 > prueba_corta_corte2 > E1 > recursion.py > contar_caminos

```
8   # ============================================================
9
10
11  def suma_impares(n):
12      """Devuelve la suma de todos los numeros impares desde 1 hasta n (incluido).
13         Ejemplos:  suma_impares(5) -> 9     (1 + 3 + 5)
14                    suma_impares(0) -> 0     (no hay impares)
15
16         DEFECTO REPORTADO: con ciertas entradas el programa se cae.
17         Revise el caso base."""
18      if n == 0:
19          return 0
20      if n % 2 == 0:
21          return suma_impares(n - 1)
22      return n + suma_impares(n - 1)
23
24
25  def contar_caminos(f, c):
26      if f == 1 and c == 1:
27          return 1
28
29      if f == 1:
30          return contar_caminos(f, c - 1)
```

Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports

```
EJERCICIO 1 · verificacion
  [OK ] suma_impares(5): obtuvo 9
  [OK ] suma_impares(1): obtuvo 1
  [OK ] suma_impares(0): obtuvo 0
  [OK ] suma_impares(10): obtuvo 25
  [OK ] contar_caminos(3,3): obtuvo 6
  [OK ] contar_caminos(2,4): obtuvo 4
  [OK ] contar_caminos(1,9): obtuvo 1
  [OK ] contar_caminos(4,4): obtuvo 20

  EJERCICIO 1 CERRADO — codigo de cierre: 2201-25620
```

Universidad del Rosario

Prueba corta — Segundo corte

EJERCICIO 2 · Búsqueda binaria · C++ · 25 puntos

Archivo que debe modificar: `E2/busqueda.cpp`

Pruebas: `g++ -std=c++17 -g -o pruebas_e2 busqueda.cpp pruebas_e2.cpp &&. /pruebas_e2`

Sistema RedAcopio — localización de códigos de material. El arreglo está ordenado de forma no decreciente. Se reportan dos fallas distintas:

- Devuelve −1 para códigos que sí están en el arreglo.
- Con algunos valores lee una posición que no pertenece al arreglo. Las pruebas lo detectan con un centinela: si la función devuelve el índice 10 sobre un arreglo de 10 elementos (índices 0 a 9), está leyendo fuera de rango.

Código entregado — tiene dos defectos

```
int buscarCodigo (int v [], int n, int x) {
    int izq = 0, der = n;                       // <-- revise
    while (izq <= der) {                        // <-- revise
        int medio = (izq + der) / 2;
        if (v[medio] == x) return medio;
        if (v[medio] < x) der = medio - 1;      // <-- revise
        else              izq = medio + 1;      // <-- revise
    }
    return -1;
}
```

(a) Corrija los dos defectos (20 puntos)

Las diez pruebas deben quedar en OK, incluida la del centinela. Este archivo no tiene main: el main está en pruebas_e2.cpp y se compilan juntos.

(b) Justificación escrita (5 puntos)

Cuando el programa buscaba el valor 250, ¿qué posición estaba leyendo y por qué eso es un error, aunque el resultado devuelto pareciera correcto?

Leia la posición 10 en lugar de la 9, es un error ya que para los vectores la posición inicial es 0, no 1, por eso siempre se debe restar -1

Universidad del Rosario

Prueba corta — Segundo corte

```
16
17  int buscarCodigo(int v[], int n, int x) {
18      int izq = 0, der = n-1;                      // <-- revise
19      while (izq <= der) {                        // <-- revise
20          int medio = izq + (der - izq) / 2;
21          if (v[medio] == x) return medio;
22          if (v[medio] < x) der = medio - 1;      // <-- revise
23          else              izq = medio + 1;      // <-- revise
24      }
25      return -1;
26  }
```

Universidad del Rosario

Prueba corta — Segundo corte

EJERCICIO 3 · Pilas · Python · 25 puntos

Archivo que debe modificar: `E3/historial.py` · Pruebas: `python3 pruebas_e3.py`

Sistema PrestaLab — historial de acciones del operador. Cada cadena distinta de "DESHACER" se agrega al historial; "DESHACER" retira la última acción registrada y, si el historial está vacío, se ignora sin producir error.

(a) Corrija el defecto de historial_final (10 puntos)

Se reporta que el programa se cae cuando llega un "DESHACER" y el historial está vacío.

Código entregado — tiene un defecto

```
def historial_final(acciones):
    pila = []
    for a in acciones:
        if a == "DESHACER":
            pila.pop ()                 # <-- revise
        else:
            pila. append(a)
    return pila
```

(b) Implemente profundidad_maxima (10 puntos)

Devuelve el mayor número de acciones que el historial llegó a tener en algún momento del recorrido.

Ejemplo

```
profundidad_maxima (["a", "b", "DESHACER", "c"]) -> 2
# el historial llego a tener 2 elementos: a y b
```

(c) Justificación escrita (5 puntos)

¿Por qué una pila es la estructura adecuada para este problema? Indique la complejidad de agregar y de retirar un elemento.

Porque es una estructura LIFO, el último elemento en entrar es el primero en salir, accorded a lo que el ejercicio pedia. Su complejidad es O(1) ya que recorre element tras elemento

Universidad del Rosario

Prueba corta — Segundo corte

prueba_corta_corte2 > E3 > pruebas_e3.py > ...

```python
# NO MODIFIQUE ESTE ARCHIVO. Alterarlo se considera fraude academico
# segun la seccion 13 de la guia de asignatura.
from historial import historial_final, profundidad_maxima

C1 = ["abrir", "editar", "guardar", "DESHACER", "imprimir", "DESHACER", "DESHACER", "cerrar"]
C2 = ["DESHACER", "DESHACER", "abrir"]
C3 = []
C4 = ["a", "b", "DESHACER", "DESHACER", "DESHACER"]
C5 = ["a", "b", "DESHACER", "c"]

def chk(nombre, fn, esperado):
    try:
        obtenido = fn()
    except Exception as e:
        print(f"  [FALLA] {nombre}: lanzo {type(e).__name__}")
        return False
    ok = obtenido == esperado
    print(f"  [{'OK ' if ok else 'FALLA'}] {nombre}: obtuvo {obtenido}")
    if not ok:
        print(f"           esperaba {esperado}")
    return ok

print("EJERCICIO 3 · verificacion")
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
  [OK ] historial_final caso 1: obtuvo ['abrir', 'cerrar']
  [OK ] historial_final pila vacia: obtuvo ['abrir']
  [OK ] historial_final lista vacia: obtuvo []
  [OK ] historial_final todo deshecho: obtuvo []
  [OK ] profundidad_maxima caso 1: obtuvo 3
  [OK ] profundidad_maxima caso 5: obtuvo 2
  [OK ] profundidad_maxima lista vacia: obtuvo 0
  [OK ] profundidad_maxima pila vacia: obtuvo 1

  EJERCICIO 3 CERRADO — codigo de cierre: 2203-2321
PS C:\Users\dsant\Downloads\prueba_corta_corte2>
```

Universidad del Rosario

Prueba corta — Segundo corte

EJERCICIO 4 · Mapas y conjuntos · C++ · 25 puntos

Archivo que debe modificar: `E4/zonas.cpp`

Pruebas: `g++ -std=c++17 -g -o pruebas_e4 zonas.cpp pruebas_e4.cpp && ./pruebas_e4`

Sistema RedAcopio — consolidado de recolección por zona. Una misma zona puede aparecer en varios registros.

(a) Implemente zonaMayor (20 puntos)

Firma — no la cambie

```
string zonaMayor (const vector<pair<string, int>>& reg,
                  map<string, int>& totales,
                  set<string>& repetidas);
```

La función debe hacer tres cosas:

- Llenar totales con los kilos acumulados por zona.
- Llenar repetidas con las zonas que aparecen en más de un registro.
- Devolver el nombre de la zona con mayor total acumulado.

Caso borde que las pruebas verifican: si `reg` está vacío, devuelva la cadena vacía `""` y no agregue nada a los contenedores.

Datos de la prueba

```
reg = {{"norte",40}, {"sur",25}, {"norte",15}, {"centro",60},
       {"sur",30}, {"oriente",18}, {"centro",5}}
```

(b) Justificación escrita (5 puntos)

¿Por qué conviene un map y no un vector de parejas para acumular? Indique la complejidad de una inserción o consulta en std::map y en std::unordered_map, y a qué se debe la diferencia.

Universidad del Rosario

Prueba corta — Segundo corte

HOJA DE RESPUESTAS — entregar firmada

Diligencie esta página y entréguela a la profesora antes de retirarse del salón.

Estudiante	Fecha
Daniel Santiago Lopez Perez	23/10/2026

1. Códigos de cierre

Transcriba exactamente lo que imprimieron las pruebas. Si un ejercicio quedó abierto, escriba ABIERTO.

Ejercicio	Tema	Código de cierre
1	Recursión (Python)	2201- _25620_____
2	Búsqueda binaria (C++)	2202- __Falta por verificar_____
3	Pilas (Python)	2203- ___2321_____
4	Mapas y conjuntos (C++)	2204- _____

2. Entrega en el repositorio

Dato	Valor
URL del repositorio	https://github.com/SantiagoLp15/Algoritmos_2026S2/tree/767cd494782d21472ae7b6bdefa28d33211eea3b/Corte2/prueba_corta_corte2
Rama	
Carpeta	prueba-corta-c2/ _____
Hash del último commit (7 caracteres)	
Hora del push	9:12
Capturas subidas a evidencias/	x☐ E1 ☐x E2 ☐x E3 ☐ E4