

Introducción

- 1) CSS (Cascading Style Sheets o Hojas de Estilo en Cascada) es un lenguaje de diseño utilizado para definir y controlar la presentación visual, el formato y la maquetación de un documento estructurado en HTML o XML. Se usa para separar el contenido (estructura) del aspecto gráfico (colores, fuentes, márgenes, distribución y adaptabilidad a distintas pantallas).
- 2) Una regla de CSS se compone de dos partes principales:
 - a) Selector: Indica a qué elemento(s) HTML se le aplicará el estilo.
 - b) Bloque de declaración: Delimitado por llaves { }, contiene una o más declaraciones separadas por punto y coma (;). Cada declaración está formada por una propiedad y un valor, separados por dos puntos (:).
- 3) Principales formas de dar estilo:
 - a) En línea (inline): Directamente sobre la etiqueta HTML mediante el atributo style (ej. `<p style="color: blue;">`).
 - b) Interno o incrustado (internal/embedded): Dentro de la cabecera `<head>` del archivo HTML, usando la etiqueta `<style>`.
 - c) Externo (external): En un archivo independiente con extensión .css, vinculado al documento HTML desde el `<head>` mediante la etiqueta `<link rel="stylesheet" href="estilos.css">`.
- 4) Tipos de selectores más utilizados:
 - a) Selector universal: Selecciona todos los elementos del documento.
 - i) Ejemplo: `* { margin: 0; }`
 - b) Selector de tipo o etiqueta: Selecciona elementos por su nombre de etiqueta HTML.
 - i) Ejemplo: `p { font-size: 16px; }`
 - c) Selector de clase: Selecciona elementos que tienen un atributo class específico (se indica con un punto .).
 - i) Ejemplo: `.boton-principal { background-color: green; }`
 - d) Selector de identificador (ID): Selecciona un elemento único por su atributo id (se indica con numeral #).
 - i) Ejemplo: `#encabezado { height: 80px; }`
 - e) Selector de atributo: Selecciona elementos en función de un atributo o su valor.

- i) Ejemplo: `input[type="text"] { border: 1px solid gray; }`
- 5) Una pseudo-clase es una palabra clave que se añade a un selector (con la sintaxis `:pseudo-clase`) para definir un estilo basado en un estado específico del elemento (interacción del usuario, posición en el DOM, historial, etc.). Las más utilizadas para hipervínculos (`<a>`) son:
 - a) `:link`: Enlace no visitado.
 - b) `:visited`: Enlace que el usuario ya ha visitado.
 - c) `:hover`: Cuando el puntero del mouse pasa por encima del enlace.
 - d) `:active`: En el momento en que el enlace está siendo presionado/clickeado.
 - e) `:focus`: Cuando el enlace adquiere el foco (por ejemplo, mediante navegación por teclado con Tab).
- 6) Es el mecanismo por el cual ciertos estilos aplicados a un elemento contenedor (padre) se transmiten automáticamente a los elementos que contiene (hijos/descendientes). Por ejemplo, propiedades tipográficas como color, font-family o font-size se heredan por defecto, mientras que propiedades de caja como margin, padding o border no se heredan automáticamente.
- 7) Es el algoritmo que utiliza el navegador para resolver conflictos cuando dos o más reglas CSS apuntan al mismo elemento y modifican la misma propiedad

Ejercicio 2

El código define tres reglas CSS y cuatro elementos HTML. La primera regla (`p#normal`) selecciona párrafos con ID "normal" y declara tipografía Arial o Helvetica, tamaño de 11px y estilo en negrita. La segunda regla (`*#destacado`) selecciona cualquier elemento con ID "destacado" y declara un borde sólido, azul y de 2px de ancho; se aplica tanto al segundo párrafo (`<p id="destacado">`) como a la tabla (`<table id="destacado">`), dibujando un recuadro azul de 2px alrededor de cada uno. La tercera regla (`#distinto`) selecciona elementos con ID "distinto" y declara fondo celeste (`#9EC7EB`) y texto rojo; afecta al último párrafo (`<p id="distinto">`), que se visualiza con letras rojas sobre fondo celeste.

Ejercicio 3

El código define tres reglas CSS y seis elementos HTML. La regla `p.quitar` selecciona párrafos con clase "quitar" y declara texto rojo (`color: red;`); la regla `*.desarrollo` selecciona cualquier elemento con clase "desarrollo" y declara un

tamaño de 8px (font-size: 8px;); y la regla .importante selecciona cualquier elemento con clase "importante" y declara un tamaño de 20px (font-size: 20px;). En el HTML, el primer párrafo (class="desarrollo") aplica la segunda regla y se muestra con letra muy pequeña de 8px. El segundo párrafo (class="quitar") aplica la primera regla y se visualiza en color rojo. El tercer párrafo (<p>) no coincide con ninguna regla y conserva los estilos por defecto del navegador. El cuarto párrafo (class="importante") aplica la tercera regla, viéndose con letra grande de 20px. El encabezado <h1 class="quitar"> no recibe ningún estilo porque el selector p.quitar exige explícitamente ser una etiqueta <p>, por lo que el <h1> se renderiza sin cambios.

Ejercicio 4:

El conjunto de reglas CSS declara texto verde para todos los elementos por defecto, estados de color para enlaces, tipografía Arial/Helvetica de 10px y color negro para párrafos (p), y una clase .contenido con tamaño de 14px y negrita. En el primer código la clase .contenido se aplica directamente al <p>, por lo que su font-size: 14px sobrescribe los 10px de la regla de etiqueta, aunque su negrita queda anulada por el estilo en línea style="font-weight: normal;", mostrándose en texto normal negro de 14px; la celda de la tabla muestra texto verde por la regla universal (*). En el segundo código (derecha), la clase .contenido se aplica a todo el <body>: el <p> mantiene su regla específica propia (p), viéndose en color negro, tipografía Arial/Helvetica de 10px, pero heredando la negrita (bold) del <body>; a su vez, la celda de la tabla hereda del <body> la negrita y los 14px de tamaño, mostrándose en color verde por la regla universal (*); finalmente, el enlace hereda la negrita y los 14px del <body>, respondiendo en color a sus respectivas pseudo-clases.

Ejercicio 5:

- 1) h1 em, h2 em, h3 em, h4 em, h5 em, h6 em { color: red;}
- 2) div p [href] { color: black;}
- 3) div#ultimo ul { color: yellow;} div#ultimo ul a { color: blue;}
- 4) div #importante {color: green;} h1 #importante, h2 #importante, h3 #importante, h4 #importante, h5 #importante, h6 #importante { color: red;}
- 5) h1[title] { color: blue;}
- 6) ol a { text-decoration: none;}ol a:link { color: blue;}ol a:visited { color: purple;}