[ATENCIÓN] No se aceptarán reclamos por errores derivados del incumplimiento de estas instrucciones.

Impresión de estampado *DTF (textil) y DTF UV (adhesivo)*

user
Tu socio productivo

Se reciben todos los diseños ya diagramados en la hoja,
es responsabilidad del cliente revisar el archivo antes de enviarlo.

1 Formatos aceptados y fondo blanco

No se aceptan archivos **con fondo blanco** plano (sin transparencia o sin recorte). Estos archivos serán cancelados automáticamente.

Puede enviar su archivo final ya armado con todos los diseños dentro, en los siguientes formatos:

+ PDF

Puede contener tanto imágenes PNG como vectores.

+ PNG con fondo transparente

La resolución elegida del PNG puede afectar el tamaño final del diseño.

+ Si trabaja en CorelDRAW

Guarde el archivo como **PDF/X-4** para evitar problemas con transparencias, fondos blancos inesperados o alteraciones de color.

+ No recomendamos trabajar con Inkscape

Genera máscaras de recorte que el sistema no interpreta bien y el diseño sale blanco. Si igual lo utiliza, libere las máscaras o exporte en PNG, que las aplana.

+ Importante

Luego de guardar su archivo final, asegúrese de que el archivo esté listo para imprimir.

2 Compatibilidad de colores

Utilizar modo de color CMYK e incrustar perfil de color “U.S. Web Coated (SWOP) v2”.

Trabajamos con tabla de colores física y digital para que pueda obtener los colores deseados. Puede elegir valores de nuestra tabla de colores. El archivo se encuentra en nuestra web, sección recursos - paleta de colores.

`user.com.uy/paletas`

En caso de preferir trabajar, bajo su responsabilidad, en RGB porque ya verificó la salida adecuada de los colores, se recomienda el uso del perfil de color sRGB.

3 Ancho y largo de impresión

Armar la hoja de trabajo con 57 cm de ancho en total.

Ancho de la hoja de trabajo	`57 cm`
Largo máximo de archivo	`250 cm`
Mínimo de impresión	`10 cm`

4 Tamaño mínimo para formas pequeñas

Cualquier trazo o punto más pequeño que medio milímetro no podrá ser estampado.

El grosor mínimo para líneas, trazos de letra, punto o cualquier figura que esté sobre fondo transparente es de **`0,5 mm`, siempre y cuando se trabaje con una resolución de `300 ppi`** (tamaño equivalente a `1,5 pt` o `7 px`).

5 Recomendaciones técnicas

+ Diferenciación entre los colores

Tener en cuenta que colores muy próximos que se ven distintos en el monitor, puede que no lleguen a diferenciarse luego de ser impresos.

+ Convertir texto a curvas o contornos

Esto evita posibles errores durante el proceso de impresión que podrían surgir si la fuente original utilizada no está disponible en el sistema del centro de impresión.

+ Líneas claras sobre color oscuro

Cuando en el diseño incorporamos líneas de trazo fino (textos o formas muy pequeñas), no se comportan de la misma manera si es color oscuro sobre un fondo claro, o claro sobre fondo oscuro. **Dado que el color oscuro invade al claro.**

[ATENCIÓN] **No se aceptarán reclamos por errores derivados del incumplimiento de estas instrucciones.**

6 Qué pasa si el archivo no cumple

Revisar el archivo antes de enviarlo es responsabilidad del cliente. Hay fallas que solo se ven una vez impresas.

No nos hacemos responsables si el archivo...

Si el archivo...	El resultado va a ser...
Tiene menos de `300 dpi` reales	Impresión pixelada o borrosa
Tiene fondo blanco o halo de recorte	Contorno blanco alrededor del diseño
Tiene píxeles semitransparentes	Resultados no deseados en los difuminados
Tiene detalles por debajo del mínimo	Esas partes no se pegan o se despegan con el uso
Viene en RGB	Colores más apagados u oscuros que en pantalla
Tiene la tipografía sin pasar a curvas	Letra distinta a la del diseño original
Trae capas, máscaras o efectos sin aplanar	Fallas varias; con máscaras, sale blanco sin color

En estos casos el resultado viene determinado por el archivo que enviaste.

> Para detectar y corregir semitransparencias, vea el anexo **"DTF sin semitransparencias"** (página 3 de esta guía).

Opciones de terminación (DTF UV)

En nuestros adhesivos DTF UV ofrecemos dos terminaciones que definen el acabado del diseño:

+ Con barniz expandido (+5px)

Se aplica una capa de barniz con una expansión de `5 px` alrededor del contorno, generando brillo y protección.

+ Sin barniz (acabado mate)

El diseño se entrega sin aplicación de barniz, con una terminación completamente mate y sin reflejos.

Por defecto aplicamos barniz expandido de +5px, salvo que se indique lo contrario en Notas.

DTF textil con efectos "Especiales"

+ Se imprimen los días martes y jueves

Se diseñan de la misma manera que el DTF Común. Tenga en cuenta que cada efecto influirá en la apariencia final de los colores.

Consulte por más información.

Por consultas, utilice nuestro servicio de chat por WhatsApp al número de atención.

DTF URUGUAY WHATSAPP 091 612 909

[ATENCIÓN] No se aceptarán reclamos por errores derivados del incumplimiento de estas instrucciones.

Anexo
DTF sin semitransparencias

user
Tu socio productivo

Regla base: en un archivo para DTF, cada píxel debe estar al `100%` o al `0%` de opacidad.

1 El problema

Un píxel semitransparente no indica «no imprimas», indica «imprimí menos». Recibe poca tinta, pero igual agarra adhesivo, y en la prenda aparece como un velo opaco, un halo alrededor del diseño, bordes blanquecinos o píxeles sueltos.

2 De dónde vienen

- Suavizado de bordes (antialiasing), también al exportar o rasterizar.
- Sombras paralelas, resplandores y desenfoques.
- Degradados «a transparente».
- Pinceles suaves y máscaras con calado.
- Opacidad o relleno menor a 100% y modos de fusión.
- PNG de internet, IA o «quitar fondo»: suelen traer píxeles sueltos al 1–5%, invisibles a simple vista.

3 Cómo detectarlas

Siempre en Photoshop y a la resolución final.

Corel e Illustrator no las muestran de forma confiable: exporte un PNG con fondo transparente y ábralo en Photoshop.

- **Fondo de contraste:** una capa de color saturado (magenta o verde) debajo del diseño. Los halos se ven enseguida.
- **Trazo exterior:** aplique a la capa del diseño un trazo de pocos píxeles. Cada píxel suelto queda remarcado.
- **Duplicar la capa 8–10 veces:** lo que estaba al 2% se vuelve visible.

4 Cómo corregir

+ En Photoshop

- **Bordes y textos:** Umbral (alrededor de 128) sobre el canal alfa, aplicado como máscara.
- **Sombras y degradados que quiera conservar:** convertirlos a semitono (puntos 100% opacos).
- **Píxeles sueltos:** borrarlos a mano o con una selección.

+ En Illustrator o CorelDRAW

- Opacidad al 100% y modo de fusión en Normal.
- Sin sombras, resplandores, desenfoques ni calados.
- Sin degradados que terminen en transparente.
- Al rasterizar: suavizado en «Ninguno» y fondo transparente.

5 Exportar desde CorelDRAW

`Archivo > Publicar en PDF > PDF/X-4`

Sin conversión de color, con el perfil ICC incrustado y mapas de bits a `300 ppi` como mínimo, con compresión sin pérdida.

> PDF/X-4 protege los colores, pero no elimina las semitransparencias: **primero limpiar, después exportar.**

6 Checklist antes de enviar

1. Revisado en Photoshop con fondo de contraste y trazo: sin halos ni píxeles sueltos.
2. Opacidad y relleno al 100%, fusión en Normal.
3. Sin sombras, resplandores ni calados, o convertidos a semitono.
4. Degradados sin paradas transparentes.
5. En Corel: exportación en PDF/X-4 sin conversión de color.