

Comenzado el	jueves, 2 de mayo de 2024, 22:18
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 2 de mayo de 2024, 22:38
Tiempo empleado	20 minutos 7 segundos
Calificación	6,50 de 10,00 (65%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 2,00

Lea con atención la siguiente consigna y seleccione la solución correcta

Definir una función predicado, la que a partir de un valor atómico y una lista con valores atómicos; ambos ingresados como parámetros; verifique si el valor atómico se encuentra en la lista

Seleccione una:

- ☐ a. `(defun esta (a l)
 (consp (member a l)))`
- ☒ b. `(defun esta (a l) ✗
 (member a l))`
- ☐ c. `(defun esta (a l)
 (if (consp (member a l)) 'T))`
- ☐ d. `(defun esta (a l)
 (if (list (member a l)) 'T))`

La respuesta correcta es:

```
(defun esta ( a l)  
  ( if (consp ( member a l)) 'T))
```

Pregunta 2

Parcialmente correcta

Se puntúa 1,50 sobre 3,00

Evalúe la siguiente función

```
(defun analizar (numeros)
  (cond
    (( and (> (CAR numeros)(CADR numeros)) (< (CAR numeros) (CADDR numeros))) 'PERTENECE)
    (( or (< (CAR numeros)(CADR numeros)) (> (CAR numeros) (CADDR numeros))) 'NO_PERTENECE)))
```

y determine para cada una de sus ejecuciones, el resultado que arrojaría

(analizar (list (- 100 70)(+ 15 5)(* 3 20)))	PERTENECE	✓
(analizar (list (- 10 5)(+ 20 2)(* 9 3)))	NIL	✗
(analizar (list (* 5 4)(- 30 5)(- 100 40)))	NIL	✗
(analizar (list (/ 25 5)(- 100 99)(* 10 2)))	PERTENECE	✓

La respuesta correcta es: (analizar (list (- 100 70)(+ 15 5)(* 3 20))) → PERTENECE, (analizar (list (- 10 5)(+ 20 2)(* 9 3))) → NO_PERTENECE, (analizar (list (* 5 4)(- 30 5)(- 100 40))) → NO_PERTENECE, (analizar (list (/ 25 5)(- 100 99)(* 10 2))) → PERTENECE

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Evalúe la siguiente función

```
(defun tipo_l (M1 M2)
  (cond ((and (not (consp M1)) (not (consp M2))) (list M1 M2))
        ((and (not (consp M1)) (consp M2)) (cons M1 M2))
        ((and (consp M1) (not (consp M2))) (list M1 M2))
        (t (append M1 M2))))
```

y determine para cada una de sus ejecuciones, el resultado que arrojaría

(tipo_l (car '(L M N)) (car '(0 1 2)))	(L 0)	✓
(tipo_l (car '(L M N)) ' (0 1 2))	(L 0 1 2)	✓
(tipo_l '(L M N) (car '(0 1 2)))	((L M N) 0)	✓
(tipo_l '(L M N) ' (0 1 2))	(L M N 0 1 2)	✓

La respuesta correcta es: (tipo_l (car '(L M N)) (car '(0 1 2))) → (L 0), (tipo_l (car '(L M N)) ' (0 1 2)) → (L 0 1 2), (tipo_l '(L M N) (car '(0 1 2))) → ((L M N) 0), (tipo_l '(L M N) ' (0 1 2)) → (L M N 0 1 2)

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

A partir del siguiente enunciado:

Definir una función, la que a partir de un átomo y una lista numérica; ambos ingresados como parámetros; devuelva la diferencia entre el valor atómico y el mínimo valor de la lista siempre y cuando la diferencia sea positiva o igual a cero.

Seleccione una:

- ☐ a. `(defun ejercicio (a lis)`
`((>= ( - a (car lis)) 0 )(cons ( - a (car lis)))))`
- ☒ b. `(defun ejercicio (a lis)`
`(if (>= ( - a (min lis)) 0 ) ( - a (min lis))))` ✓
- ☐ c. `(defun ejercicio (a lis)`
`(>= ( - a (min lis)) 0 ) )`

La respuesta correcta es: `(defun ejercicio (a lis)`
`(if (>= ( - a (min lis)) 0 ) ( - a (min lis))))`