# REPORT OF CHERRY-PICKS AND MICRO-PATCHES FOR CLAW CANON (v5.1)

Este reporte recopila las adiciones y aclaraciones técnicas rescatadas de los análisis de arquitectura rechazados. Cada parche ha sido evaluado bajo la regla de prioridad absoluta de los RFC oficiales, descartando cualquier cambio estructural de la cadena de mando o de jerarquías.

## 1. ANÁLISIS DE "ENTERPRISE ARCHITECTURAL REVIEW"

Documento fuente: Enterprise Architectural Review (CLAW_ENTERPRISE_AUDIT.md)

Estado: Parcial

Motivo: Se descartan las secciones sobre la integración de Aider y las delimitaciones de su rol frente a Cline, debido a que alteran la jerarquía de agentes e introducen identidades externas al canon de rango congelado. Se aprueban las especificaciones técnicas sobre resiliencia, monitoreo de salud local de Ollama, y el protocolo de pánico móvil por añadir valor de seguridad y no alterar la cadena de mando.

### PATCH A-1: Matriz de Conmutación Dinámica (Dynamic Failover Matrix Schema)

RFC destino: API_INVENTORY.md

Capítulo: 3. PROTOCOLO DE ROTACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE APIs

Sección: Tabla de seguimiento de salud de base de datos

Ubicación exacta: Insertado inmediatamente después del diagrama ASCII de rotación de llaves, y justo antes del párrafo que inicia con "1. **Rate Limit (429 Error) Interception:**..."

Texto oficial a insertar:

Para registrar y evaluar la disponibilidad de los proveedores en tiempo real, el sistema implementará una tabla de seguimiento de salud en la base de datos de telemetría local de SQLite:

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS api_health_tracker (
```

```
  provider_identifier TEXT PRIMARY KEY,
  avg_latency_ms INTEGER NOT NULL,
  consecutive_failures INTEGER DEFAULT 0,
  api_status TEXT CHECK(api_status IN ('HEALTHY', 'DEGRADED', 'UNAVAILABLE')) DEFAULT
'HEALTHY',
  last_checked TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Justificación técnica: Provee el esquema de datos físico indispensable para que el Provider Router ejecute la conmutación a Ollama o Grok basándose en logs latentes de base de datos reales y no en una conmutación estática secuencial.
Compatibilidad: 100% Compatible

---

### PATCH A-2: Heartbeat System para Ollama Local Engine

RFC destino: ORGANIZACION_OFICIAL_CLAW.md
Capítulo: 9. PROTOCOLO DE EMERGENCIA (EMERGENCY PROTOCOL)
Sección: IV. Pérdida de Conexión de Red Externa (API Outage / DNS Fail)
Ubicación exacta: Insertado como un nuevo punto de viñeta al final de la sección 9.IV, inmediatamente después de la línea que termina con "...sin interrumpir el flujo del pipeline de desarrollo."

Texto oficial a insertar:
```markdown
*   **Ollama Local Heartbeat Sentinel:** Adicionalmente, el Watchdog de SAGE ejecutará un chequeo de salud (*API Health Check*) en el endpoint local `GET http://localhost:11434/api/tags` cada 5 minutos. Si el motor de Ollama no responde en menos de 1.5 segundos o el sistema reporta que los recursos de VRAM/CPU están saturados, el planificador suspenderá de forma preventiva las tareas complejas de desarrollo de Cascade y solo permitirá la ejecución de tareas livianas de auditoría estática.
```

Justificación técnica: Asegura que la máquina host del desarrollador no sufra bloqueos físicos por saturación de VRAM o hardware caído antes de conmutar de manera desatendida al flujo offline de Ollama.

Compatibilidad: 100% Compatible

### PATCH A-3: Protocolo de Revocación de Emergencia (Emergency Panic Revocation)

RFC destino: ORGANIZACION_OFICIAL_CLAW.md

Capítulo: 9. PROTOCOLO DE EMERGENCIA (EMERGENCY PROTOCOL)

Sección: VI. Protocolo de Pánico de Emergencia (Emergency Panic Revocation)

$$NuevaSección$$

Ubicación exacta: Al final del capítulo 9, insertado como una nueva sección atómica inmediatamente debajo de la Sección 9.V "Superación del Presupuesto Financiero Diario/Mensual".

Texto oficial a insertar:

### VI. Protocolo de Pánico de Emergencia (Emergency Panic Revocation)

Durante fases de Reduced Human Availability, si el canal de comunicación móvil de alertas intercepta un comportamiento anómalo crítico o una brecha de seguridad grave, el comando `/panic` activará una revocación asíncrona de seguridad a través de n8n:
1. **Revocación de Credenciales:** Revocar de forma instantánea el Token de Acceso Personal de GitHub (`GITHUB_PAT_JULES`), bloqueando de inmediato cualquier permiso de escritura o empuje (*push*) en el repositorio remoto.
2. **Aislamiento del Host:** Guardar y cerrar transacciones pendientes de SQLite, invalidando temporalmente las variables de entorno de llaves de API en memoria del host mediante un reinicio del daemon `saged` con purga de secretos descifrados.
3. **Bloqueo de Misión:** Congelar la cola del Scheduler de Linear, moviendo todos los tickets activos al estado de bloqueo `Blocked`.

Justificación técnica: Permite al Arquitecto detener instantáneamente y por vía móvil un comportamiento hostil o leak accidental desactivando permisos criptográficos en la nube.

Compatibilidad: 100% Compatible

# 2. ANÁLISIS DE "CLAW ORGANIZATION CRITIQUE"

Documento fuente: CLAW Organization Critique (claw_organization_critique.md)

Estado: Parcial

Motivo: Se rechazan las observaciones 1, 2 y 3 por proponer alteraciones estructurales en la jerarquía, duplicación de mandos e integraciones innecesarias de agentes no soportados. Se aceptan y extraen las propuestas referentes a la consolidación de la memoria episódica en Gemini y el pipeline de sanitización de entrada de ChatGPT/Metal Sonic.

## PATCH B-1: Consolidación de la Memoria Episódica de Ingeniería

RFC destino: ORGANIZACION_OFICIAL_CLAW.md

Capítulo: 3. CADENA DE MANDO E IDENTIDADES TÁCTICAS

Sección: II. Generaloberst - Gemini (Director de Inteligencia y Conocimiento)

Ubicación exacta: Dentro de las responsabilidades de Gemini, insertado como un nuevo punto en la lista de viñetas, inmediatamente después de la línea que termina con "...se mantenga sincronizado y libre de duplicaciones."

Texto oficial a insertar:

* Consolidar la memoria episódica de ingeniería de largo plazo al finalizar cada misión exitosa, capturando el par ordenado de depuración `[log de test fallido -> código de producción que solucionó el test]` para generar embeddings vectoriales locales y almacenarlos en SQLite, reduciendo la tasa de reintentos fallidos en misiones futuras adyacentes del mismo módulo.

Justificación técnica: Evita el desperdicio financiero de tokens previniendo que los agentes de desarrollo cometan reiteradamente el mismo error de dependencias ante patrones idénticos de linter.

Compatibilidad: 100% Compatible

## PATCH B-2: Sanitización y Pipeline de Entrada Seguro

RFC destino: ORGANIZACION_OFICIAL_CLAW.md

Capítulo: 2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CLAW

Sección: 7. Seguridad por Defecto (Least Privilege)

Ubicación exacta: Insertado inmediatamente después de la frase que termina con "...sistema de archivos montado en modo de solo lectura para las dependencias clave."

Texto oficial a insertar:

La seguridad se refuerza en el plano de entrada. ChatGPT parsea y valida estructuralmente el ticket de Linear inyectando una plantilla segura durante la fase de `Planning` para evitar inyecciones de prompts indirectas, mientras que Metal Sonic realiza un análisis de AST sobre

todos los comandos del terminal del agente antes de su ejecución activa dentro de la sandbox.

Justificación técnica: Detiene ataques maliciosos o inyecciones de comandos formateadas en tickets Markdown antes de que toquen el hilo lógico del Scheduler local.

Compatibilidad: 100% Compatible

# 3. ANÁLISIS DE "REPORTE DE AUDITORÍA Y PARCHES"

Documento fuente: Reporte de Auditoría y Parches (claw_patches_review.md)

Estado: Rechazado (Ya integrado)

Motivo: Las tres ideas de severidad crítica/alta descritas en este documento (Token Bucket Budget Enforcer, SQLite WAL mode, Workspace Sanitization) ya fueron aplicadas y escritas directamente sobre ORGANIZACION_OFICIAL_CLAW.md y API_INVENTORY.md de forma unánime en el ciclo de edición v6.1 y v3.1 respectivamente. Por ende, no se requieren más acciones en este archivo por estar 100% cubierto.