

11-5 y 11-6



CARACTERÍSTICAS:

- Excepcional y efectivo agente de extinción de incendios no tóxico
- Instalación y mantenimiento extraordinariamente sencillos
- Certificado según el CEN/TR 15276-1, NEN-ISO 15779, UL 2775 y BRL K23001
- Homologado por la EPA para la lista SNAP
- Ecológicamente seguro y respetuoso con el medio ambiente (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Muy económico



Descripción

Los generadores de aerosol DSPA pueden utilizarse como parte de un sistema de extinción de incendios fijo altamente efectivo. Un generador DSPA no está presurizado y se instala de forma manual en una habitación o habitáculo que requiera protección. Después de la activación, se genera una nube de aerosol que se expande volumétricamente, inundando el espacio y extinguiendo las llamas. Los generadores DSPA están diseñados principalmente para el uso en zonas ocupadas habitualmente y zonas no ocupadas, además son efectivos en incendios de clase A, B y C.

Aplicación

Los generadores DSPA 11-5 Y 11-6 están recomendados para proteger habitáculos medianos como almacenes, registros, cuartos técnicos y salas de servidores.

Especificaciones

Modelo	11-5	11-6
Número de pieza	100015	100016
Dimensiones	217 x 99 mm	217 x 99 mm
Peso total	4000 g	4500 g
Peso del conjunto	1400 g	2300 g
Cobertura de volumen	11 - 32 m³	19 - 55 m³
Tiempo de descarga	50 segundos	40 segundos
Activación, vigente	Arranque de rosca integrada, 1,3A	
Condiciones de funcionamiento	-40°C hasta 75°C/ Hasta 95% HR a 54°C	
Color	RAL 3000 estándar, otros colores previa solicitud	
Distancia mínima entre personas (75°C) y la salida de descarga		
Distancia mínima entre material combustible (200°C) y la salida de descarga		
Distancia mínima entre estructuras (400°C) y la salida de descarga		

Más información:

DSPA.nl

P.O. Box 6572

6503 GB Nijmegen

Holanda

T. +31 (0) 24 35 22 573

F. +31 (0) 24 37 87 583

E info@dspa.nl



Ficha: GENERADOR DSPA
Serie: 11-5 & 11-6
Versión: 1.5
Fecha: 22-12-2016

