FORMATO EVALUACIÓN



Macroproceso: Docencia

Proceso: Desarrollo de la actividad académica

Fecha: 23/10/2024

Código: DC-FO-058

Versión: 1

Tipo de evaluación: Parcial: X Seguimiento: Final: Código: **Estudiante:** Santiago Cordoba Muriel

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Asignatura: Docente: FEIBERT ALIRIO GUZMÁN PÉREZ

1. Selección Múltiple: El siguiente código implementa una calculadora para realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, queremos agregar una nueva operación que calcule el módulo (el resto de la división entre dos números).

a. ¿Cuál de las siguientes opciones modificaría correctamente el código para incluir esta nueva funcionalidad?

```
function realizarOperacion(operacion) {
    var num1 =
parseFloat(document.getElementById("numero
1").value);
    var num2 =
parseFloat(document.getElementById("numero
2").value);
    var resultado;
    switch (operacion) {
        case "suma":
            resultado = num1 + num2;
            break;
        case "resta":
            resultado = num1 - num2;
            break;
        case "multiplicacion":
            resultado = num1 * num2;
            break:
        case "division":
            if (num2 !== 0) {
                resultado = num1 / num2;
            } else {
                resultado = "Error: No se
puede dividir por cero";
            break:
        // Completa la operación de módulo
    }
```

```
document.getElementById("resultado").inner
Text = resultado;
```

* Indica el nombre LP trabajado: JavaScrip

Programa: INGENIERÍA INFORMÁTICA

```
A) case "modulo":
    resultado = num1 % num2;
    break;
B) case "residuo":
    resultado = num1 % num2;
    break;
C) case "mod":
    resultado = num1 / num2;
    break;
D) case "resto":
    resultado = num1 - num2;
    break;
```

- 2. Verdadero o Falso con Justificación: El código de la calculadora verifica si el segundo número es cero antes de realizar la división. Si es cero, se muestra un mensaje de error en lugar de intentar la operación.
- a. El siguiente código evita correctamente que se divida por cero al manejar el caso de la división.

```
case "division":
    if (num2 !== 0) {
        resultado = num1 / num2;
    } else {
        resultado = "Error: No se puede
dividir por cero";
    }
   break;
Respuesta:
                 verdadero
```

Justificación: el código comprueba primero con el if si el divisor es 0 para poder operar los dos números, en el caso de que si sea cero se ejecutara el else y te mostrara el error

FORMATO EVALUACIÓN



Macroproceso: Docencia

Proceso: Desarrollo de la actividad académica

Código: DC-FO-058

Versión: 1

3. Ejercicio Práctico: Tienes el siguiente código incompleto que intenta implementar una operación para **elevar el primer número al exponente del segundo número** (es decir, num1^num2). Completa los espacios vacíos para que la funcionalidad de la potencia funcione correctamente cuando se presione el botón correspondiente.

```
function potencia() {
    realizarOperacion("num1, num2");
function realizarOperacion(operacion) {
   var num1 =
parseFloat(document.getElementById("numero
1").value);
    var num2 =
parseFloat(document.getElementById("numero
2").value);
    var resultado;
    switch (operacion) {
           "suma":
            resultado = num1 + num2;
            break;
        case "resta":
            resultado = num1 - num2;
            break;
        case "multiplicacion":
            resultado = num1 * num2;
            break;
        case "division":
            if (num2 !== 0) {
                resultado = num1 / num2;
                resultado = "Error: No se
puede dividir por cero";
            break;
        case "potencia": // Completa la
operación de potencia
            resultado = Math.pow(num1,
num2);
            breack;
        default:
            resultado = "Operación no
válida";
    }
```

```
document.getElementById("resultado").inner
Text = resultado;
}
```

Tareas:

- 1. Completa los espacios vacíos en el código.
- Verifica que el código compile correctamente y que la operación de potencia funcione al ingresar los valores.
- **4. Selección Múltiple:** El siguiente código implementa una calculadora con funciones básicas. Sin embargo, queremos agregar una nueva operación que calcule la **potencia** de un número.

```
from tkinter import Tk, Label, Entry,
Button, StringVar, messagebox
def realizar operacion(operacion):
    try:
        num1 = float(entry num1.get())
        num2 = float(entry num2.get())
        resultado = ""
        if operacion == "suma":
            resultado = num1 + num2
        elif operacion == "resta":
           resultado = num1 - num2
        elif operacion ==
"multiplicacion":
            resultado = num1 * num2
        elif operacion == "division":
            resultado = num1 / num2 # Se
debe manejar la división por cero
        # Falta implementar potencia aquí
label resultado.config(text="Resultado: "
+ str(resultado))
    except ValueError:
        messagebox.showerror("Error", "Por
favor, ingresa números válidos.")
    except ZeroDivisionError:
        messagebox.showerror("Error",
"División por cero no permitida.")
# Configuración de la interfaz gráfica
root = Tk()
```

FORMATO EVALUACIÓN



Macroproceso: Docencia

Proceso: Desarrollo de la actividad académica

Código: DC-FO-058

Versión: 1

```
root.title("Calculadora")
label num1 = Label(root, text="Número 1:")
label num1.pack()
entry num1 = Entry(root)
entry num1.pack()
label num2 = Label(root, text="Número 2:")
label num2.pack()
entry num2 = Entry(root)
entry num2.pack()
label resultado = Label(root,
text="Resultado:")
label resultado.pack()
boton suma = Button(root, text="Sumar",
command=lambda:
realizar operacion("suma"))
boton suma.pack()
boton resta = Button(root, text="Restar",
command=lambda:
realizar operacion("resta"))
boton resta.pack()
boton multiplicacion = Button(root,
text="Multiplicar", command=lambda:
realizar operacion("multiplicacion"))
boton multiplicacion.pack()
boton division = Button(root,
text="Dividir", command=lambda:
realizar operacion("division"))
boton division.pack()
# Aquí se deben agregar botones para la
nueva operación de potencia
root.mainloop()
* Indica el nombre del LP
trabajado:____python____
```

a. ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente la implementación de la operación de potencia?

b. El código actual de la calculadora es capaz de manejar divisiones por cero sin detener el programa, gracias al uso de la excepción ZeroDivisionError.

Pregunta: ¿Es verdadero o falso?

Respuesta:

verdadero

Justificación: la funcion ZeroDivisionError hace que no se pueda dividir por cero arrojando un error

5. Ejercicio Práctico: A continuación, se muestra una sección del código que debe ser modificada para incluir una nueva función que maneje la verificación de la división por cero.

```
def realizar operacion(operacion):
   try:
        num1 = float(entry num1.get())
        num2 = float(entry num2.get())
        resultado = ""
        if operacion == "suma":
           resultado = num1 + num2
        elif operacion == "resta":
           resultado = num1 - num2
        elif operacion ==
"multiplicacion":
           resultado = num1 * num2
        elif operacion == "division":
           resultado = num1 / num2 # Se
debe manejar la división por cero
        # Falta implementar potencia aquí
label resultado.config(text="Resultado: "
+ str(resultado))
   except ValueError:
       messagebox.showerror("Error", "Por
favor, ingresa números válidos.")
    except ZeroDivisionError:
       messagebox.showerror("Error",
"División por cero no permitida.")
```

FORMATO EVALUACIÓN Unilasallista Corperación Universitaria Corperación Universitaria Corperación Universitaria Corperación Universitaria Corperación Universitaria Corperación Universitaria Conservación Universitaria Accorperación Universitaria Conservación Univer

a. Implementa una función llamada verificar_division que lanza una excepción ZeroDivisionError si el segundo número es cero. Luego, utiliza esta función en las operaciones de división y potencia.

TENER PRESENTE: RESUMEN DE CAMBIOS:

a.1. Agregar la Función verificar_division:

- Esta función comprueba si num2 es igual a cero y lanza una excepción ZeroDivisionError si lo es.
- c. Los códigos deben ser entregados de forma funcional.

a.2. Modificar la Lógica de las Operaciones:

- En la operación de **división** (operacion == "division"), se llama a verificar_division(num2) antes de realizar la división.
- En la operación de **potencia** (operacion == "potencia"), también se llama a verificar_division(num2) antes de calcular la potencia.

Estructura Primer código:

1. Crea una carpeta: Crea una carpeta en tu sistema con el nombre que prefieras (por ejemplo, "calculadora").

2. Guarda los archivos:

- o Guarda el archivo HTML como index.html. Suministrado por el docente
- o Guarda el archivo CSS como styles.css. Suministrado por el docente
- o Guarda el archivo JavaScript como script.js. Creado por el estudiante
- 3. Abre el archivo HTML: Haz doble clic en el archivo index.html y se abrirá en tu navegador.
- 4. **Prueba la calculadora**: Ahora podrás ingresar los dos números, seleccionar la operación que deseas realizar, y el resultado se mostrará en la parte inferior.

Con estos tres archivos, la calculadora estará completamente funcional en tu navegador.

Estructura segundo y tercer código:

- Como son similares solo adjunta uno donde emplees lo trabajado en .py
- No olvidar adjuntar el documento en PDF y el .py del ejercicio de ciencia de datos.

Tener presente: Crea un repo en tu GitHub con el nombre Paracial_2_Nombre_Apellido y me compartes el repo con README bien organizado.

Es deber del estudiante realizar las tareas universitarias con honradez y veracidad (Artículo 38 del Reglamento Estudiantil para pregrado). Por lo anterior, es falta disciplinaria toda modalidad de plagio o fraude en actividades, trabajos y evaluaciones académicas y acarrea la aplicación del Régimen Disciplinario (Capítulo XIX).

Debe entregar el parcial solo marcando la respuesta correcta y en Teams adjuntar la evidencia de lo trabajado.

Observaciones:

- Durante el examen no se resuelven dudas.
- La práctica evaluativa debe tener consignado el valor de cada una de las preguntas.