

DASC Server Manager

Manual rápido para obtener el chat_id de Telegram

Guía práctica para chat privado y grupo

Qué hace realmente DASC cuando guardas un destinatario

No crea grupos, no añade el bot automáticamente y no habla con Telegram por ti.

Solo guarda en el panel un destino ya existente: el **chat_id** de un usuario o de un grupo.

Después, cuando pulses **Enviar prueba** o se dispare una alerta, DASC usa ese chat_id para mandar el mensaje.

1. Opción más simple: usuario individual

- 1 Abre Telegram y busca el bot que vayáis a usar para DASC.
- 2 Entra en el chat con el bot y envía **/start**.
- 3 Abre en el navegador esta URL y sustituye **TU_TOKEN** por el token real del bot:

```
https://api.telegram.org/botTU_TOKEN/getUpdates
```

- 1 Busca dentro del JSON este camino: **message** → **chat** → **id**.
- 2 Ese número es tu **chat_id**. En un chat privado suele ser un número positivo, por ejemplo: **5883797612**.
- 3 Ve a **DASC** → **Alertas** y rellena:
 - Empresa: el nombre del cliente o empresa.
 - Nombre visible: por ejemplo **Santino móvil**.
 - Tipo: **Usuario individual**.
 - Chat ID: el número que acabas de sacar.

2. Opción recomendada: grupo por empresa

- 1 Crea un grupo de Telegram para esa empresa, por ejemplo: **Alertas DASC - Empresa Demo**.
- 2 Añade al bot dentro del grupo.
- 3 Envía al menos un mensaje al grupo para que Telegram lo devuelva en **getUpdates**.
- 4 Vuelve a abrir la misma URL del paso anterior:

```
https://api.telegram.org/botTU_TOKEN/getUpdates
```

- 1 Busca el bloque del grupo y copia **message** → **chat** → **id**.
- 2 En grupos, el **chat_id** suele ser negativo, por ejemplo: **-1001234567890**.
- 3 En DASC → Alertas rellena:
 - Empresa: por ejemplo **Empresa Demo**.
 - Nombre visible: por ejemplo **Grupo Alertas IT**.
 - Tipo: **Grupo**.
 - Chat ID: el valor negativo del grupo.

3. Cómo comprobar que lo has hecho bien

- El bot debe estar dentro del grupo o haber recibido **/start** en chat privado.
- Si el bot no ha recibido ningún mensaje previo, Telegram normalmente no devolverá el chat_id correcto.
- Cuando pulses **Enviar prueba**, el mensaje debe llegar al usuario o grupo guardado en DASC.

4. Errores típicos

Problema	Qué suele pasar
No llega ningún mensaje	El bot no recibió /start o no está dentro del grupo correcto.
El chat_id no aparece en getUpdates	Todavía no se ha enviado ningún mensaje al bot o al grupo.
Usé el tipo Grupo y no se creó nada en Telegram	Es normal: DASC solo guarda un destino; no crea grupos ni añade el bot automáticamente.
El chat_id del grupo es raro o negativo	Es normal: en Telegram los grupos suelen usar identificadores negativos.

5. Dónde colocar este PDF dentro del proyecto

- 1 Crea la carpeta **static/docs** dentro del paquete de la API si no existe.
- 2 Copia este archivo con este nombre exacto:

```
static/docs/guia_alertas_telegram.pdf
```

- 1 Así el botón **Abrir guía PDF** de **alertas.html** funcionará sin tocar más HTML.

6. Resumen muy corto

- Usuario individual = hablar con el bot y guardar ese chat_id.
- Grupo = crear grupo, meter bot, mandar mensaje y guardar ese chat_id.
- DASC no crea el grupo ni mete el bot: solo usa el chat_id que tú le das.