

Archivo y línea:

login.py — Línea 79

Código:

```
SELECT id, usuario, nombre_completo, rol  
FROM usuarios  
WHERE usuario = ? AND contraseña = ?
```

Que hace:

Busca un usuario que coincida con el nombre y la contraseña ingresados. Si encuentra una fila, el login es válido y devuelve los datos del usuario para guardarlos en la sesión.

Archivo y línea:

usuarios.py — Línea 290

Código:

```
SELECT id FROM usuarios WHERE usuario = ?
```

que hace:

Verifica si un nombre de usuario ya existe** antes de crear uno nuevo. Si devuelve resultados, significa que está duplicado y no se puede agregar.

Archivo y línea:

usuarios.py — Línea 304

Código:

```
INSERT INTO usuarios (usuario, contraseña, nombre_completo, rol)  
VALUES (?, ?, ?, ?)
```

que hace:

Crea un nuevo usuario en la tabla. Toma los datos del formulario y los guarda en la base de datos.

Archivo y línea:

usuarios.py — Línea 329

Código:

```
SELECT id, usuario, nombre_completo, rol  
FROM usuarios  
ORDER BY id
```

que hace:

Trae todos los usuarios de la base de datos, ordenados por ID, para mostrarlos en la tabla de la pantalla de administración.

Archivo y línea:

usuarios.py` — Línea 424

Código:

```
DELETE FROM usuarios WHERE id = ?
```

que hace:

Elimina un usuario específico usando su ID. Se ejecuta cuando el administrador confirma que quiere borrar al usuario seleccionado.