

ARCAL 12



ARCAL : е решение на Ер Ликвид за защитни газове и смеси за дъгово заваряване

ARCAL е запазена търговска

• Приложения

Всички видове на MAG заваряване за неръждаема стомана,
MAG запояване

• Физични свойства

Относителна плътност, газ.....По-тежък от въздуха
Цвят..... безцветен газ
Мирис.....няма

• Информация при транспортиране

Сгъстен газ

Наименование Сгъстен газ, Н.У.К
UN Nr 1956
ADR/RID Клас 2
Класификационен Код 1 A



• Свойства

Рискови показатели : Висока
концентрация може да
причини асфикция
Запалимост : Незапалим
Лични предпазни средства: Осигурете
подходяща вентилация

• Информационен лист за безопасност

N° 300-15-010ALB
Достъп : www.airliquide.bg

• Оборудване за бутилки

Вентили
W 21.8 x DIN 477-6
Оцветяване на гърловината : зелен (RAL 6018)



• Спецификация на продукта

Търговско име : ARCAL 12

Обща чистота (% Об.абс)	Замърсители (ppm об.)	Форма на доставка	Размер на опаковката	Налягане (bar)	Обем (m³)	Справочни данни за продукта
CO ₂ 2 % ± 0.5 %	H ₂ O (5 bar) ≤ 40	Бутилка	L50	200	10,7	I2530L50R2A00 1
Ar Баланс	O ₂ ≤ 50 N ₂ ≤ 200	Бъндед	V12	200	128,0	

Продуктът е в съответствие с БДС EN ISO 14175-M12-ArC-2
(приложение за заваряване)