

actualiza_impuesto_clave, que recibe como parámetro la clave y el nuevo impuesto de ese producto, solo debe actualizar el producto que se pasa como parámetro con el valor del nuevo impuesto

```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE public.actualiza_impuesto_clave(  
2     p_clave int,  
3     p_nuevo_impuesto int  
4 )  
5 LANGUAGE plpgsql  
6 AS $$  
7 BEGIN  
8     UPDATE "Materiales"  
9     SET "impuesto" = p_nuevo_impuesto  
10    WHERE "clave" = p_clave;  
11  
12 END;  
13 $$;  
14  
15 CALL public.actualiza_impuesto_clave('1000', 22);  
16  
17 SELECT *  
18 FROM "Materiales"  
19 WHERE "clave" = 1000;
```

Data Output Messages Notifications

	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric
1	1000	Varilla 3/16	100	22

actualiza_precio , que recibe como parámetro la clave y el nuevo precio de ese producto, solo debe actualizar el producto que se pasa como parámetro con el valor del nuevo precio

Antes

```
22
23 CREATE OR REPLACE PROCEDURE public.actualiza_precio(
24     p_clave int,
25     p_nuevo_precio numeric
26 )
27 LANGUAGE plpgsql
28 AS $$
29 BEGIN
30     UPDATE "Materiales"
31     SET "precio" = p_nuevo_precio
32     WHERE "clave" = p_clave;
33
34 END;
35 $$;
36
37 SELECT *
38 FROM "Materiales"
39 WHERE "clave" = 1000;
40
41 CALL public.actualiza_precio(1000, 150.50);
42
43 -----
```

Data Output Messages Notifications

	clave	descripcion	precio	impuesto
	[PK] integer	character varying (40)	numeric	numeric
1	1000	Varilla 3/16	100	22

Despues

```
23 CREATE OR REPLACE PROCEDURE public.actualiza_precio(
24     p_clave int,
25     p_nuevo_precio numeric
26 )
27 LANGUAGE plpgsql
28 AS $$
29 BEGIN
30     UPDATE "Materiales"
31     SET "precio" = p_nuevo_precio
32     WHERE "clave" = p_clave;
33
34 END;
35 $$;
36
37 SELECT *
38 FROM "Materiales"
39 WHERE "clave" = 1000;
40
41 CALL public.actualiza_precio(1000, 150.50);
42
43 -----
```

Data Output Messages Notifications

	clave	descripcion	precio	impuesto
	[PK] integer	character varying (40)	numeric	numeric
1	1000	Varilla 3/16	150.50	22

actualiza_cantidad_entregada, que recibe como parámetro los datos de la llave compuesta de la tabla “Entregan” y la nueva cantidad para solamente actualizar el registro indicado en los parámetros de entrada.

Antes:

```
54 BEGIN
55     UPDATE "Entregan"
56     SET "cantidad" = p_nueva_cantidad
57     WHERE "rfc" = p_rfc
58         AND "clave" = p_clave
59         AND "numero" = p_numero
60         AND "fecha" = p_fecha;
61 END;
62 $$;
63
64 SELECT *
65 FROM "Entregan"
66 WHERE "rfc" = 'AAAA800101'
67     AND "clave" = 1000
68     AND "numero" = 5019
69     AND "fecha" = '1999-07-13';
70
```

Data Output Messages Notifications

	clave [PK] integer	rfc [PK] character varying (15)	numero [PK] integer	fecha [PK] date	cantidad integer
1	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254

Despues:

```
64 SELECT *
65 FROM "Entregan"
66 WHERE "rfc" = 'AAAA800101'
67     AND "clave" = 1000
68     AND "numero" = 5019
69     AND "fecha" = '1999-07-13';
70
71 CALL public.actualiza_cantidad_entregada(
72     'AAAA800101',
73     1000,
74     5019,
75     '1999-07-13',
76     900
77 );
```

Data Output Messages Notifications

	clave [PK] integer	rfc [PK] character varying (15)	numero [PK] integer	fecha [PK] date	cantidad integer
1	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	900