



VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)



VISTA POSTERIOR (desde popa)



COTAS [mm]

L total	400	d_tc tubo de cola	15	t espesor de aleta	3
L_n nariz	100	D_ap aparente	120	tapón de plomo delantero	71
L_c cuerpo cilíndrico	0	c_r cuerda de raíz	100	tapón de plomo trasero	60.24
L_t transición	200	c_t cuerda de punta	60	x inicio de la electrónica	75
L_tc tubo de cola	100	x_s flecha	40	longitud de la electrónica	20
D cuerpo	100	h envergadura	52.5	brazo SM·D (CG → CP)	118.55

NOTAS

- Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
- Pared: fibra_vidrio_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
- Aletas: 4 × onyx, espesor 3.0 mm, raíz al ras del extremo del tubo de cola.
- CG y CP del modelo propio (Barrowman); validación con OpenRocket en el cajetín.
- Diseño sin validación aerodinámica independiente: requiere CFD o ensayo antes de fabricarse.

Sensor remolcado tipo 2 · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización	
Candidato	L400_D100_n1_conica_fc0_dtc15_tc100_m1_g0.6_s1_r1.2
Puesto en el ranking	137 · factible
Masa total	7496.7 g
casco / aletas	159.6 g / 60.5 g
plomo delantero / trasero	3227.5 g / 3884.1 g
electrónica / herraje	150.0 g / 15.0 g
x_CG / x_CP (desde la punta)	92.4 / 210.9 mm
SM · C_Nα	1.185 cal · 2.279
Tolerancia de amarre	1.20 mm
θ_eq transición · AR aleta	12.0° · 0.66
V_flutter	522 m/s
Restricción activa	tol_amarre
Banderas	ninguna
Validación	OpenRocket: x_CP 210.86 mm (Δ -0.05), SM 1.185 (Δ -0.000), masa Δ -0.00 % · VALIDADO
Escala · unidades	1:2 en A3 · cotas en mm