

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

GABRIEL RENÉ MORENO

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



PRIMER PARCIAL

**Plataforma Colaborativa de Modelado UML con Generación
Inteligente de Backend Spring Boot y Aplicación Móvil Flutter**

ESTUDIANTE	Sanchez Paniagua Felix Santiago
REGISTRO	222115203
MATERIA	INGENIERÍA DE SOFTWARE I - SC
DOCENTE	ING. ROLANDO ANTONIO MARTINEZ CANEDO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

GABRIEL RENÉ MORENO

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



PRIMER PARCIAL

**Plataforma Colaborativa de Modelado UML con Generación
Inteligente de Backend Spring Boot y Aplicación Móvil Flutter**

ESTUDIANTE	Sanchez Paniagua Felix Santiago
REGISTRO	222115203
MATERIA	INGENIERÍA DE SOFTWARE I - SC
DOCENTE	ING. ROLANDO ANTONIO MARTINEZ CANEDO

1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	6
1.1 HERRAMIENTAS CASE COMO SOPORTE DEL PROCESO	6
1.2 CLASIFICACIÓN Y ALCANCE DE HERRAMIENTAS CASE	7
1.3 DESARROLLO BASADO EN COMPONENTES	8
1.4 DEL DOMINIO AL MODELO CONCEPTUAL	9
1.5 TRANSFORMACIÓN HACIA EL DISEÑO LÓGICO	10
1.6 NORMALIZACIÓN Y CONSISTENCIA DE DATOS	11
1.7 UML Y DIAGRAMAS DE CLASES	12
1.8 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR MULTICAPA	13
1.9 COLABORACIÓN EN TIEMPO REAL	14
1.10 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL MODELADO	15
1.11 IA HÍBRIDA: DISPOSITIVO Y NUBE	16
1.12 INTERACCIÓN POR VOZ SIN CONEXIÓN	17
1.13 SPRING BOOT, JPA Y ARQUITECTURA POR CAPAS	18
1.14 FLUTTER Y EXPERIENCIA MULTIPLATAFORMA	19
1.15 PATRÓN OFFLINE-FIRST	20
1.16 VERSIONADO INTERNO DE ARTEFACTOS	21
1.17 INTEROPERABILIDAD MEDIANTE XMI	22
1.18 PERSISTENCIA Y ALMACENAMIENTO DE OBJETOS	23
1.19 DESPLIEGUE ADMINISTRADO EN GOOGLE CLOUD	24
1.20 PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	25
2 PUDS (PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE)	26
2.1 CAPTURA DE REQUISITOS	26
2.1.1 Actores y responsabilidades	27
2.1.2 Catálogo de casos de uso	28
2.1.3 Priorización funcional	29
2.1.4 Matriz de trazabilidad RF-CU	30
2.2 MODELO DE CASOS DE USO	31
2.2.1 Panorama general de casos de uso	31
2.2.2 Acceso, proyectos y permisos	32
2.2.3 Modelado UML colaborativo	33
2.2.4 Generación de software	34
2.2.5 IA móvil y trabajo offline	35
2.2.6 Repositorio e interoperabilidad	36
2.3 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	37
2.3.1 CU-01 - Gestionar acceso al sistema	37
2.3.2 CU-02 - Consultar y administrar proyectos	38
2.3.3 CU-03 - Construir el modelo UML del dominio	39
2.3.4 CU-04 - Sincronizar el diagrama colaborativo	40
2.3.5 CU-05 - Incorporar participantes al proyecto	41
2.3.6 CU-06 - Archivar o retirar diagramas	42

2.3.7 CU-07 - Generar backend Spring Boot por reglas	43
2.3.8 CU-08 - Construir un modelo con asistencia inteligente	44
2.3.9 CU-09 - Crear y configurar un espacio de trabajo	45
2.3.10 CU-10 - Producir una colección de pruebas API	46
2.3.11 CU-11 - Generar una aplicación Flutter	47
2.3.12 CU-12 - Gestionar el repositorio interno de código	48
2.3.13 CU-13 - Interactuar con la IA por texto o voz	49
2.3.14 CU-14 - Importar y exportar modelos UML	50
2.3.15 CU-15 - Trabajar offline y sincronizar cambios	51
2.3.16 CU-16 - Generar o refinar backend con IA	52
2.3.17 CU-17 - Revisar colaborativamente código generado	53
2.3.18 CU-18 - Detectar y resolver conflictos de sincronización	54
2.3.19 CU-19 - Administrar roles y permisos	55
2.3.20 CU-20 - Descargar, comparar o restaurar una revisión	56
2.4 ESTRUCTURA DEL MODELO DE CASOS DE USO	57
3 ANÁLISIS	58
3.1 ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA	58
3.2 RELACIÓN ENTRE PAQUETES Y CASOS DE USO	59
3.3 ANÁLISIS DE CASOS DE USO	60
3.3.1 Comunicación CU-01 y CU-02	60
3.3.2 Comunicación CU-03 y CU-04	61
3.3.3 Comunicación CU-05 y CU-06	62
3.3.4 Comunicación CU-07 y CU-08	63
3.3.5 Comunicación CU-09 y CU-10	64
3.3.6 Comunicación CU-11 y CU-12	65
3.3.7 Comunicación CU-13 y CU-14	66
3.3.8 Comunicación CU-15 y CU-16	67
3.3.9 Comunicación CU-17 y CU-18	68
3.3.10 Comunicación CU-19 y CU-20	69
3.4 COHESIÓN Y DEPENDENCIAS DE PAQUETES	70
4 DISEÑO	71
4.1 DISEÑO FÍSICO PARA GOOGLE CLOUD	71
4.2 DISEÑO LÓGICO POR SERVICIOS	72
4.3 DISEÑO DE COMPONENTES	73
4.4 MODELO DE CLASES DEL DOMINIO	74
4.5 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN	75
4.6 MAPEO LÓGICO-FÍSICO	76
4.7 DISEÑO FÍSICO - EXTRACTO SQL	77
4.8 DIAGRAMAS DE SECUENCIA	78
4.8.1 Secuencia CU-01 y CU-02	78
4.8.2 Secuencia CU-03 y CU-04	79

4.8.3 Secuencia CU-05 y CU-06	80
4.8.4 Secuencia CU-07 y CU-08	81
4.8.5 Secuencia CU-09 y CU-10	82
4.8.6 Secuencia CU-11 y CU-12	83
4.8.7 Secuencia CU-13 y CU-14	84
4.8.8 Secuencia CU-15 y CU-16	85
4.8.9 Secuencia CU-17 y CU-18	86
4.8.10 Secuencia CU-19 y CU-20	87
4.9 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD	88
4.9.1 Actividad de IA híbrida	88
4.9.2 Actividad de sincronización offline	89
4.9.3 Actividad de importación XML	90
5 IMPLEMENTACIÓN	91
5.1 LENGUAJES Y PLATAFORMAS	91
5.2 PERSISTENCIA CON POSTGRESQL Y PRISMA	92
5.3 FRONTEND NEXT.JS	93
5.4 BACKEND NESTJS	94
5.5 COLABORACIÓN Y REPOSITORIO INTERNO	95
5.6 IA LOCAL Y SERVICIO AVANZADO	96
5.7 DESPLIEGUE EN GOOGLE CLOUD	97
5.8 SEGURIDAD, PRUEBAS Y ENTREGA	98
6 DOCUMENTACIÓN PARA USO DEL SOFTWARE	99
6.1 CREAR UNA CUENTA	99
6.2 ABRIR UN ESPACIO DE TRABAJO	100
6.3 CREAR UN DIAGRAMA UML	101
6.4 AÑADIR UNA CLASE	102
6.5 DEFINIR UNA RELACIÓN	103
6.6 EDITAR ATRIBUTOS	104
6.7 CONVERSAR CON EL ASISTENTE	105
6.8 INVITAR PARTICIPANTES	106
6.9 GENERAR UN PROYECTO BACKEND	107
6.10 EXPLORAR EL REPOSITORIO INTERNO	108
6.11 TRABAJAR CON IA MÓVIL OFFLINE	109
7 BIBLIOGRAFÍA	110
7.1 BIBLIOGRAFÍA	110
7.2 BIBLIOGRAFÍA - CONTINUACIÓN	111
8 ANEXOS	112
8.1 REPOSITORIO OFICIAL DEL PROYECTO	112
8.2 INVENTARIO DE ESTADO FUNCIONAL	113

1.1 Herramientas CASE como soporte del proceso

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

Una herramienta CASE reúne técnicas y automatizaciones que ayudan a describir, revisar y transformar productos de ingeniería de software. Su valor no se limita al dibujo: aumenta cuando el modelo conserva reglas que otras etapas pueden reutilizar.

En esta plataforma, el diagrama UML funciona como una fuente estructurada para validar el dominio, coordinar al equipo y producir artefactos ejecutables. Esa continuidad reduce interpretaciones manuales entre análisis, diseño e implementación.

Conceptos esenciales

- Modelado con semántica verificable.
- Trazabilidad entre requisitos, clases y código.
- Automatización de tareas repetitivas y revisiones.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de herramientas case como soporte del proceso dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.2 Clasificación y alcance de herramientas CASE

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

Las soluciones Upper-CASE se concentran en requisitos y diseño; las Lower-CASE apoyan construcción, pruebas y mantenimiento. Un entorno integrado enlaza ambos extremos y mantiene relaciones entre sus artefactos.

El proyecto adopta una orientación integrada: combina edición UML, colaboración, generación de código, pruebas de API, repositorio interno e interoperabilidad, aunque su implementación se desarrolla de manera incremental.

Conceptos esenciales

- Upper-CASE: análisis y modelos.
- Lower-CASE: código y verificación.
- I-CASE: ciclo conectado con trazabilidad.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de clasificación y alcance de herramientas case dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.3 Desarrollo basado en componentes

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

El desarrollo por componentes separa responsabilidades en unidades con contratos explícitos. Cada unidad puede evolucionar sin exigir conocimiento de sus detalles internos siempre que conserve su interfaz.

Frontend web, API, colaboración, generación, almacenamiento, IA e importación se diseñan como componentes independientes. Esta organización facilita sustituir proveedores y desplegar servicios con escalado diferente.

Conceptos esenciales

- Alta cohesión dentro de cada servicio.
- Bajo acoplamiento mediante API y eventos.
- Pruebas enfocadas por responsabilidad.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de desarrollo basado en componentes dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.4 Del dominio al modelo conceptual

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

El modelado conceptual identifica objetos relevantes, propiedades y asociaciones sin comprometerse todavía con una tecnología de persistencia. UML permite expresar esa estructura mediante clases, atributos, operaciones y multiplicidades.

Una clase del diagrama puede convertirse en una entidad persistente, pero antes deben aclararse identidad, opcionalidad, cardinalidad y reglas del negocio. La plataforma valida estas decisiones antes de generar código.

Conceptos esenciales

- Clases como conceptos del dominio.
- Relaciones como restricciones semánticas.
- Multiplicidades como reglas de participación.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de del dominio al modelo conceptual dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.5 Transformación hacia el diseño lógico

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

La transformación lógica convierte el modelo conceptual en estructuras que un sistema de datos puede implementar. Las asociaciones uno a muchos suelen materializarse mediante claves foráneas; las relaciones muchos a muchos requieren una entidad asociativa.

El generador conserva identificadores estables y un manifiesto de decisiones para que el código resultante pueda relacionarse con la versión exacta del diagrama que lo originó.

Conceptos esenciales

- Mapeo de tipos UML a tipos de persistencia.
- Creación de claves y restricciones.
- Registro de decisiones de transformación.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de transformación hacia el diseño lógico dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.6 Normalización y consistencia de datos

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

Normalizar significa organizar los atributos y dependencias para evitar redundancias que provoquen anomalías de inserción, actualización o borrado. La tercera forma normal constituye una referencia práctica para sistemas transaccionales.

El editor puede detectar duplicaciones evidentes y relaciones incompletas, pero la decisión final depende del significado del dominio. La automatización debe explicar sus advertencias en lugar de alterar silenciosamente el modelo.

Conceptos esenciales

- Atributos atómicos.
- Dependencia respecto de la clave completa.
- Ausencia de dependencias transitivas no justificadas.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de normalización y consistencia de datos dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.7 UML y diagramas de clases

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

UML proporciona una notación común para comunicar estructuras y comportamientos de un sistema. El diagrama de clases describe tipos, miembros, visibilidad y relaciones sin imponer un lenguaje de programación.

La plataforma utiliza un subconjunto controlado de UML para asegurar que cada elemento pueda validarse, intercambiarse y transformarse de forma reproducible.

Conceptos esenciales

- Asociación, agregación, composición y herencia.
- Visibilidad y multiplicidad explícitas.
- Paquetes para organizar modelos extensos.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de uml y diagramas de clases dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.8 Arquitectura cliente-servidor multicapa

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

Una arquitectura multicapa distribuye presentación, reglas de aplicación y persistencia. El navegador y la aplicación móvil consumen una API central que aplica autorización y coordina servicios especializados.

Las operaciones en tiempo real viajan por WebSocket, mientras que las consultas, cargas y descargas utilizan interfaces HTTP. Ambos canales comparten las mismas reglas de pertenencia y rol.

Conceptos esenciales

- Presentación web y móvil.
- API y servicios de dominio.
- Persistencia relacional y de objetos.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de arquitectura cliente-servidor multicapa dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.9 Colaboración en tiempo real

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

La colaboración exige ordenar eventos, identificar al autor y recuperar el estado después de una desconexión. Mostrar cursores o presencia es útil, pero no reemplaza una confirmación persistente de cada cambio.

El servidor asigna secuencias y los clientes aplican operaciones idempotentes. Cuando una versión base diverge, el sistema conserva la operación y abre un proceso de conciliación.

Conceptos esenciales

- Autenticación del canal WebSocket.
- Secuencias y reintentos idempotentes.
- Reconexión basada en la última confirmación.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de colaboración en tiempo real dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.10 Inteligencia artificial aplicada al modelado

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

La IA generativa puede convertir una descripción en una propuesta estructurada, explicar relaciones y detectar omisiones. Su respuesta debe tratarse como una sugerencia sujeta a validación, no como una modificación automática del proyecto.

El diseño fuerza formatos de salida conocidos y presenta diferencias antes de aplicar cambios. Esto reduce el riesgo de incorporar entidades o reglas inventadas por el modelo.

Conceptos esenciales

- Contexto mínimo necesario.
- Salida estructurada y validada.
- Confirmación humana antes de publicar.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de inteligencia artificial aplicada al modelado dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.11 IA híbrida: dispositivo y nube

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

Una estrategia híbrida asigna órdenes limitadas a un modelo local y reserva el razonamiento complejo para un servicio remoto. La aplicación decide según conectividad, capacidad del dispositivo y riesgo de la operación.

FunctionGemma o un modelo compacto equivalente puede seleccionar funciones declaradas para crear clases, consultar elementos o ejecutar plantillas. La nube atiende refinamientos extensos y propuestas arquitectónicas.

Conceptos esenciales

- Funciones locales acotadas y verificables.
- Degradación útil sin conexión.
- Escalamiento transparente a IA avanzada.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de ia híbrida: dispositivo y nube dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.12 Interacción por voz sin conexión

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

El canal de voz combina reconocimiento de habla, confirmación visual del texto y síntesis de respuesta. Mantener estas etapas separadas permite corregir una transcripción antes de ejecutar una orden.

Los modelos de STT y TTS pueden residir en el dispositivo. El audio temporal se elimina cuando deja de ser necesario y la aplicación conserva únicamente el texto autorizado para el historial.

Conceptos esenciales

- Pulsar para hablar y revisión previa.
- STT/TTS locales.
- Privacidad y eliminación del audio temporal.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de interacción por voz sin conexión dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.13 Spring Boot, JPA y arquitectura por capas

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

Spring Boot facilita construir servicios Java configurables y desplegados. JPA describe la correspondencia entre objetos y tablas, mientras Hibernate ejecuta gran parte del trabajo de persistencia.

El generador separa entidad, repositorio, servicio y controlador. Los DTO aíslan los contratos de entrada y salida para evitar que la API dependa directamente de la representación persistente.

Conceptos esenciales

- Entity para el estado persistente.
- Repository para acceso a datos.
- Service para reglas y Controller para HTTP.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de spring boot, jpa y arquitectura por capas dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.14 Flutter y experiencia multiplataforma

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

Flutter permite compartir una base de código entre Android, iOS y otras plataformas. Su árbol de widgets y su sistema reactivo resultan adecuados para editores, formularios y estados de sincronización.

La aplicación móvil no replica toda la interfaz web: prioriza consulta, edición esencial, chat y sincronización. Las tareas de administración compleja permanecen optimizadas para escritorio.

Conceptos esenciales

- Navegación declarativa.
- Estado predecible y persistente.
- Diseño adaptado a pantallas pequeñas.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de flutter y experiencia multiplataforma dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.15 Patrón offline-first

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

Offline-first considera la copia local como una interfaz operativa y no como un simple caché. Cada cambio se registra en una cola durable con identificador, versión base y estado de envío.

Al reconectar, el cliente obtiene novedades, evalúa compatibilidad y transmite operaciones pendientes. Una confirmación del servidor es la única señal que permite retirar una operación de la cola.

Conceptos esenciales

- Base local versionada.
- Cola durable de operaciones.
- Sincronización reanudable e idempotente.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de patrón offline-first dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.16 Versionado interno de artefactos

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

El repositorio interno ofrece historial sin exigir que cada usuario conozca Git. Una revisión agrupa archivos, huellas, autor, fecha, generador y versión del modelo de origen.

Las revisiones publicadas son inmutables. Restaurar crea una revisión nueva, lo que permite volver a un resultado anterior sin borrar decisiones posteriores.

Conceptos esenciales

- Árbol de archivos navegable.
- Comparación textual entre revisiones.
- Descargas temporales y autorizadas.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de versionado interno de artefactos dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.17 Interoperabilidad mediante XMI

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

XMI utiliza XML para intercambiar metamodelos y modelos entre herramientas. Aunque establece una base común, los proveedores suelen incluir extensiones propias para coordenadas, estilos o características particulares.

La importación convierte primero a un modelo canónico y muestra advertencias antes de confirmar. La exportación prioriza clases, atributos, operaciones, relaciones y multiplicidades reconocibles por otras herramientas UML.

Conceptos esenciales

- Compatibilidad inicial con XMI 2.1 y XMI 2.5.1.
- Vista previa y reporte de pérdidas.
- Auto-layout cuando no existen coordenadas compatibles.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de interoperabilidad mediante xmi dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.18 Persistencia y almacenamiento de objetos

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

Los datos transaccionales y relaciones de autorización se adaptan a PostgreSQL. Los árboles de código, paquetes ZIP e imágenes pueden crecer y se administran mejor en almacenamiento de objetos.

La base conserva metadatos y referencias; el contenido se entrega mediante accesos temporales. Esta separación evita depender del disco efímero de una instancia de aplicación.

Conceptos esenciales

- Cloud SQL para consistencia relacional.
- Cloud Storage para artefactos.
- Huellas para verificar integridad.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de persistencia y almacenamiento de objetos dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.19 Despliegue administrado en Google Cloud

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

Cloud Run ejecuta contenedores sin administrar servidores permanentes y escala según demanda. Cloud SQL, Storage, Memorystore y Secret Manager cubren persistencia, objetos, coordinación y credenciales.

El diseño evita mantener estado crítico en memoria de una sola instancia. La colaboración distribuye eventos mediante Redis y el historial confirmado permanece en PostgreSQL.

Conceptos esenciales

- Servicios desacoplados y escalables.
- Secretos fuera del código.
- Observabilidad y recuperación controlada.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de despliegue administrado en google cloud dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

1.20 Proceso Unificado de Desarrollo de Software

Fundamentación aplicada al alcance real y objetivo de ProyectoSOFTWARE1.

El PUDS organiza el trabajo en iteraciones que recorren requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas con distinto énfasis. Cada ciclo produce una línea base evaluable y reduce riesgos específicos.

Este documento registra el primer parcial como una visión integrada: distingue el sistema base comprobado de las ampliaciones que guían los ciclos siguientes.

Conceptos esenciales

- Inicio para alcance y viabilidad.
- Elaboración para arquitectura y riesgos.
- Construcción y transición para producto verificable.

Relación con el proyecto

Aplicación concreta: este fundamento orienta las decisiones de proceso unificado de desarrollo de software dentro del editor UML, los servicios de generación y la trazabilidad documental. La plataforma separa lo que ya puede demostrarse en el código base de aquello que pertenece a la arquitectura prevista para las siguientes iteraciones.

Perspectiva	Aplicación en el sistema
Problema que atiende	Reduce ambigüedad y mantiene continuidad entre modelo, código y colaboración.
Decisión adoptada	Usar contratos, versiones y validaciones explícitas antes de publicar resultados.
Riesgo controlado	Evitar que una automatización o desconexión altere el proyecto sin trazabilidad.

2 PUDS - Captura de requisitos

Primera línea base del producto y ampliaciones acordadas para colaboración, IA, móvil e interoperabilidad.

La captura de requisitos convierte necesidades de los participantes en comportamientos verificables. El sistema base aporta autenticación, workspaces, edición UML, colaboración y generación; la ampliación incorpora repositorio interno, aplicación móvil offline-first, IA multimodal y compatibilidad XMI.

Los casos de uso se numeran de CU-01 a CU-20. Cada uno se relaciona con requisitos funcionales y aparece nuevamente en análisis y diseño, evitando que una función nueva quede documentada solamente como un anexo.

Ciclo	Objetivo	Resultado documental
Ciclo 1	Establecer modelado, colaboración y generación base.	CU-01 a CU-11, arquitectura y evidencia web.
Ampliación	Incorporar repositorio, móvil, IA híbrida, XMI y cloud.	CU-12 a CU-20 integrados en todos los flujos.

2.1.1 Actores y responsabilidades

Los componentes técnicos aparecen como actores de apoyo únicamente cuando intercambian información con un caso de uso.

ID	Actor	Responsabilidad
A1	Ingeniero propietario	Responsable de crear el espacio de trabajo, administrar participantes y controlar las versiones del proyecto.
A2	Ingeniero editor	Participante autorizado para modelar, generar artefactos y colaborar dentro de un proyecto compartido.
A3	Ingeniero observador	Participante con acceso de lectura a diagramas, código, comentarios y revisiones publicadas.
A4	Herramienta UML externa	Aplicación compatible que intercambia modelos mediante XMI, JSON o un paquete exportable.
A5	Motor de IA local	Modelo compacto del dispositivo que interpreta órdenes básicas sin depender de internet.
A6	Servicio de IA en la nube	Motor avanzado utilizado para razonamiento, generación y refinamiento de mayor complejidad.

Aclaración

La aplicación móvil es un canal del producto, no una persona. En los diagramas de arquitectura se representa como cliente; los usuarios conservan sus roles A1, A2 o A3.

2.1.2 Catálogo de casos de uso

Resumen funcional reformulado y ampliado a veinte comportamientos trazables.

ID	Nombre	Actores
CU-01	Gestionar acceso al sistema	A1, A2, A3
CU-02	Consultar y administrar proyectos	A1, A2, A3
CU-03	Construir el modelo UML del dominio	A1, A2
CU-04	Sincronizar el diagrama colaborativo	A1, A2
CU-05	Incorporar participantes al proyecto	A1
CU-06	Archivar o retirar diagramas	A1
CU-07	Generar backend Spring Boot por reglas	A1, A2
CU-08	Construir un modelo con asistencia inteligente	A1, A2, A6
CU-09	Crear y configurar un espacio de trabajo	A1
CU-10	Producir una colección de pruebas API	A1, A2
CU-11	Generar una aplicación Flutter	A1, A2
CU-12	Gestionar el repositorio interno de código	A1, A2, A3
CU-13	Interactuar con la IA por texto o voz	A1, A2, A5, A6
CU-14	Importar y exportar modelos UML	A1, A2, A4
CU-15	Trabajar offline y sincronizar cambios	A1, A2, A5
CU-16	Generar o refinar backend con IA	A1, A2, A6
CU-17	Revisar colaborativamente código generado	A1, A2, A3
CU-18	Detectar y resolver conflictos de sincronización	A1, A2
CU-19	Administrar roles y permisos	A1
CU-20	Descargar, comparar o restaurar una revisión	A1, A2, A3

2.1.3 Priorización funcional

La prioridad combina valor académico, dependencia técnica y riesgo de implementación.

ID	Caso de uso	Prioridad	Justificación
CU-01	Gestionar acceso al sistema	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-02	Consultar y administrar proyectos	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-03	Construir el modelo UML del dominio	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-04	Sincronizar el diagrama colaborativo	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-05	Incorporar participantes al proyecto	MEDIA	Complementa el flujo principal y puede iterarse.
CU-06	Archivar o retirar diagramas	MEDIA	Complementa el flujo principal y puede iterarse.
CU-07	Generar backend Spring Boot por reglas	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-08	Construir un modelo con asistencia inteligente	MEDIA	Complementa el flujo principal y puede iterarse.
CU-09	Crear y configurar un espacio de trabajo	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-10	Producir una colección de pruebas API	MEDIA	Complementa el flujo principal y puede iterarse.
CU-11	Generar una aplicación Flutter	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-12	Gestionar el repositorio interno de código	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-13	Interactuar con la IA por texto o voz	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-14	Importar y exportar modelos UML	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-15	Trabajar offline y sincronizar cambios	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-16	Generar o refinar backend con IA	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-17	Revisar colaborativamente código generado	MEDIA	Complementa el flujo principal y puede iterarse.
CU-18	Detectar y resolver conflictos de sincronización	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-19	Administrar roles y permisos	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.
CU-20	Descargar, comparar o restaurar una revisión	ALTA	Base del flujo o control de seguridad.

2.1.4 Matriz de trazabilidad RF-CU

Cada requisito funcional se conecta con al menos un caso de uso y una evidencia esperada.


RF	Descripción resumida	CU
RF-01	Registrar usuarios e iniciar o cerrar una sesión protegida.	CU-01
RF-02	Crear, consultar y organizar espacios de trabajo UML.	CU-02, CU-09
RF-03	Editar clases, atributos, operaciones y relaciones en un lienzo gráfico.	CU-03
RF-04	Distribuir cambios del diagrama entre participantes conectados.	CU-04
RF-05	Invitar personas y controlar su participación en un proyecto.	CU-05, CU-19
RF-06	Archivar modelos sin perder su trazabilidad histórica.	CU-06
RF-07	Transformar un diagrama válido en un backend Spring Boot reproducible.	CU-07, CU-16
RF-08	Crear o completar modelos UML mediante instrucciones en lenguaje natural.	CU-08
RF-09	Configurar metadatos, permisos y opciones del espacio de trabajo.	CU-09
RF-10	Producir colecciones de pruebas para la API generada.	CU-10
RF-11	Generar una aplicación Flutter conectada a la API del proyecto.	CU-11
RF-12	Guardar el código generado en un repositorio interno por proyecto.	CU-07, CU-11, CU-12
RF-13	Mantener revisiones inmutables y comparables de cada generación.	CU-07, CU-10, CU-11, CU-12, CU-17, CU-20
RF-14	Aceptar solicitudes de IA por texto y por audio.	CU-13
RF-15	Ejecutar comandos UML básicos sin conexión a internet.	CU-13, CU-15
RF-16	Sincronizar operaciones móviles pendientes al recuperar conectividad.	CU-15, CU-18
RF-17	Importar y exportar modelos mediante XMI, JSON y ZIP propio.	CU-14
RF-18	Refinar código y decisiones de diseño con una IA en la nube.	CU-08, CU-13, CU-16
RF-19	Permitir revisión colaborativa del código y su historial.	CU-17
RF-20	Detectar y resolver conflictos conservando ambas variantes.	CU-15, CU-18
RF-21	Administrar roles OWNER, EDITOR y VIEWER en todos los canales.	CU-02, CU-05, CU-17, CU-19
RF-22	Descargar, comparar y restaurar revisiones autorizadas.	CU-20
RF-23	Persistir datos y artefactos fuera de instancias efímeras de ejecución.	CU-12, CU-20
RF-24	Registrar eventos relevantes para auditoría y diagnóstico.	CU-01, CU-03, CU-04, CU-06, CU-14, CU-16, CU-18, CU-19

2.2 Panorama general de casos de uso

Vista reconstruida del modelo de casos de uso.

Panorama general de casos de uso

Modelo de casos de uso - PUDS



Lectura del diagrama


Esta vista cubre: CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-09, CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-17, CU-18, CU-19, CU-20. Las líneas expresan participación; las dependencias de inclusión o extensión se justifican en cada ficha detallada.

2.2 Acceso, proyectos y permisos

Vista reconstruida del modelo de casos de uso.

Acceso, proyectos y permisos

Modelo de casos de uso - PUDS



Lectura del diagrama


Esta vista cubre: CU-01, CU-02, CU-05, CU-09, CU-19. Las líneas expresan participación; las dependencias de inclusión o extensión se justifican en cada ficha detallada.

2.2 Modelado UML colaborativo

Vista reconstruida del modelo de casos de uso.

Modelado UML colaborativo

Modelo de casos de uso - PUDS



Lectura del diagrama


Esta vista cubre: CU-03, CU-04, CU-06, CU-08. Las líneas expresan participación; las dependencias de inclusión o extensión se justifican en cada ficha detallada.

2.2 Generación de software

Vista reconstruida del modelo de casos de uso.

Generación de software

Modelo de casos de uso - PUDS




Lectura del diagrama

Esta vista cubre: CU-07, CU-10, CU-11, CU-16. Las líneas expresan participación; las dependencias de inclusión o extensión se justifican en cada ficha detallada.

2.2 IA móvil y trabajo offline

Vista reconstruida del modelo de casos de uso.



Lectura del diagrama


Esta vista cubre: CU-13, CU-15, CU-18. Las líneas expresan participación; las dependencias de inclusión o extensión se justifican en cada ficha detallada.

2.2 Repositorio e interoperabilidad

Vista reconstruida del modelo de casos de uso.

Repositorio e interoperabilidad

Modelo de casos de uso - PUDS



Lectura del diagrama

Esta vista cubre: CU-12, CU-14, CU-17, CU-20. Las líneas expresan participación; las dependencias de inclusión o extensión se justifican en cada ficha detallada.

2.3.1 CU-01 · Gestionar acceso al sistema

Permitir que una persona cree su cuenta, se autentique y finalice la sesión sin exponer sus credenciales.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor, A3 Ingeniero observador
Prioridad	ALTA
Disparador	El usuario abre la pantalla de acceso o solicita cerrar su sesión.
Entradas	Nombre, correo y contraseña; o correo y contraseña para autenticación.
Salidas	Cuenta creada, token de sesión y perfil mínimo.
Requisitos	RF-01, RF-24

Flujo principal

- 1. El sistema presenta registro e inicio de sesión.
- 2. El usuario introduce los datos requeridos.
- 3. La API valida formato y credenciales.
- 4. El servidor emite una sesión firmada.
- 5. La interfaz dirige al panel de proyectos.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Una sesión vigente permite ingresar directamente al panel. El usuario puede solicitar nuevamente el acceso cuando expire el token.
Excepciones	Correo ya registrado. Credenciales incorrectas o cuenta deshabilitada.
Reglas	Las contraseñas se almacenan mediante hash. Los tokens poseen expiración y no se incluyen en registros de diagnóstico.

2.3.2 CU-02 · Consultar y administrar proyectos

Ofrecer una vista única de los proyectos propios y compartidos, sus roles y su actividad reciente.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor, A3 Ingeniero observador
Prioridad	ALTA
Disparador	El usuario autenticado accede al panel principal.
Entradas	Filtros, criterio de orden y selección.
Salidas	Listado autorizado y navegación al proyecto.
Requisitos	RF-02, RF-21

Flujo principal

- 1. La interfaz solicita los proyectos autorizados.
- 2. La API filtra por propiedad o membresía.
- 3. El sistema muestra nombre, rol, diagramas y última actividad.
- 4. El usuario ordena o filtra la lista.
- 5. Selecciona un proyecto para abrirlo.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Una lista vacía ofrece crear un espacio o aceptar una invitación.
Excepciones	Sesión vencida. Proyecto retirado durante la consulta.
Reglas	Ningún proyecto ajeno se expone por enumeración de identificadores.

2.3.3 CU-03 · Construir el modelo UML del dominio

Representar entidades del negocio mediante clases UML, atributos, operaciones y relaciones editables.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor
Prioridad	ALTA
Disparador	El editor abre un diagrama o crea uno nuevo.
Entradas	Elementos UML y propiedades gráficas.
Salidas	Nueva versión del modelo conceptual.
Requisitos	RF-03, RF-24

Flujo principal

- 1. El sistema carga la versión confirmada del diagrama.
- 2. El actor agrega o selecciona un elemento.
- 3. Define nombre, tipos, visibilidad y restricciones.
- 4. Conecta clases e indica relación y multiplicidad.
- 5. El editor valida y persiste la modificación.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	El auto-layout reorganiza elementos sin alterar la semántica.
Excepciones	Nombre duplicado. Tipo o multiplicidad inválida.
Reglas	Cada elemento posee un identificador estable. Una relación solo referencia clases activas.

2.3.4 CU-04 · Sincronizar el diagrama colaborativo

Propagar ediciones del lienzo entre participantes conectados al mismo proyecto.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor
Prioridad	ALTA
Disparador	Un editor confirma una operación sobre el diagrama.
Entradas	Operación, versión base y token de socket.
Salidas	Diagrama convergente y evento auditado.
Requisitos	RF-04, RF-24

Flujo principal

- 1. El cliente envía la operación con versión base.
- 2. El servidor autentica la conexión WebSocket.
- 3. La operación se valida contra permisos y modelo.
- 4. El cambio se persiste y recibe una secuencia.
- 5. Los demás clientes aplican el evento en orden.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Tras una reconexión se solicitan eventos posteriores a la última secuencia.
Excepciones	Evento desactualizado. Participante sin permiso de edición.
Reglas	Los eventos se aplican de forma idempotente. La presencia temporal no sustituye la persistencia.

2.3.5 CU-05 · Incorporar participantes al proyecto

Invitar a otros ingenieros mediante correo y asignar un rol inicial controlado.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario
Prioridad	MEDIA
Disparador	El propietario selecciona la opción de invitar.
Entradas	Correo y rol solicitado.
Salidas	Membresía o invitación registrada.
Requisitos	RF-05, RF-21

Flujo principal

- 1. El sistema muestra el formulario de invitación.
- 2. El propietario indica correo y rol.
- 3. La API comprueba propiedad y duplicados.
- 4. Se registra la membresía o invitación pendiente.
- 5. El nuevo participante recibe acceso según su estado.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Una cuenta inexistente conserva la invitación hasta su registro.
Excepciones	Invitación repetida. El propietario intenta asignar un rol no permitido.
Reglas	Solo OWNER administra miembros. Nunca se concede un rol superior al autorizado por la política.

2.3.6 CU-06 · Archivar o retirar diagramas

Ocultar un diagrama obsoleto de las vistas activas conservando historial y auditoría.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario
Prioridad	MEDIA
Disparador	El propietario solicita archivar un diagrama.
Entradas	Identificador y confirmación explícita.
Salidas	Estado archivado o reactivado.
Requisitos	RF-06, RF-24

Flujo principal

- 1. La interfaz muestra el impacto y solicita confirmación.
- 2. La API verifica propiedad y dependencias.
- 3. El diagrama cambia a estado archivado.
- 4. Las revisiones permanecen disponibles para auditoría.
- 5. La lista activa se actualiza.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	El propietario puede reactivar un diagrama archivado.
Excepciones	Diagrama utilizado por una generación en curso.
Reglas	La operación es un archivado lógico y no una eliminación física inmediata.

2.3.7 CU-07 · Generar backend Spring Boot por reglas

Transformar un modelo UML válido en un proyecto backend reproducible mediante plantillas deterministas.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor
Prioridad	ALTA
Disparador	El actor selecciona Generar backend.
Entradas	Versión UML y opciones de generación.
Salidas	Proyecto Spring Boot, manifiesto y ZIP.
Requisitos	RF-07, RF-12, RF-13

Flujo principal

- 1. El sistema fija una versión del diagrama.
- 2. Valida clases, claves y relaciones.
- 3. El actor selecciona nombre, paquete y base de datos.
- 4. El generador produce entidades, repositorios, servicios y controladores.
- 5. Se empaqueta el proyecto y se registra la revisión.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Puede generarse solo una vista previa antes del paquete completo.
Excepciones	Modelo inconsistente. Error al renderizar una plantilla.
Reglas	La misma entrada y versión de plantillas generan un resultado equivalente.

2.3.8 CU-08 · Construir un modelo con asistencia inteligente

Convertir una descripción del dominio en una propuesta UML editable y validada por el usuario.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor, A6 Servicio de IA en la nube
Prioridad	MEDIA
Disparador	El usuario describe el sistema o elige una plantilla de dominio.
Entradas	Descripción, restricciones y contexto del proyecto.
Salidas	Propuesta UML validada y diferencias visibles.
Requisitos	RF-08, RF-18

Flujo principal

- 1. La interfaz recopila la descripción y restricciones.
- 2. La API prepara contexto y esquema de respuesta.
- 3. La IA propone clases, atributos y relaciones.
- 4. El sistema valida la estructura recibida.
- 5. El usuario revisa y confirma la incorporación.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	El usuario solicita una segunda propuesta o aplica solo una parte.
Excepciones	Respuesta incompleta o fuera del esquema. Servicio de IA no disponible.
Reglas	Ninguna propuesta modifica el diagrama sin confirmación.

2.3.9 CU-09 · Crear y configurar un espacio de trabajo

Establecer el contenedor principal para modelos, miembros, código y decisiones del proyecto.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario
Prioridad	ALTA
Disparador	El propietario selecciona Nuevo proyecto.
Entradas	Nombre, descripción y configuración inicial.
Salidas	Workspace listo para modelado.
Requisitos	RF-02, RF-09

Flujo principal

- 1. El sistema solicita nombre y descripción.
- 2. El usuario define opciones iniciales.
- 3. La API valida unicidad dentro de su ámbito.
- 4. Se crea el workspace con rol OWNER.
- 5. La interfaz abre el panel del nuevo proyecto.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Puede crearse desde una importación compatible.
Excepciones	Nombre inválido. Límite de proyectos alcanzado.
Reglas	Todo workspace tiene exactamente un propietario activo.

2.3.10 CU-10 · Producir una colección de pruebas API

Derivar solicitudes y verificaciones básicas de los endpoints generados.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor
Prioridad	MEDIA
Disparador	El actor solicita pruebas para una revisión de backend.
Entradas	Revisión de backend y URL base de ejemplo.
Salidas	Colección de pruebas y variables seguras.
Requisitos	RF-10, RF-13

Flujo principal

- 1. El sistema lee el manifiesto del backend.
- 2. Enumera recursos y operaciones CRUD.
- 3. Genera variables de entorno y ejemplos JSON.
- 4. Añade aserciones de estado y estructura.
- 5. Guarda la colección con la revisión.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Puede producirse OpenAPI además de la colección Postman.
Excepciones	Revisión sin manifiesto de endpoints.
Reglas	Los ejemplos no contienen credenciales reales.

2.3.11 CU-11 · Generar una aplicación Flutter

Crear una base móvil multiplataforma coherente con los recursos expuestos por el backend.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor
Prioridad	ALTA
Disparador	El actor selecciona Generar aplicación móvil.
Entradas	Modelo, contrato API y opciones Flutter.
Salidas	Proyecto Flutter, manifiesto y ZIP.
Requisitos	RF-11, RF-12, RF-13

Flujo principal

- 1. El sistema fija la versión de modelo y API.
- 2. El usuario define identificador, tema y plataformas.
- 3. Se generan modelos, navegación, servicios y pantallas CRUD.
- 4. Se crean configuración y pruebas iniciales.
- 5. El resultado se almacena como revisión descargable.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Puede generarse únicamente el cliente API para integrarlo en otra aplicación.
Excepciones	Tipos no compatibles con Dart. Contrato API ausente.
Reglas	Las claves de producción nunca se incorporan al código generado.

2.3.12 CU-12 · Gestionar el repositorio interno de código

Centralizar archivos y revisiones generadas dentro del proyecto sin exigir conocimientos de Git.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor, A3 Ingeniero observador
Prioridad	ALTA
Disparador	Una generación termina o un participante abre la pestaña Código.
Entradas	Artefactos, manifiesto y metadatos de generación.
Salidas	Revisión navegable del código.
Requisitos	RF-12, RF-13, RF-23

Flujo principal

- 1. El sistema registra origen, autor y versión del modelo.
- 2. Calcula la estructura y huellas de los archivos.
- 3. Almacena contenido en objetos y metadatos en la base.
- 4. La interfaz presenta árbol, vista previa e historial.
- 5. El actor navega por una revisión autorizada.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Los archivos grandes se entregan mediante una URL temporal.
Excepciones	Almacenamiento no disponible. Revisión incompleta.
Reglas	Una revisión publicada es inmutable. Cada archivo pertenece a una sola revisión.

2.3.13 CU-13 · Interactuar con la IA por texto o voz

Recibir instrucciones escritas o habladas y ejecutarlas mediante el motor apropiado.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor, A5 Motor de IA local, A6 Servicio de IA en la nube
Prioridad	ALTA
Disparador	El usuario envía texto o mantiene presionado el control de micrófono.
Entradas	Texto o audio, proyecto y contexto visible.
Salidas	Respuesta, función propuesta y resultado estructurado.
Requisitos	RF-14, RF-15, RF-18

Flujo principal

- 1. La aplicación obtiene texto directo o transcribe audio localmente.
- 2. Muestra el mensaje para revisión.
- 3. Clasifica la intención y la complejidad.
- 4. Selecciona IA local o servicio cloud según conectividad.
- 5. Presenta respuesta y, si se solicita, la reproduce por voz.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Sin internet se limita a funciones locales declaradas.
Excepciones	Audio ininteligible. Orden fuera de permisos o función no disponible offline.
Reglas	Toda operación destructiva requiere confirmación explícita. El audio puede descartarse después de transcribir.

2.3.14 CU-14 · Importar y exportar modelos UML

Intercambiar la semántica del modelo con herramientas externas compatibles.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor, A4 Herramienta UML externa
Prioridad	ALTA
Disparador	El actor selecciona Importar o Exportar.
Entradas	XMI 2.1/2.5.1, JSON o ZIP propio.
Salidas	Modelo importado o paquete exportado con informe.
Requisitos	RF-17, RF-24

Flujo principal

- 1. El usuario elige formato y archivo o modelo origen.
- 2. El sistema valida tamaño, codificación y estructura.
- 3. Convierte al esquema canónico sin alterar todavía el proyecto.
- 4. Muestra elementos aceptados, advertencias y pérdidas potenciales.
- 5. La confirmación crea una nueva versión o descarga el paquete.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Cuando faltan coordenadas se aplica auto-layout.
Excepciones	XML mal formado. Versión XMI o extensión propietaria no admitida.
Reglas	La importación nunca ejecuta código incluido en el archivo. Los elementos no soportados se reportan, no se ocultan.

2.3.15 CU-15 · Trabajar offline y sincronizar cambios

Permitir edición móvil básica sin red y enviar operaciones pendientes cuando vuelva la conexión.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor, A5 Motor de IA local
Prioridad	ALTA
Disparador	El usuario abre un proyecto disponible localmente o pierde conectividad.
Entradas	Copia local, cola de operaciones y versión base.
Salidas	Proyecto sincronizado o conflicto explícito.
Requisitos	RF-15, RF-16, RF-20

Flujo principal

- 1. La aplicación carga la última versión local confirmada.
- 2. Cada edición se guarda como operación ordenada.
- 3. La interfaz indica estado pendiente.
- 4. Al recuperar red se renueva la sesión y consulta la versión remota.
- 5. Las operaciones compatibles se envían y confirman.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	El usuario puede posponer la sincronización en una red limitada.
Excepciones	Sesión no renovable. Versión base divergente o almacenamiento local lleno.
Reglas	Ninguna operación pendiente se elimina antes de confirmación del servidor.

2.3.16 CU-16 · Generar o refinar backend con IA

Usar el diagrama y una instrucción adicional para completar decisiones o mejorar una generación backend.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor, A6 Servicio de IA en la nube
Prioridad	ALTA
Disparador	El actor solicita una generación inteligente o un refinamiento.
Entradas	Versión UML, instrucción y restricciones técnicas.
Salidas	Propuesta, diferencias y nueva revisión de backend.
Requisitos	RF-07, RF-18, RF-24

Flujo principal

- 1. El sistema toma una instantánea del modelo.
- 2. El usuario expresa objetivos y restricciones.
- 3. La API elimina secretos y construye contexto acotado.
- 4. La IA devuelve un plan o parches estructurados.
- 5. El sistema valida, muestra diferencias y genera tras confirmación.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	El actor acepta solo una parte de la propuesta.
Excepciones	Respuesta no compilable. Contexto excedido o servicio remoto indisponible.
Reglas	La IA no escribe directamente sobre una revisión publicada. Toda salida conserva modelo, prompt resumido y motor utilizado.

2.3.17 CU-17 · Revisar colaborativamente código generado

Facilitar que participantes autorizados consulten archivos, comentarios y decisiones sobre una revisión.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor, A3 Ingeniero observador
Prioridad	MEDIA
Disparador	Un participante abre una revisión del repositorio interno.
Entradas	Revisión, archivo, ubicación y comentario.
Salidas	Hilo de revisión y actividad compartida.
Requisitos	RF-13, RF-19, RF-21

Flujo principal

- 1. La interfaz carga árbol y archivo seleccionado.
- 2. El actor navega a una línea o bloque.
- 3. Añade un comentario si su rol lo permite.
- 4. Los participantes reciben la actualización.
- 5. La conversación queda vinculada a archivo y revisión.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Una revisión posterior muestra comentarios anteriores como referencia histórica.
Excepciones	Archivo binario sin vista previa. Comentario sobre una revisión retirada.
Reglas	VIEWER puede comentar solo si la política del proyecto lo permite. Los comentarios no alteran el archivo publicado.

2.3.18 CU-18 · Detectar y resolver conflictos de sincronización

Conciliar cambios incompatibles sin perder autoría ni variantes.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor
Prioridad	ALTA
Disparador	El servidor detecta operaciones concurrentes sobre el mismo campo y versión base.
Entradas	Operaciones locales/remotas y versión base.
Salidas	Revisión conciliada o conflicto pendiente.
Requisitos	RF-16, RF-20, RF-24

Flujo principal

- 1. El sistema identifica elementos y propiedades en conflicto.
- 2. Aplica automáticamente cambios independientes.
- 3. Conserva ambas variantes incompatibles.
- 4. La interfaz explica autores, fechas e impacto.
- 5. El actor elige o combina una resolución y crea una revisión.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	El propietario puede delegar la decisión a otro editor.
Excepciones	Conflicto encadenado con una revisión nueva. Actor sin permiso de resolución.
Reglas	Resolver nunca borra la versión anterior. Las fusiones automáticas deben ser deterministas y auditables.

2.3.19 CU-19 · Administrar roles y permisos

Modificar el nivel de acceso de cada participante de forma coherente en REST, WebSocket y descargas.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario
Prioridad	ALTA
Disparador	El propietario abre la administración de miembros.
Entradas	Miembro, rol solicitado y confirmación.
Salidas	Política actualizada y evento de auditoría.
Requisitos	RF-05, RF-21, RF-24

Flujo principal

- 1. La API devuelve miembros y roles actuales.
- 2. El propietario selecciona un participante.
- 3. Define OWNER, EDITOR, VIEWER o retiro.
- 4. El sistema valida que permanezca un propietario.
- 5. La política se actualiza e invalida sesiones incompatibles.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	La propiedad puede transferirse mediante confirmación doble.
Excepciones	Intento de retirar al único propietario. Cambio concurrente de membresía.
Reglas	La autorización se valida en el servidor y no depende de controles visuales.

2.3.20 CU-20 · Descargar, comparar o restaurar una revisión

Recuperar artefactos y analizar diferencias entre generaciones sin destruir el historial.

Campo	Especificación
Actores	A1 Ingeniero propietario, A2 Ingeniero editor, A3 Ingeniero observador
Prioridad	ALTA
Disparador	El actor selecciona una o dos revisiones del repositorio interno.
Entradas	Identificadores de revisión y acción.
Salidas	Diff, paquete descargable o revisión restaurada.
Requisitos	RF-13, RF-22, RF-23

Flujo principal

- 1. El sistema valida acceso a las revisiones.
- 2. Muestra metadatos y árbol de archivos.
- 3. Calcula diferencias textuales cuando se comparan.
- 4. Genera una descarga temporal si se solicita.
- 5. Restaurar crea una nueva revisión basada en la elegida.

Precondiciones

El actor dispone de una sesión válida cuando la operación requiere autenticación. El proyecto y sus recursos se encuentran accesibles con el rol necesario.

Postcondiciones

El resultado queda persistido o registrado como operación pendiente según la conectividad. La auditoría conserva actor, fecha, proyecto y versión afectada.

Escenario	Detalle
Alternativas	Los archivos binarios se comparan mediante metadatos y huella.
Excepciones	Revisión incompleta. Enlace temporal vencido o archivo no disponible.
Reglas	Restaurar nunca modifica una revisión inmutable. Las descargas expiran y no son públicas.

2.4 Estructura del modelo de casos de uso

Organización por objetivos y dependencias principales.


Grupo	Casos	Resultado
Acceso y administración	CU-01, CU-02, CU-05, CU-09, CU-19	Proyecto protegido y participantes controlados.
Modelado	CU-03, CU-04, CU-06, CU-08	Modelo UML colaborativo y trazable.
Generación	CU-07, CU-10, CU-11, CU-16	Código y pruebas vinculados a una versión.
Repositorio	CU-12, CU-17, CU-20	Historial navegable y recuperable.
Móvil e interoperabilidad	CU-13, CU-14, CU-15, CU-18	Trabajo multimodal, portable y sincronizable.

Dependencias

CU-07, CU-10, CU-11 y CU-16 consumen una versión válida de CU-03. CU-12 conserva sus resultados. CU-15 puede conducir a CU-18 cuando la versión base diverge. CU-19 controla las autorizaciones utilizadas por el resto.

3.1 Análisis de la arquitectura


El análisis separa clientes, API, servicios, persistencia e IA para asignar responsabilidades sin atarlas todavía a una instancia física.



Criterio	Decisión
Responsabilidad	El análisis separa clientes, API, servicios, persistencia e IA para asignar responsabilidades sin atarlas todavía a una instancia física.
Seguridad	La autorización se valida en el servidor para REST, sockets, sincronización y descargas.
Trazabilidad	Toda revisión y operación conserva proyecto, autor, versión base y resultado.

3.2 Relación entre paquetes y casos de uso

Los casos de uso se distribuyen entre presentación, aplicación, dominio, infraestructura, integración e inteligencia artificial.




Criterio	Decisión
Responsabilidad	Los casos de uso se distribuyen entre presentación, aplicación, dominio, infraestructura, integración e inteligencia artificial.
Seguridad	La autorización se valida en el servidor para REST, sockets, sincronización y descargas.
Trazabilidad	Toda revisión y operación conserva proyecto, autor, versión base y resultado.

3.3 Comunicación CU-01 y CU-02

Interacciones reconstruidas entre límites, control y persistencia.

Comunicación CU-01 y CU-02

Diagrama de colaboración / comunicación



CU	Servicio dominante	Resultado
CU-01	Gestionar acceso al sistema	Cuenta creada, token de sesión y perfil mínimo.
CU-02	Consultar y administrar proyectos	Listado autorizado y navegación al proyecto.


3.3 Comunicación CU-03 y CU-04

Interacciones reconstruidas entre límites, control y persistencia.

Comunicación CU-03 y CU-04


Diagrama de colaboración / comunicación

CU-03 · Construir el modelo UML del dominio



Representar entidades del negocio mediante clases UML, atributos, operaciones y relaciones editables.

CU-04 · Sincronizar el diagrama colaborativo



Propagar ediciones del lienzo entre participantes conectados al mismo proyecto.

CU	Servicio dominante	Resultado
CU-03	Construir el modelo UML del dominio	Nueva versión del modelo conceptual.
CU-04	Sincronizar el diagrama colaborativo	Diagrama convergente y evento auditado.


3.3 Comunicación CU-05 y CU-06

Interacciones reconstruidas entre límites, control y persistencia.

Comunicación CU-05 y CU-06


Diagrama de colaboración / comunicación

CU-05 · Incorporar participantes al proyecto



Invitar a otros ingenieros mediante correo y asignar un rol inicial controlado.

CU-06 · Archivar o retirar diagramas



Ocultar un diagrama obsoleto de las vistas activas conservando historial y auditoría.

CU	Servicio dominante	Resultado
CU-05	Incorporar participantes al proyecto	Membresía o invitación registrada.
CU-06	Archivar o retirar diagramas	Estado archivado o reactivado.


3.3 Comunicación CU-07 y CU-08

Interacciones reconstruidas entre límites, control y persistencia.

Comunicación CU-07 y CU-08


Diagrama de colaboración / comunicación

CU-07 · Generar backend Spring Boot por reglas



Transformar un modelo UML válido en un proyecto backend reproducible mediante plantillas deterministas.

CU-08 · Construir un modelo con asistencia inteligente



Convertir una descripción del dominio en una propuesta UML editable y validada por el usuario.


CU	Servicio dominante	Resultado
CU-07	Generar backend Spring Boot por reglas	Proyecto Spring Boot, manifiesto y ZIP.
CU-08	Construir un modelo con asistencia inteligente	Propuesta UML validada y diferencias visibles.

3.3 Comunicación CU-09 y CU-10

Interacciones reconstruidas entre límites, control y persistencia.

Comunicación CU-09 y CU-10

Diagrama de colaboración / comunicación



CU	Servicio dominante	Resultado
CU-09	Crear y configurar un espacio de trabajo	Workspace listo para modelado.
CU-10	Producir una colección de pruebas API	Colección de pruebas y variables seguras.


3.3 Comunicación CU-11 y CU-12

Interacciones reconstruidas entre límites, control y persistencia.

Comunicación CU-11 y CU-12


Diagrama de colaboración / comunicación

CU-11 · Generar una aplicación Flutter



Crear una base móvil multiplataforma coherente con los recursos expuestos por el backend.

CU-12 · Gestionar el repositorio interno de código



Centralizar archivos y revisiones generadas dentro del proyecto sin exigir conocimientos de Git.

CU	Servicio dominante	Resultado
CU-11	Generar una aplicación Flutter	Proyecto Flutter, manifiesto y ZIP.
CU-12	Gestionar el repositorio interno de código	Revisión navegable del código.


3.3 Comunicación CU-13 y CU-14

Interacciones reconstruidas entre límites, control y persistencia.

Comunicación CU-13 y CU-14


Diagrama de colaboración / comunicación

CU-13 · Interactuar con la IA por texto o voz



Recibir instrucciones escritas o habladas y ejecutarlas mediante el motor apropiado.

CU-14 · Importar y exportar modelos UML



Intercambiar la semántica del modelo con herramientas externas compatibles.

CU	Servicio dominante	Resultado
CU-13	Interactuar con la IA por texto o voz	Respuesta, función propuesta y resultado estructurado.
CU-14	Importar y exportar modelos UML	Modelo importado o paquete exportado con informe.


3.3 Comunicación CU-15 y CU-16

Interacciones reconstruidas entre límites, control y persistencia.

Comunicación CU-15 y CU-16


Diagrama de colaboración / comunicación

CU-15 · Trabajar offline y sincronizar cambios



Permitir edición móvil básica sin red y enviar operaciones pendientes cuando vuelva la conexión.

CU-16 · Generar o refinar backend con IA



Usar el diagrama y una instrucción adicional para completar decisiones o mejorar una generación backend.


CU	Servicio dominante	Resultado
CU-15	Trabajar offline y sincronizar cambios	Proyecto sincronizado o conflicto explícito.
CU-16	Generar o refinar backend con IA	Propuesta, diferencias y nueva revisión de backend.

3.3 Comunicación CU-17 y CU-18

Interacciones reconstruidas entre límites, control y persistencia.

Comunicación CU-17 y CU-18

Diagrama de colaboración / comunicación



CU	Servicio dominante	Resultado
CU-17	Revisar colaborativamente código generado	Hilo de revisión y actividad compartida.
CU-18	Detectar y resolver conflictos de sincronización	Revisión conciliada o conflicto pendiente.


3.3 Comunicación CU-19 y CU-20

Interacciones reconstruidas entre límites, control y persistencia.

Comunicación CU-19 y CU-20


Diagrama de colaboración / comunicación

CU-19 · Administrar roles y permisos



Modificar el nivel de acceso de cada participante de forma coherente en REST, WebSocket y descargas.

CU-20 · Descargar, comparar o restaurar una revisión



Recuperar artefactos y analizar diferencias entre generaciones sin destruir el historial.


CU	Servicio dominante	Resultado
CU-19	Administrar roles y permisos	Política actualizada y evento de auditoría.
CU-20	Descargar, comparar o restaurar una revisión	Diff, paquete descargable o revisión restaurada.

3.4 Cohesión y dependencias de paquetes

Las dependencias apuntan hacia contratos estables. Presentación e infraestructura no contienen reglas centrales del dominio.

Paquetes del sistema


Arquitectura y responsabilidades



Criterio	Decisión
Responsabilidad	Las dependencias apuntan hacia contratos estables. Presentación e infraestructura no contienen reglas centrales del dominio.
Seguridad	La autorización se valida en el servidor para REST, sockets, sincronización y descargas.
Trazabilidad	Toda revisión y operación conserva proyecto, autor, versión base y resultado.

4.1 Diseño físico para Google Cloud

La ejecución utiliza Cloud Run; los datos y artefactos permanecen en servicios administrados y no en discos efímeros.




Criterio	Decisión
Responsabilidad	La ejecución utiliza Cloud Run; los datos y artefactos permanecen en servicios administrados y no en discos efímeros.
Seguridad	La autorización se valida en el servidor para REST, sockets, sincronización y descargas.
Trazabilidad	Toda revisión y operación conserva proyecto, autor, versión base y resultado.

4.2 Diseño lógico por servicios

La API coordina autenticación, modelado, colaboración, generación, repositorio, sincronización e interoperabilidad.

Arquitectura lógica por servicios

Arquitectura y responsabilidades




Criterio	Decisión
Responsabilidad	La API coordina autenticación, modelado, colaboración, generación, repositorio, sincronización e interoperabilidad.
Seguridad	La autorización se valida en el servidor para REST, sockets, sincronización y descargas.
Trazabilidad	Toda revisión y operación conserva proyecto, autor, versión base y resultado.

4.3 Diseño de componentes

Los contratos REST, WebSocket y de almacenamiento permiten escalar o sustituir componentes con menor acoplamiento.

Componentes y dependencias


Arquitectura y responsabilidades



Criterio	Decisión
Responsabilidad	Los contratos REST, WebSocket y de almacenamiento permiten escalar o sustituir componentes con menor acoplamiento.
Seguridad	La autorización se valida en el servidor para REST, sockets, sincronización y descargas.
Trazabilidad	Toda revisión y operación conserva proyecto, autor, versión base y resultado.

4.4 Modelo de clases del dominio


El dominio amplía usuarios y diagramas con membresías, revisiones, archivos y operaciones offline.



Criterio	Decisión
Responsabilidad	El dominio amplía usuarios y diagramas con membresías, revisiones, archivos y operaciones offline.
Seguridad	La autorización se valida en el servidor para REST, sockets, sincronización y descargas.
Trazabilidad	Toda revisión y operación conserva proyecto, autor, versión base y resultado.

4.5 Modelo entidad-relación

La persistencia relacional protege integridad y auditoría; el contenido pesado se referencia desde almacenamiento de objetos.



Criterio	Decisión
Responsabilidad	La persistencia relacional protege integridad y auditoría; el contenido pesado se referencia desde almacenamiento de objetos.
Seguridad	La autorización se valida en el servidor para REST, sockets, sincronización y descargas.
Trazabilidad	Toda revisión y operación conserva proyecto, autor, versión base y resultado.

4.6 Mapeo lógico-físico

Correspondencia entre conceptos del dominio y estructuras persistentes.

Concepto	Tabla / objeto	Clave o referencia	Persistencia
Usuario	users	id	Cloud SQL
Workspace	workspaces	owner_id	Cloud SQL
Membresía	workspace_members	workspace_id + user_id	Cloud SQL
Diagrama	diagrams	workspace_id	Cloud SQL
Elemento UML	uml_elements	diagram_id	Cloud SQL
Revisión	code_revisions	workspace_id + model_version	Cloud SQL
Archivo	revision_files	revision_id + path	SQL + Cloud Storage
Comando de IA	ai_commands	workspace_id + author_id	Cloud SQL
Operación offline	offline_operations	device_id + sequence	Local + Cloud SQL
Conflicto	sync_conflicts	base_revision_id	Cloud SQL
Importación	model_imports	workspace_id + checksum	SQL + Storage
Auditoría	audit_events	workspace_id + timestamp	Cloud SQL

Integridad

Las claves relacionales protegen pertenencia y consistencia. Los objetos grandes usan una huella criptográfica y una referencia; la base no almacena rutas locales de una instancia de Cloud Run.

4.7 Diseño físico - extracto SQL

Ejemplo documental de las nuevas estructuras de versionado y sincronización.

```
1 CREATE TABLE code_revisions (  
2   id UUID PRIMARY KEY,  
3   workspace_id UUID NOT NULL REFERENCES workspaces(id),  
4   model_version INTEGER NOT NULL,  
5   author_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),  
6   generator VARCHAR(80) NOT NULL,  
7   created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8   UNIQUE (workspace_id, model_version, id)  
9 );  
10  
11 CREATE TABLE revision_files (  
12   id UUID PRIMARY KEY,  
13   revision_id UUID NOT NULL REFERENCES code_revisions(id),  
14   path TEXT NOT NULL,  
15   checksum CHAR(64) NOT NULL,  
16   storage_key TEXT NOT NULL,  
17   UNIQUE (revision_id, path)  
18 );  
19  
20 CREATE TABLE offline_operations (  
21   id UUID PRIMARY KEY,  
22   workspace_id UUID NOT NULL REFERENCES workspaces(id),  
23   author_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),  
24   device_id VARCHAR(120) NOT NULL,  
25   sequence_no BIGINT NOT NULL,  
26   base_version INTEGER NOT NULL,  
27   operation JSONB NOT NULL,  
28   status VARCHAR(30) NOT NULL,  
29   UNIQUE (device_id, sequence_no)  
30 );
```

Alcance

El script es una propuesta de diseño para la ampliación. Las migraciones definitivas deberán generarse desde el esquema Prisma y validarse en un entorno de integración.


4.8 Secuencia CU-01 y CU-02

Orden temporal resumido para dos casos de uso relacionados.


Secuencia CU-01 y CU-02

Diagrama de secuencia resumido

CU-01 · Gestionar acceso al sistema



CU-02 · Consultar y administrar proyectos



Interpretación

Las líneas verticales representan participantes y las flechas numeradas expresan mensajes. Las validaciones de permisos ocurren en la API incluso si la interfaz oculta una acción.


4.8 Secuencia CU-03 y CU-04

Orden temporal resumido para dos casos de uso relacionados.


Secuencia CU-03 y CU-04

Diagrama de secuencia resumido

CU-03 · Construir el modelo UML del dominio



CU-04 · Sincronizar el diagrama colaborativo



Interpretación

Las líneas verticales representan participantes y las flechas numeradas expresan mensajes. Las validaciones de permisos ocurren en la API incluso si la interfaz oculta una acción.


4.8 Secuencia CU-05 y CU-06

Orden temporal resumido para dos casos de uso relacionados.


Secuencia CU-05 y CU-06

Diagrama de secuencia resumido

CU-05 · Incorporar participantes al proyecto



CU-06 · Archivar o retirar diagramas



Interpretación

Las líneas verticales representan participantes y las flechas numeradas expresan mensajes. Las validaciones de permisos ocurren en la API incluso si la interfaz oculta una acción.


4.8 Secuencia CU-07 y CU-08

Orden temporal resumido para dos casos de uso relacionados.


Secuencia CU-07 y CU-08

Diagrama de secuencia resumido

CU-07 · Generar backend Spring Boot por reglas



CU-08 · Construir un modelo con asistencia inteligente



Interpretación

Las líneas verticales representan participantes y las flechas numeradas expresan mensajes. Las validaciones de permisos ocurren en la API incluso si la interfaz oculta una acción.


4.8 Secuencia CU-09 y CU-10

Orden temporal resumido para dos casos de uso relacionados.


Secuencia CU-09 y CU-10

Diagrama de secuencia resumido

CU-09 · Crear y configurar un espacio de trabajo



CU-10 · Producir una colección de pruebas API



Interpretación

Las líneas verticales representan participantes y las flechas numeradas expresan mensajes. Las validaciones de permisos ocurren en la API incluso si la interfaz oculta una acción.


4.8 Secuencia CU-11 y CU-12

Orden temporal resumido para dos casos de uso relacionados.


Secuencia CU-11 y CU-12

Diagrama de secuencia resumido

CU-11 · Generar una aplicación Flutter



CU-12 · Gestionar el repositorio interno de código



Interpretación

Las líneas verticales representan participantes y las flechas numeradas expresan mensajes. Las validaciones de permisos ocurren en la API incluso si la interfaz oculta una acción.


4.8 Secuencia CU-13 y CU-14

Orden temporal resumido para dos casos de uso relacionados.


Secuencia CU-13 y CU-14

Diagrama de secuencia resumido

CU-13 · Interactuar con la IA por texto o voz



CU-14 · Importar y exportar modelos UML



Interpretación

Las líneas verticales representan participantes y las flechas numeradas expresan mensajes. Las validaciones de permisos ocurren en la API incluso si la interfaz oculta una acción.


4.8 Secuencia CU-15 y CU-16

Orden temporal resumido para dos casos de uso relacionados.


Secuencia CU-15 y CU-16

Diagrama de secuencia resumido

CU-15 · Trabajar offline y sincronizar cambios



CU-16 · Generar o refinar backend con IA



Interpretación

Las líneas verticales representan participantes y las flechas numeradas expresan mensajes. Las validaciones de permisos ocurren en la API incluso si la interfaz oculta una acción.


4.8 Secuencia CU-17 y CU-18

Orden temporal resumido para dos casos de uso relacionados.


Secuencia CU-17 y CU-18

Diagrama de secuencia resumido

CU-17 · Revisar colaborativamente código generado



CU-18 · Detectar y resolver conflictos de sincronización



Interpretación

Las líneas verticales representan participantes y las flechas numeradas expresan mensajes. Las validaciones de permisos ocurren en la API incluso si la interfaz oculta una acción.


4.8 Secuencia CU-19 y CU-20

Orden temporal resumido para dos casos de uso relacionados.


Secuencia CU-19 y CU-20

Diagrama de secuencia resumido

CU-19 · Administrar roles y permisos



CU-20 · Descargar, comparar o restaurar una revisión



Interpretación


Las líneas verticales representan participantes y las flechas numeradas expresan mensajes. Las validaciones de permisos ocurren en la API incluso si la interfaz oculta una acción.

4.9.1 Actividad de IA híbrida

La aplicación confirma la transcripción, evalúa riesgo y conectividad, selecciona motor y valida la función antes de ejecutarla.

Enrutamiento de IA híbrida

Diagrama de actividad



Control


Los errores no se silencian: el usuario recibe una explicación, conserva su estado anterior y puede reintentar sin duplicar la operación.

4.9.2 Actividad de sincronización offline

La cola local se conserva hasta que el servidor confirma cada operación o solicita resolver una divergencia.

Sincronización offline y conflictos

Diagrama de actividad



Control


Los errores no se silencian: el usuario recibe una explicación, conserva su estado anterior y puede reintentar sin duplicar la operación.

4.9.3 Actividad de importación XML

El archivo se interpreta en un espacio aislado, se convierte al modelo canónico y requiere confirmación antes de crear una versión.

Importación segura de modelos

Diagrama de actividad



Control

Los errores no se silencian: el usuario recibe una explicación, conserva su estado anterior y puede reintentar sin duplicar la operación.

5.1 Lenguajes y plataformas

Decisiones técnicas reformuladas y vinculadas al estado verificable del sistema.

El repositorio oficial consolida frontend, backend, futura aplicación móvil y documentación.

Decisiones

- TypeScript mantiene contratos compartidos entre Next.js y NestJS.
- Java se utiliza en los backends Spring Boot generados.
- Dart y Flutter conforman la ampliación móvil multiplataforma.

Dimensión	Criterio de aceptación
Configuración	Valores sensibles solo en variables de entorno y Secret Manager.
Trazabilidad	Commit, versión UML y revisión de artefactos relacionados.
Operación	Logs estructurados sin secretos y métricas de error/latencia.
Calidad	Compilación reproducible, pruebas automatizadas y revisión de diferencias.

Estado

El repositorio oficial consolida frontend, backend, futura aplicación móvil y documentación.

5.2 Persistencia con PostgreSQL y Prisma

Decisiones técnicas reformuladas y vinculadas al estado verificable del sistema.

El backend existente utiliza Prisma; las entidades de revisiones y sincronización pertenecen a la ampliación.

Decisiones

- Prisma centraliza el esquema y genera un cliente tipado.
- PostgreSQL ofrece transacciones, restricciones y JSONB.
- Las migraciones deben versionarse junto al código.

Dimensión	Criterio de aceptación
Configuración	Valores sensibles solo en variables de entorno y Secret Manager.
Trazabilidad	Commit, versión UML y revisión de artefactos relacionados.
Operación	Logs estructurados sin secretos y métricas de error/latencia.
Calidad	Compilación reproducible, pruebas automatizadas y revisión de diferencias.

Estado

El backend existente utiliza Prisma; las entidades de revisiones y sincronización pertenecen a la ampliación.

5.3 Frontend Next.js

Decisiones técnicas reformuladas y vinculadas al estado verificable del sistema.

La interfaz actual incluye tema profesional claro/oscuro y conserva el editor colaborativo.

Decisiones

- App Router organiza pantallas y rutas dinámicas.
- React Flow mantiene el lienzo UML interactivo.
- Zustand y formularios tipados coordinan estado y validación.

Dimensión	Criterio de aceptación
Configuración	Valores sensibles solo en variables de entorno y Secret Manager.
Trazabilidad	Commit, versión UML y revisión de artefactos relacionados.
Operación	Logs estructurados sin secretos y métricas de error/latencia.
Calidad	Compilación reproducible, pruebas automatizadas y revisión de diferencias.

Estado

La interfaz actual incluye tema profesional claro/oscuro y conserva el editor colaborativo.

5.4 Backend NestJS

Decisiones técnicas reformuladas y vinculadas al estado verificable del sistema.

El backend compila; el código base aún no contiene pruebas Jest automatizadas.

Decisiones

- Módulos separan autenticación, workspaces, diagramas, colaboración e IA.
- Guards y DTO aplican seguridad y validación.
- Las plantillas producen proyectos Spring Boot y Flutter.

Dimensión	Criterio de aceptación
Configuración	Valores sensibles solo en variables de entorno y Secret Manager.
Trazabilidad	Commit, versión UML y revisión de artefactos relacionados.
Operación	Logs estructurados sin secretos y métricas de error/latencia.
Calidad	Compilación reproducible, pruebas automatizadas y revisión de diferencias.

Estado

El backend compila; el código base aún no contiene pruebas Jest automatizadas.

5.5 Colaboración y repositorio interno

Decisiones técnicas reformuladas y vinculadas al estado verificable del sistema.

La colaboración del diagrama existe; la revisión colaborativa de código se documenta como ampliación.

Decisiones

- Socket.IO distribuye eventos del editor.
- Redis permitirá coordinar múltiples instancias.
- Cloud Storage guardará contenido versionado.

Dimensión	Criterio de aceptación
Configuración	Valores sensibles solo en variables de entorno y Secret Manager.
Trazabilidad	Commit, versión UML y revisión de artefactos relacionados.
Operación	Logs estructurados sin secretos y métricas de error/latencia.
Calidad	Compilación reproducible, pruebas automatizadas y revisión de diferencias.

Estado

La colaboración del diagrama existe; la revisión colaborativa de código se documenta como ampliación.

5.6 IA local y servicio avanzado

Decisiones técnicas reformuladas y vinculadas al estado verificable del sistema.

La API ya integra asistencia remota; el modelo local móvil pertenece a la fase futura.

Decisiones

- El modelo local selecciona funciones acotadas.
- STT y TTS permiten interacción offline por voz.
- La IA cloud procesa refinamientos complejos.

Dimensión	Criterio de aceptación
Configuración	Valores sensibles solo en variables de entorno y Secret Manager.
Trazabilidad	Commit, versión UML y revisión de artefactos relacionados.
Operación	Logs estructurados sin secretos y métricas de error/latencia.
Calidad	Compilación reproducible, pruebas automatizadas y revisión de diferencias.

Estado

La API ya integra asistencia remota; el modelo local móvil pertenece a la fase futura.

5.7 Despliegue en Google Cloud

Decisiones técnicas reformuladas y vinculadas al estado verificable del sistema.

La arquitectura evita depender del sistema de archivos efímero de los contenedores.

Decisiones

- Cloud Run ejecuta frontend y API en contenedores.
- Cloud SQL y Storage mantienen estado durable.
- Memorystore y Secret Manager cubren eventos y credenciales.

Dimensión	Criterio de aceptación
Configuración	Valores sensibles solo en variables de entorno y Secret Manager.
Trazabilidad	Commit, versión UML y revisión de artefactos relacionados.
Operación	Logs estructurados sin secretos y métricas de error/latencia.
Calidad	Compilación reproducible, pruebas automatizadas y revisión de diferencias.

Estado

La arquitectura evita depender del sistema de archivos efímero de los contenedores.

5.8 Seguridad, pruebas y entrega

Decisiones técnicas reformuladas y vinculadas al estado verificable del sistema.

El repositorio se migró sin archivos .env, dependencias instaladas ni historiales Git anidados.

Decisiones

- Los permisos se verifican en cada canal.
- Las importaciones no ejecutan contenido recibido.
- Cada cambio debe compilar y pasar pruebas antes de publicarse.


Dimensión	Criterio de aceptación
Configuración	Valores sensibles solo en variables de entorno y Secret Manager.
Trazabilidad	Commit, versión UML y revisión de artefactos relacionados.
Operación	Logs estructurados sin secretos y métricas de error/latencia.
Calidad	Compilación reproducible, pruebas automatizadas y revisión de diferencias.

Estado

El repositorio se migró sin archivos .env, dependencias instaladas ni historiales Git anidados.

6.1 Crear una cuenta

FUNCIÓN IMPLEMENTADA



The screenshot shows a web form titled "Create your account" with a link "Or sign in to your existing account". The form contains three input fields: "Full Name" with placeholder text "Enter your full name", "Email Address" with placeholder text "Enter your email", and "Password" with placeholder text "Enter your password" and a "Show" toggle. A blue "Create account" button is at the bottom.


Procedimiento

Completar nombre, correo y contraseña; después confirmar el registro e iniciar sesión.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

6.2 Abrir un espacio de trabajo

FUNCIÓN IMPLEMENTADA




Procedimiento

Indicar un nombre reconocible y una descripción que delimite el dominio del proyecto.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

6.3 Crear un diagrama UML

FUNCIÓN IMPLEMENTADA




Procedimiento

Desde el proyecto, crear el diagrama que actuará como versión conceptual del dominio.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

6.4 Añadir una clase

FUNCIÓN IMPLEMENTADA




Procedimiento

Insertar una clase desde la paleta y definir nombre, atributos, métodos y visibilidad.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

6.5 Definir una relación

FUNCIÓN IMPLEMENTADA




Procedimiento

Conectar dos clases y escoger tipo, dirección y multiplicidad según la regla del negocio.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

6.6 Editar atributos

FUNCIÓN IMPLEMENTADA




Procedimiento

Actualizar tipos y restricciones; guardar solo cuando el modelo sea válido.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

6.7 Conversar con el asistente

FUNCIÓN IMPLEMENTADA




Procedimiento

Escribir una petición con contexto concreto y revisar la propuesta antes de aplicarla.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

6.8 Invitar participantes

FUNCIÓN IMPLEMENTADA




Procedimiento

Usar el correo de la persona y seleccionar un rol acorde con su responsabilidad.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

6.9 Generar un proyecto backend

FUNCIÓN IMPLEMENTADA



Procedimiento

Fijar la versión del diagrama, elegir opciones y descargar la revisión producida.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

6.10 Explorar el repositorio interno

PROTOTIPO DE LA AMPLIACIÓN

PROTOTIPO · REPOSITORIO INTERNO

Archivos

- backend
- src
 - entity/
 - repository/
 - service/
 - controller/
- application.properties
- mobile
- docs

CustomerService.java

```
@Service
public class CustomerService {
    private final CustomerRepository repository;

    public CustomerDTO create(CustomerDTO input) {
        return mapper.toDTO(repository.save(mapper.toEntity(input)));
    }
}
```

Revisiones

v12
IA + UML

v11
Plantilla

v10
Restaurada

Comparar · Descargar

Procedimiento

Prototipo: navegar archivos, seleccionar revisiones, comparar y descargar resultados autorizados.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

6.11 Trabajar con IA móvil offline

PROTOTIPO DE LA AMPLIACIÓN



Procedimiento

Prototipo: dictar o escribir órdenes básicas, guardarlas localmente y sincronizarlas al recuperar conexión.

- Verificar que el proyecto y la versión seleccionados sean correctos.
- Revisar mensajes de validación antes de confirmar cambios permanentes.
- Si la red se interrumpe, conservar la operación y comprobar su estado de sincronización.

7 Bibliografía

Fuentes normativas y técnicas utilizadas para la reconstrucción.

- [1] Booch, G.; Rumbaugh, J.; Jacobson, I. The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley.
- [2] Object Management Group. Unified Modeling Language (UML) Specification.
- [3] Object Management Group. XML Metadata Interchange (XMI) 2.5.1.
- [4] Sommerville, I. Software Engineering. Pearson.
- [5] Pressman, R.; Maxim, B. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- [6] Spring. Spring Boot Reference Documentation.

7 Bibliografía - continuación

Fuentes normativas y técnicas utilizadas para la reconstrucción.

- [7] Oracle. Jakarta Persistence and Java Persistence API documentation.
- [8] Flutter. Flutter architectural overview and offline-first guidance.
- [9] Google Cloud. Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, Memorystore and Secret Manager documentation.
- [10] Google AI for Developers. FunctionGemma and on-device function calling.
- [11] NestJS. Official framework and WebSocket gateway documentation.
- [12] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation.

Consulta

Las versiones vigentes de estándares, SDK y servicios deben verificarse durante la implementación. Las referencias se citan por organización para facilitar su actualización.

8.1 Repositorio oficial del proyecto

El frontend, backend, futura aplicación móvil y documentación se consolidan en un único monorepositorio.



Santysd353/ProyectoSOFTWARE1

<https://github.com/Santysd353/ProyectoSOFTWARE1>

Carpeta	Contenido
frontend/	Aplicación web Next.js y editor UML.
backend/	API NestJS, colaboración, IA y generadores.
mobile/	Aplicación Flutter planificada y su evolución.
docs/	PUDS, decisiones y material técnico.

8.2 Inventario de estado funcional

Separación final entre evidencia disponible y alcance diseñado.

Capacidad	Estado	Evidencia / siguiente paso
Acceso y workspaces	Implementado	Módulos web y API presentes en el repositorio.
Editor UML	Implementado	Componentes React Flow y persistencia de diagramas.
Colaboración del lienzo	Implementado	Gateway Socket.IO del backend.
IA remota	Implementado parcialmente	Servicio backend; requiere clave y pruebas de integración.
Generación Spring Boot/Flutter	Implementado	Servicios y plantillas presentes.
Tema claro/oscuro	Implementado	Componentes de tema y 3 pruebas automatizadas.
Repositorio interno	Diseñado	CU-12, CU-17 y CU-20; requiere almacenamiento y UI.
Aplicación móvil offline	Diseñado	CU-13, CU-15 y CU-18; requiere proyecto Flutter.
IA local y voz	Diseñado	Integrar modelo compacto, STT/TTS y catálogo de funciones.
Intercambio XML	Diseñado	Implementar parser, esquema canónico y validación segura.
Google Cloud	Arquitectura objetivo	Crear infraestructura, secretos, monitoreo y despliegue.

Cierre

Este inventario evita confundir un diagrama de diseño con una función ya disponible. Cada ampliación deberá cambiar a Implementado únicamente después de código, pruebas y evidencia de ejecución.