



ATARI

Annuaire technique d'attributs pour responsables informatiques

Travail Pratique Individuel

Candidat : Jérôme Cosandey

Experts : Xavier Carrel et Alain Girardet

Chef de projet : Nicolas Borboën

Année de réalisation : 2023

ATARI

Table des matières

Introduction.....	4
Méthodologie de gestion de projet.....	5
Analyse.....	6
Mise en contexte.....	6
Objectifs.....	6
Vue d'ensemble.....	6
Base de données.....	6
Conception.....	7
Stratégie de test.....	8
Réalisation.....	9
Résultats des tests.....	9
Organisation des résultats de travail.....	9
Conclusion.....	10
Résultats.....	10
Difficultés techniques.....	10
Bilan personnel.....	10
Annexes.....	11
Résumé du rapport de TPI.....	11
Situation de départ.....	11
Mise en œuvre.....	11
Résultats.....	11
Liens dépôts.....	11
Améliorations possibles.....	11
Glossaire.....	12

Introduction

L'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) est une université suisse de premier plan située à Lausanne, en Suisse. Elle est considérée comme l'une des meilleures écoles d'ingénieurs d'Europe et du monde.

Elle a été fondée en 1969 et est aujourd'hui l'une des deux Écoles polytechniques fédérales suisses, l'autre étant l'ETH Zurich. L'université se concentre sur la recherche scientifique, la technologie et l'enseignement des sciences naturelles et de l'ingénierie.

Le Travail Pratique Individuel (TPI), est un travail que chaque apprenti informaticien de 4ème année doit effectuer pour obtenir son CFC. Le cadre de cette épreuve est fixé par l'article 20 de l'Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale, son évaluation définie selon les critères d'évaluation ICT, détaillés dans le document fourni par iCQ-VD.

L'intérêt de ce travail est de permettre à l'apprenti de prouver ses aptitudes à traiter des problématiques complexes tout en adoptant une attitude professionnelle. Ce qui se traduit, entre autres, par des échanges formels réguliers avec les experts et le chef de projet, ainsi que la rédaction d'un rapport détaillé indiquant notamment les différentes étapes par lesquelles le candidat a dû passer afin de mener à bien le projet imposé.

Ce TPI se déroule au sein d'une équipe de développement nommée ISAS-FSD qui s'occupe de nombreux systèmes informatiques essentiels au bon fonctionnement de l'école par la mise en application des pratiques *DevOps*.

Mise en contexte

Problématique

« Pour répondre aux différentes demandes des membres de L'EPFL, le personnel technique doit sans cesse aller à la pêche aux informations. Qui peut accréditer une personne, dans quelle(s) unité(s) est-elle accréditée, son e-mail est-il activé, a-t-elle les droits pour accéder à tel ou tel service, a-t-elle activé l'authentification à double facteur, etc. L'outil actuel, IDP-EXOP, permet de répondre de manière centralisée à ces questions en regroupant les informations disponibles sur différents systèmes de l'EPFL.

Cette application est uniquement disponible aux personnes autorisées et accessible dans le réseau de l'EPFL à l'adresse <https://idp-exop.epfl.ch>. L'application ne répond plus aux normes de développement modernes et devient difficile à maintenir. » (cahier des charges, annexe)

Solution

« L'objectif de ce TPI est de redévelopper la solution en répondant aux normes de développement modernes et offrant une API qui permettra d'anticiper les évolutions futures du système d'information de l'EPFL. » (cahier des charges, annexe)

Analyse

Méthodologie de gestion de projet

La méthodologie employée ici est la méthode en cascade. C'est une approche linéaire qui implique une série d'étapes distinctes :

1. Analyse : compréhension des exigences du client et la définition des objectifs du projet.
2. Conception : élaboration d'une solution pour répondre aux besoins du projet. Cela peut inclure la conception de plans, de schémas, de maquettes, etc.
3. Développement / réalisation : création du produit ou du service selon les spécifications définies lors de la phase de conception.
4. Tests : vérification de l'aspect fonctionnel de l'application défini lors de la phase de conception et correction des erreurs s'il en reste.
5. Mise en production : mise en service de l'application dans l'environnement opérationnel.
6. Maintenance : maintien du bon fonctionnement de l'application tout au long de son cycle de vie.

Chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante. Cette approche présente l'avantage de permettre une planification précise et une gestion rigoureuse du projet, mais à contrario elle peut également être rigide et difficile à adapter en cas d'imprévus, de changements ou d'évolution du projet.

La méthode en cascade a été choisie pour ce projet car elle permet de se faire une idée précise de l'état du projet par rapport au planning. Les phases de projet sont identiques à la structure de base choisie pour les grands titres de ce rapport de TPI (analyse, conception, réalisation, tests). Cette approche simplifie son intégration tout au long de la documentation et son utilisation tout au long du projet. À noter que l'on fait abstraction des étapes 5 et 6 car elles se déroulent durant une période post-projet.

Un Kanban a été utilisé en complément de la méthodologie principale afin

Objectifs

Dans cette partie, se trouve la liste des objectifs du mandat du cahier des charges analysés et réinterprétés.

Frontend

Recherche de personnes

L'utilisateur doit pouvoir rechercher des personnes dans un champ de recherche. Le champ doit présenter la possibilité de faire des recherches en fonction de plusieurs attributs de personnes :

- son numéro de téléphone, sciper, gaspar, non, prénom et adresse mail.

Le champ est capable d'adapter automatiquement sa recherche en fonction du type d'information saisie :

Si le texte de la saisie ne contient que des chiffres, la recherche devra être faite en fonction du sciper de la personne ou de son numéro.

Si la saisie contient un point ou une arobase, la recherche devra être faite en fonction du mail de la personne

Si la saisie contient du texte et/ou des chiffres sans arobase ni point, la recherche devra être faite sur tous les champs.

La difficulté de cette fonctionnalité réside dans le fait de devoir permuter entre les attributs en fonction de la saisie effectuée.

Durée estimée de la tâche : 16h



Identification des personnes

Sciper/User/Email: 123456 / username / prenom.nom@epfl.ch

Nom/Prenom: nom autocomplété

Téléphone: [+41 21 69] 11122

Chercher Effacer

Figure 1: écran d'accueil de l'application actuelle (c.f. cahier des charges en annexe)

Affichage des résultats

Le frontend doit afficher les mêmes informations concernant les utilisateurs que celles que nous pouvons trouver sur le site actuel idp-exop.epfl.ch (accès authentifié requis).

Si les résultats de recherche ne concernent plus qu'une seule personne (que ce soit parce qu'il n'y a plus qu'une seule correspondance dans la recherche partielle, ou parce que l'utilisateur a choisi explicitement un résultat de recherche partielle), une vue d'ensemble de la personne s'affiche.

Kermit La Grenouille

Tools:

Accreds (copy sciper 1st)
Check AD (copy username 1st)

Check LDAP
ServiceNow

Prénom, Nom: Kermit, La Grenouille

Sexe: Homme

Sciper créé par: SID

Sciper, Username: 133134, lagrenou

Téléphone, Local: [MA A0 393](#)

Unité(s):

1. SI Services Académiques Gestion
[EPFL](#) → [VP0-SI](#) → [ISAS](#) → [ISAS-GE](#)
Fonction: Consultant
Statut: Hors EPFL

2. Middleware Services
[EPFL](#) → [VP0-SI](#) → [ITOP](#) → [ITOP-MWS](#)
Fonction: Consultant
Statut: Hors EPFL

Active Directory:

Domaine\login: INTRANET\133134
Status du compte: Compte désactivé
Expiration du compte: Jamais
Dernière connexion : 21 Oct 2020 08:32
Dernier mot de passe erroné: 25 Oct 2020 21:25
Nombre d'essais erronés de password: 1


[login people](#)

Figure 2: écran de détails d'une personne : Kermit La Grenouille (c.f. cahier des charges en annexe)

Backend

API

Le projet dispose d'une API qui centralise les informations de différentes sources et fournit des données uniformisées au frontend. Cette API permet également de créer, modifier ou supprimer différentes sources de données et facilite les évolutions du projet (comme l'ajout d'un deuxième client à l'API). Le candidat devra prendre des mesures pour assurer que l'API soit séparée du frontend, qu'elle ne soit pas librement accessible et que l'accès à l'API soit protégé (par exemple, avec des Bearer Token).

Dans le cadre du TPI, l'API devra être connectée à la base de données, tandis que la connexion au LDAP pourra être effectuée directement depuis le serveur, sans nécessiter d'authentification. Il ne sera pas nécessaire de se connecter à l'Active Directory ou à d'autres services (tels que webserv.epfl.ch, une API qui fournit des informations sur les rôles d'une personne).

Contrôle d'accès

Le contrôle d'accès à l'application (frontend) doit être géré en fonction des rôles, des droits ou des groupes auxquels appartiennent les utilisateurs. Ces informations seront fournies par l'IdP3 de l'EPFL, Tequila. Il est possible que les informations présentées aux utilisateurs varient à l'avenir en fonction de leurs droits, par exemple un utilisateur de la faculté A ne pourra pas voir les informations des utilisateurs de la faculté B. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'implémenter cette fonctionnalité pour le moment, le candidat doit garder cela à l'esprit lors de la conception de la solution.

L'accès à l'API est pour le moment limité strictement à l'application (frontend) et doit être authentifié. Il est envisagé de permettre l'accès à l'API à d'autres clients à l'avenir, mais cela devra être également authentifié. Bien que la gestion des tokens ou des "rate limit" ne soit pas exigée dans le cadre de ce TPI, il est important de garder ces fonctionnalités à l'esprit pour permettre des améliorations futures.

Resultats

Vue d'ensemble

En résumé, ...

Base de données

La base de données est constituée par défaut comme suit :

1. champ 1
2. champ 2

[image schéma db]

Planning initial

[image planning]

Conception

Stratégie de test

Par soucis de clareté et de simplicité, la procédure de test est effectuée de façon manuelle.

Voici les tests effectués :

Description	Marche à suivre	Résultat attendu

Réalisation

Résultats des tests

Voici les résultats des tests menés sur le projet :

Description	Marche à suivre	Résultat attendu	Résultat

Organisation des résultats de travail

To do

Tous les jours à 18h, sauvegarde en utilisant la stratégie de backup 3-2-1

<https://www.backblaze.com/blog/the-3-2-1-backup-strategy/>

Donc une copie dans une archive dossier compressé en l'état chaque soir dans un drive, un autre sur github (commit), et un autre sur un disque dur externe. L'historique est retraceable.

Glossaire

Conclusion

Résultats

Difficultés techniques

Bilan personnel

Annexes

Ajouter cahier des charges

Résumé du rapport de TPI

Situation de départ

Mise en œuvre

Résultats

Liens dépôts

Lien du dépôt ATARI :

Améliorations possibles

Parmi les perspectives d'améliorations futures, nous avons...

ATARI