

				ASSoc									
	block si	70 G	4					Code	da	ta O	70		
	2- way	ossocio	tivo	coche				data:	_		1		
	nº sets	5 = 1	6	<u></u>					T				
		•							_				
								-	_				
	· dota							•	+				
+								•	+	•			
	x: . w		024						+	•			
	11 W	010 7	UZH							•			
	. text												
	ciclo:	ew	t2.	0(to) t3, t2 t0, 4 t1, -1	1+	1			\pm		15		
		മർർ	t3 ,	t3, t2	3								
		add;	to .	to, 4	4								
		addi	t1,	t1, -1	5 40 6			+	-				
		one	C1, 1	zero, cio	AD 6								
	REMARK	whe	n uc	u have	to re	مامرد	: a	bloc	K				
		you	dis	card the	e least	rece	untly	use	3				
		500	117 1	Joseph .)						
		CLR	4) L										
		We	neec	block. bits	to do	thi	6.						
		We	need	bits	to do	thi	6.						
To	Knaw h							ŀ	oloc	< €'	₹e.	64	16
Toa	know h							k	olœ.	< & -	æ <u>-</u>	<u>64</u> 4	- 16
To	know h							k -	olæ	7			= 16
To		now r	nan ins:	y instri				k	olœ	7 On	e inst	Υ	= 16
To	know h block o	now r	nan ins:	y instri	uctions	5		k	oloc	7 On		Υ	= 16
To		now r	nan ins:	y instri	uctions	5		k	olœ	7 On	e inst	Υ	- = 16
To		now r	nan ins:	y instri	uctions	5		<u>k</u>	oloc	7 On	e inst	Υ	= 16
To	Iterario	now r	man : ns : : 1	y instri	uctions occes	ses		k	olœ	7 On	e inst	Υ	-= 16
To	Iterario	now r	nan : 1 6 : 0	miss memor	uctions occes	ses			oloca	7 On	e inst	Υ	-= 16
To	Iterario	now r	nan : 1 6 : 0	y instri	uctions occes	ses		k	oloc	7 On	e inst	Υ	= 16
To	Iterario	now recontour	man : 1 : 6 : 0	miss memor miss memor	uctions occes	ses			oloca	7 On	e inst	Υ	-= 16
To	Iterario	now r	man : 12 : 6 : 0 : 6	miss memor	uctions occess y acces	ses ess			oloc	7 On	e inst	Υ	= 16
Το	Iterario	now recontour	man : 1 : 6 : 0	miss memor	uctions occes	ses ess			oloca	7 On	e inst	Υ	- = 16
To	Iterario	now recontour	nan : 1 : 6 : 0 : 1 : 6	miss memor	uctions occess y acces	ses ess			oloc	7 On	e inst	Υ	-= 16
To	Iteration /	1 1 16	man: 1 6	miss memor	uctions y acces	ses			oloc	7 On	e inst	Υ	- = 16
To	Iteration /	1 1 16	nan : 1 : 6 : 6 : 7 : 1	miss memor	uctions y acces	ses			olœ.	7 On	e inst	Υ	-= 16
To	Iteration /	1 1 16	nan : 1 : 6 : 6 : 7 : 1	miss memor same miss memor miss memor	y acces	ses			oloc	7 On	e inst	Υ	= 16
To	Iteration /	1000 r	nan : 1 : 6 : 0 : 1 : 6	miss memores miss memores memo	uctions y acces	ses ess				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	e inst	Υ	- = 16
To	Iteration //	now recontact	nan : 1 : 6 : 6 : 7 : 1	miss memor	y acces	ses				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	e inst	Υ	= 16
Too	Iteration //	now recontact	nan : 1 : 6 : 0 : 1 : 6	miss memores miss memores memo	y acces	ses ess				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	e inst	Υ	- = 16

