**Universidade de São Paulo**
**Escola de Artes, Ciências e Humanidades**
**Sistemas de Informação**

# Relatório do Exercício-Programa: Shoot 'em up com aplicações de Computação Orientada a Objeto

ACH2003 - Computação Orientada a Objetos

Gustavo Neves Moraes — NUSP: 16986195
Vinícius Cunha Pereira — NUSP: 16973242

Prof. Dr. Daniel Cordeiro

São Paulo
2026

# Sumário

**1 Vídeo de Demonstração** **2**

**2 Crítica ao Código Original** **3**
2.1 Ausência de modelagem orientada a objetos . . . . . 3
2.2 Representação das entidades por vetores paralelos . . . . . 4
2.3 Consequências da arquitetura adotada . . . . . 5
2.4 Impacto na manutenção e evolução do sistema . . . . . 6

**3 Arquitetura da reorganização do projeto** **8**
3.1 Visão geral da hierarquia de classes adotadas . . . . . 8
3.2 Interfaces em `game.core` . . . . . 8
3.3 Por que `GameObject` e `Entity` são classes separadas . . . . . 9
3.4 Um único algoritmo de colisão para todos os pares . . . . . 9
3.5 Uso de Coleções Java . . . . . 9

**4 Novas Funcionalidades** **10**
4.1 Power-ups . . . . . 10
4.2 Chefes de fase . . . . . 10
4.3 Sistema de fases . . . . . 10

# 1 Vídeo de Demonstração

Vídeo disponível em: `LINK_DO_VIDEO_AQUI`

# 2 Crítica ao Código Original

O `Main.java` fornecido implementa corretamente o funcionamento do jogo, porém sua estrutur segue um modelo inteiramente procedural, apesar de ter sido desenvolvido em Java. Conceitos fundamentais da programação orientada a objetos, como encapsulamento, abstração, herança, polimorfismo e o uso de coleções, praticamente não são explorados. Em vez disso, toda a lógica da aplicação é concentrada em um único método, utilizando variáveis primitivas e vetores para representar as entidades do jogo. Em suma, pode ser comparado a um código de alguém que sabe o básico de Linguagem C e decidiu se aventurar no Java.

Embora essa abordagem seja suficiente para um projeto pequeno, ela dificulta a organização do código, reduz seu potencial de reutilização e torna sua evolução mais trabalhosa.

## 2.1 Ausência de modelagem orientada a objetos

Toda a lógica do jogo está concentrada na classe `Main`, principalmente dentro do método `main()`, auxiliado apenas por alguns métodos utilitários estáticos. Não existe uma modelagem que represente os conceitos do domínio do jogo, como jogador, inimigos, projéteis ou explosões, mesmo sendo entidades que possuem características e comportamentos próprios.

Como consequência, o estado de cada entidade é representado por variáveis primitivas independentes, manipuladas diretamente ao longo do programa, como no caso do jogador:

```
1 int player_state = ACTIVE;
2 double player_X = GameLib.WIDTH / 2;
3 double player_Y = GameLib.HEIGHT * 0.90;
4 double player_VX = 0.25;
5 double player_VY = 0.25;
6 double player_radius = 12.0;
7 double player_explosion_start = 0;
8 double player_explosion_end = 0;
9 long player_nextShot = currentTime;
```

Código 1: Estado do jogador: variáveis primitivas sem uma classe que represente a entidade (Main.java)

Essa representação impede que os dados e o comportamento relacionados ao jogador sejam reunidos em uma única estrutura. Como não há encapsulamento, qualquer trecho do `main()` pode acessar ou modificar diretamente variáveis como `player_X`, `player_Y` ou `player_state`, sem qualquer mecanismo de controle ou validação.

Além disso, concentrar toda a lógica da aplicação em um único método faz com que responsabilidades bastante diferentes, como processamento de entrada, movimentação, geração de entidades, detecção de colisões e desenho, permaneçam fortemente

interligados. Essa organização dificulta a manutenção do código e aumenta o impacto de qualquer simples alteração realizada no sistema.

## 2.2 Representação das entidades por vetores paralelos

A ausência de objetos torna-se ainda mais evidente nas entidades que possuem múltiplas instâncias, como inimigos e projéteis. Em vez de cada inimigo ser representado por um objeto contendo seus próprios atributos, o programa utiliza diversos vetores paralelos, nos quais cada posição corresponde implicitamente à mesma entidade.

O inimigo do tipo 1, por exemplo, é representado pelos seguintes vetores:

```
int    [] enemy1_states          = new int[10];
double [] enemy1_X               = new double[10];
double [] enemy1_Y               = new double[10];
double [] enemy1_V               = new double[10];
double [] enemy1_angle           = new double[10];
double [] enemy1_RV              = new double[10];
double [] enemy1_explosion_start = new double[10];
double [] enemy1_explosion_end   = new double[10];
long   [] enemy1_nextShoot       = new long[10];
```

Código 2: Inimigo tipo 1 representado por vetores paralelos (Main.java)

O mesmo padrão é repetido para os demais tipos de inimigo. Dessa forma, atributos que pertencem conceitualmente ao mesmo objeto ficam espalhados em diferentes estruturas, dependendo do índice do vetor para manter sua associação.

Essa escolha também impede o reaproveitamento de código entre entidades que compartilham características semelhantes. Conceitos comuns, como posição, velocidade, estado e remoção ao sair da tela, acabam sendo implementados repetidamente para cada conunto de vetores, em vez de serem centralizados em uma classe base.

Outro efeito dessa representação é a necessidade de gerenciar manualmente as posições disponíveis dentro dos vetores. Sempre que uma nova entidade precisa ser criada, o programa realiza uma busca linear para localizar um índice livre, como mostrado a seguir:

```
public static int findFreeIndex(int [] stateArray){
    int i;
    for(i = 0; i < stateArray.length; i++){
        if(stateArray[i] == INACTIVE) break;
    }
    return i;
}
```

Código 3: Busca manual por um índice livre no vetor (Main.java)

Na prática, esse método reproduz manualmente uma funcionalidade que já é oferecida pelas coleções da biblioteca padrão do Java. Usando estruturas como `List`, por exemplo, acabos por eliminar a necessidade de procurar posições livres e de manter índices sincronizados entre diversos vetores.

Além disso, o uso de vetores de tamanho fixo impõe uma limitação artificial ao número de entidades existentes simultaneamente no jogo. Quando todos os índices estão ocupados, novas entidades simplesmente deixam de ser criadas.

## 2.3 Consequências da arquitetura adotada

A representação das entidades por meio de variáveis primitivas e vetores paralelos afeta diretamente toda a implementação do jogo. Como não existe uma abstração comum entre os diferentes tipos de entidades, operações semelhantes precisam ser reimplementadas para cada caso específico, resultando em grande quantidade de código duplicado (o que nunca é positivo).

Esse problema aparece na detecção de colisões. O programa possui cinco laços distintos para verificar colisões entre diferentes pares de entidades, como jogador e projéteis inimigos, jogador e inimigos, ou projéteis do jogador contra inimigos. Embora trabalhem sobre vetores diferentes, todos executam exatamente a mesma sequência de operações (calcular a distância entre os objetos e compará-la com a soma de seus raios).

```
for(int i = 0; i < e_projectile_states.length; i++){
    double dx = e_projectile_X[i] - player_X;
    double dy = e_projectile_Y[i] - player_Y;
    double dist = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
    if(dist < (player_radius + e_projectile_radius) * 0.8){
        player_state = EXPLODING;
        player_explosion_start = currentTime;
        player_explosion_end = currentTime + 2000;
    }
}

for(int i = 0; i < enemy1_states.length; i++){
    double dx = enemy1_X[i] - player_X;
    double dy = enemy1_Y[i] - player_Y;
    double dist = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
    if(dist < (player_radius + enemy1_radius) * 0.8){
        player_state = EXPLODING;
        player_explosion_start = currentTime;
        player_explosion_end = currentTime + 2000;
    }
}
```

Código 4: Dois dos cinco laços de colisão presentes no código original (Main.java)

A única diferença entre esses trechos está na origem dos dados utilizados. A lógica da colisão permanece exatamente a mesma, sendo apenas adaptada para cada conjunto de vetores adequedo. Uma representação baseada em objetos permitiria aplicar o mesmo algoritmo de colisão a qualquer entidade que fornecesse informações como posição e raio, eliminando essa repetição.

O mesmo padrão também aparece na atualização das entidades e no desenho da cena. A movimentação dos projéteis do jogador e dos projéteis inimigos, por exemplo,

é praticamente idêntica, alterando apenas a direção em que deixam a tela e os vetores utilizados.

```
for(int i = 0; i < projectile_states.length; i++){
    if(projectile_states[i] == ACTIVE){
        if(projectile_Y[i] < 0) {
            projectile_states[i] = INACTIVE;
        } else {
            projectile_X[i] += projectile_VX[i] * delta;
            projectile_Y[i] += projectile_VY[i] * delta;
        }
    }
}

for(int i = 0; i < e_projectile_states.length; i++){
    if(e_projectile_states[i] == ACTIVE){
        if(e_projectile_Y[i] > GameLib.HEIGHT) {
            e_projectile_states[i] = INACTIVE;
        } else {
            e_projectile_X[i] += e_projectile_VX[i] * delta;
            e_projectile_Y[i] += e_projectile_VY[i] * delta;
        }
    }
}
```

Código 5: Atualização dos projéteis do jogador e dos projéteis inimigos (Main.java)

Situações semelhantes ocorrem em diversos outros pontos do programa, como no desenho das entidades e na atualização dos diferentes tipos de inimigo. Sempre que um novo tipo de objeto é introduzido, torna-se necessário escrever novos laços muito parecidos com os já existentes, alterando apenas nomes de vetores e algumas constantes.

## 2.4 Impacto na manutenção e evolução do sistema

Além dos problemas de organização, a estrutura do código limita a evolução do jogo. Como toda a lógica está concentrada em um único método e cada tipo de entidade possui sua própria implementação, qualquer funcionalidade nova exige alterações em diversos pontos diferentes do programa.

Essa dificuldade torna-se ainda mais evidente no gerenciamento das entidades. Todos os vetores possuem tamanho fixo, definido manualmente durante sua criação. Quando não há mais posições disponíveis, novas entidades simplesmente deixam de ser criadas.

```
int free = findFreeIndex(projectile_states);
if(free < projectile_states.length){
    projectile_X[free] = player_X;
    projectile_Y[free] = player_Y - 2 * player_radius;
    projectile_VX[free] = 0.0;
    projectile_VY[free] = -1.0;
    projectile_states[free] = ACTIVE;
```

```
8       player_nextShot = currentTime + 100;
9   }
10  // se free == projectile_states.length, o tiro simplesmente não acontece
```

Código 6: Disparo descartado quando todos os índices do vetor estão ocupados (Main.java)

Essa limitação obriga o programa a manter capacidades máximas definidas arbitrariamente e a controlar manualmente quais posições dos vetores estão livres ou ocupadas. Em aplicações maiores, esse tipo de gerenciamento aumenta a complexidade do código e dificulta a expansão do sistema.

Por fim, praticamente todas as responsabilidades do jogo permanecem concentradas dentro do método `main()`. A ausência de uma divisão clara entre essas responsabilidades reduz a modularidade da aplicação e faz com que alterações em uma funcionalidade tenham maior probabilidade de impactar outras partes do sistema.

# 3 Arquitetura da reorganização do projeto

## 3.1 Visão geral da hierarquia de classes adotadas

Para substituir a implementação procedural do jogo, o projeto foi reorganizado em uma estrutura baseada em classes e interfaces, separando responsabilidades e agrupando comportamentos semelhantes. A organização dos pacotes ficou da seguinte forma:

- `game.core` - reúne interfaces e classes utilizadas por diferentes partes do jogo.
- `game.core.collision` - concentra a lógica relacionada ao sistema de colisão.
- `game.entities` - contém as entidades que representam os elementos do jogo.

A hierarquia de classes concretas ficou assim:

WOW IMAGEM DE UML FODÃO

A hierarquia foi construída de forma que cada nível acrescente apenas as características específicas daquele conjunto de entidades. Assim, informações comuns, como posição, movimentação ou vida, são definidas apenas uma vez e reaproveitadas pelas subclasses, reduzindo duplicação de código e facilitando a manutenção da implementação.

## 3.2 Interfaces em `game.core`

As interfaces foram utilizadas para representar capacidades independentes das entidades do jogo. Em vez de concentrar todos os comportamentos em uma única classe base, cada interface define apenas uma responsabilidade específica, permitindo que cada classe implemente somente os comportamentos de que realmente necessita.

- `Drawable`: define a operação responsável pelo desenho da entidade na tela.
- `Updatable`: representa objetos cujo estado precisa ser atualizado a cada ciclo do jogo.
- `Damageable`: reúne as operações relacionadas ao sistema de dano e vida, sendo implementada apenas pelas entidades que podem sofrer dano.
- `Collidable`: define as informações necessárias para o sistema de colisão e disponibiliza um método padrão para verificar a sobreposição entre dois objetos.

Essa separação torna a arquitetura mais flexível, pois evita que uma classe precise implementar comportamentos que não fazem sentido para ela. Por exemplo, um elemento da interface gráfica pode ser desenhado sem necessariamente participar do sistema de colisão.

## 3.3 Por que `GameObject` e `Entity` são classes separadas

A classe `GameObject` reúne apenas as informações presentes em qualquer objeto exibido na tela, como posição e estado de atividade. A classe `Entity` estende essa estrutura adicionando atributos relacionados à movimentação e às colisões, como velocidade e dimensões.

Essa divisão permite que diferentes tipos de entidade compartilhem toda a lógica básica de movimentação sem carregar responsabilidades que não lhes pertencem. Por exemplo, projéteis e power-ups herdam o comportamento de movimento definido em `Entity`, mas não possuem atributos relacionados à vida ou dano, que só passam a existir na classe `Ship`.

Com essa organização, a lógica comum de atualização permanece concentrada em um único ponto da hierarquia e é automaticamente reutilizada pelas subclasses.

## 3.4 Um único algoritmo de colisão para todos os pares

A interface `Collidable` permitiu unificar a lógica de colisão em um único algoritmo capaz de operar sobre qualquer objeto que implemente esse contrato. Dessa forma, o mesmo mecanismo pode ser utilizado para verificar colisões entre jogadores, inimigos, projéteis e power-ups.

Essa abordagem elimina a necessidade de criar uma implementação específica para cada combinação de entidades. Sempre que um novo objeto participa do sistema de colisão, basta que ele implemente `Collidable` para que passe a utilizar o algoritmo já existente.

## 3.5 Uso de Coleções Java

Texto.....

# 4 Novas Funcionalidades

## 4.1 Power-ups

## 4.2 Chefes de fase

## 4.3 Sistema de fases