

1 Teoria formale del linguaggio

1.1 Alfabeto e linguaggio

Un **alfabeto** è un insieme finito di elementi chiamati **simboli terminali** o **caratteri**. $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ è un alfabeto composto da k elementi (la sua cardinalità è k). Una **stringa** (o **parola**) è una sequenza, ovvero un insieme ordinato eventualmente con ripetizioni, di caratteri.

Un **linguaggio** è un insieme di stringhe di un alfabeto specifico. Dato un linguaggio, una stringa che gli appartiene è detta **frase**.

La **cardinalità** di un linguaggio è definita dal numero di frasi che contiene. Se la cardinalità è finita, il linguaggio si dice **finito**.

Un linguaggio finito è una collezione di parole, solitamente chiamate **vocabolario**. Il linguaggio che non contiene frasi è chiamato **insieme vuoto** o **linguaggio** \emptyset .

La **lunghezza** $|x|$ di una stringa x è il numero di caratteri che contiene.

1.1.1 Operazioni sulle stringhe

Date le stringhe

$$x = a_1 a_2 \dots a_h \qquad y = b_1 b_2 \dots b_k$$

la **concatenazione**, indicata con \cdot , è definita come:

$$x \cdot y = a_1 a_2 \dots a_h b_1 b_2 \dots b_k$$

La concatenazione non è commutativa, ma è associativa.

1.1.2 Stringa vuota

La **stringa vuota** (o **nulla**), denotata con ϵ , soddisfa l'identità:

$$x \cdot \epsilon = \epsilon \cdot x = x$$

La stringa vuota non deve essere confusa con l'insieme vuoto; infatti, l'insieme vuoto è un linguaggio che non contiene stringhe, mentre il set $\{\epsilon\}$ ne contiene una, la stringa vuota.

1.1.3 Sottostringa

Sia la stringa $x = uvv$ il prodotto della concatenazione delle stringhe u , v e v : le stringhe u , v e v sono **sottostringhe** di x . In questo caso, la stringa u è un **prefisso** di x e la stringa v è un **suffisso** di x . Una sottostringa non vuota è detta **propria** se non coincide con x .

1.1.4 Inversione di stringa

L'**inverso** di una stringa $x = a_1 a_2 \dots a_h$ è la stringa $x^R = a_h a_{h-1} \dots a_1$.

1.1.5 Ripetizione

La potenza m -esima x^m di una stringa x è la concatenazione di x con se stessa per $m - 1$ volte. Esempi:

$$x^0 = \epsilon \qquad x^1 = x \qquad x^2 = (ab)^2 = abab$$