

## LISTAR USUÁRIOS

Para listar os usuários criados, utilizaremos a seguinte configuração:

Esse método é responsável por listar todos os usuários.

O método usado será: GET

A URL usada será: localhost:3333/cadastro

Exemplo de retorno:

```
{
  "id": "8523b954",
  "name": "Sara",
  "email": "contato@sara.com.br",
  "CPF": "4540191860",
  "birthdate": "01/01/1900"
  "adressline" "rua sao paulo 128"
  "city": "Botucatu",
  "uf": "SP"
}
```

## ATUALIZAR USUÁRIOS

Para atualizar um usuário, utilizaremos a seguinte configuração:

O método usado será: POST

A URL usada será: localhost:3333/cadastro/update

O corpo será:

```
{
  "id": "{ID}",
  "name": "Sara",
  "email": "sara@gmail.com",
  "cpf": "12312387",
  "birthdate": "26/10/1994",
  "addressline": "Vista alegre 129",
  "city": "Carapicui",
  "uf": "SP"
}
```

Onde {ID} é o código do usuário que você deseja alterar.

Para pegar o código de um usuário específico, deve-se primeiro listar todos os usuários e utilizar o atributo "id" do retorno.

Exemplo de retorno de sucesso:

```
{
  "success": "Cadastro atualizado"
}
```

Exemplo de retorno de insucesso:

```
{
  "success": "Cadastro não encontrado!"
}
```

## DELETAR USUÁRIOS

Para deletar os usuários criados, utilizaremos a seguinte configuração:  
O método usado será: DELETE

A URL usada será: localhost:3333/cadastro/delete/{ID}

Onde {ID} é o código do usuário que você deseja deletar.  
Para pegar o código de um usuário específico, deve-se primeiro listar todos os usuários e utilizar o atributo "id" do retorno.

Exemplo de retorno de sucesso:

```
{
  "success": "Cadastro deletado!"
}
```

Exemplo de retorno de insucesso:

```
{
  "success": "Cadastro não encontrado!"
}
```