

תרגיל בית 5

שמות הסטודנטיות:

שרה עאסלה ת.ז: 217216548

לילא דקאק ת.ז: 215754219

תאריך ההגשה: 22/7/2026

שאלה 1

הסבר: קטע הקוד מפצל את המחרוזת המקורית `my_str` לרשימה של מילים המופרדות ברווחים. לאחר מכן, הוא משתמש בלולאת `while` כדי לעבור על הרשימה החל מהאינדקס 1 ועד לאורכה הכולל, בקפיצות של 2. כל מילה שנמצאת באינדקס אי-זוגי ברשימה מתווספת לרשימה החדשה

שאלה 2

הסבר: הקוד מגדיר מילון ריק ועובר בלולאה על המספרים מ 100-ועד 1 (כולל), בקפיצות של 3. עבור כל מספר, אמתבצעת בדיקה האם הוא מתחלק ב-n-ללא שארית. אם כן, מוכנס למילון ערך (מחרוזת) המציין שהמספר מתחלק ב-n-אם לא, מוכנסת מחרוזת המציינת מהי שארית החלוקה. לבסוף, הקוד מדפיס את כל הערכים שנאספו במילון ברצף וללא תו הפרדה (שכן המחרוזות עצמן כוללות תו ירידת שורה. \n)

שאלה 3

הסבר: הקוד בודק מהו ערך ה-ASCII המקסימלי מבין התווים 'z', '9', 'Z'-ועובר בלולאת `for` על כל המספרים מ 0-ועד לאותו ערך מקסימלי. עבור כל מספר, הקוד ממיר אותו לתו, ובודק בעזרת פונקציות העזר האם מדובר באות (`isalpha`) או בספרה (`isdigit`). במידה והתנאי מתקיים, מודפסת מחרוזת המציגה את ערך ה-ASCII ואת התו שהוא מייצג.

שאלה 4

הסבר: הקוד מאתחל מחרוזת ריקה, עובר בלולאה על רשימה של מספרים שלמים בשם `list_c`, ממיר כל מספר לתו ה-ASCII המתאים לו באמצעות הפונקציה `chr()`, משרשר את התו למחרוזת. בסיום הלולאה, הקוד מדפיס את המחרוזת השלמה שנוצרה