

TIPOS DE EVENTOS

EVENTOS DE FORMULARIO

- onblur:** Se dispara en el momento en que el elemento pierde el foco.
- onchange:** Dispara el momento en que se cambia el valor del elemento.
- onfocus:** Se dispara en el momento en que el elemento se enfoca.
- onselect:** Se activa después de que se haya seleccionado algún texto en un elemento.
- onsubmit:** Se activa cuando se envía un formulario.
- onreset:** Se activa cuando se hace clic en el botón Restablecer en un formulario
- oncontextmenu:** Script que se ejecutará cuando se active un menú contextual
- oninput:** Script que se ejecutará cuando un elemento reciba la entrada del usuario
- onsearch:** Fires when the user writes something in a search field (for <input="search">)
- oninvalid:** Script que se ejecutará cuando un elemento no sea válido

EVENTOS DE TECLADO

- onkeydown:** Se dispara cuando un usuario presiona una tecla.
- onkeypress:** Se dispara cuando un usuario presiona una tecla.
- onkeyup:** Se activa cuando un usuario suelta una clave

EVENTOS DE RATÓN

- onclick:** Se dispara al hacer clic con el mouse en el elemento.
- ondblclick:** Se activa al hacer doble clic con el mouse en el elemento.
- onmouseover:** Se dispara cuando el puntero del mouse se mueve sobre un elemento.
- onmouseout:** Se dispara cuando el puntero del mouse sale de un elemento
- onmousedown:** Se activa cuando se presiona un botón del mouse sobre un elemento
- onmouseup:** Se activa cuando se suelta un botón del mouse sobre un elemento.
- onmousemove:** Se dispara cuando el puntero del mouse se mueve mientras está sobre un elemento
- onwheel:** Se activa cuando la rueda del mouse sube o baja sobre un elemento

EVENTOS DE CARGA

- onload:** Se activa después de que la página termina de cargarse.
- onerror:** Script que se ejecutará cuando se produzca un error
- onunload:** Se activa una vez que se ha descargado una página (o se ha cerrado ventana)
- onresize:** Se activa cuando se cambia el tamaño de la ventana del navegador.
- onoffline:** Script que se ejecutará cuando el navegador comience a funcionar sin conexión
- onpagehide:** Script que se ejecutará cuando un usuario salga de una página
- onpopstate:** Script que se ejecutará cuando cambie el historial de la ventana
- onbeforeprint:** Script que se ejecutará antes de imprimir el documento.
- onmessage:** Script que se ejecutará cuando se active el mensaje