

PRD + Tech Plan: سیستم درخواست کالا/خرید (MVP)

هدف و دامنه (1)

- پیاده‌سازی دمو بک‌اند و سپس فرانت برای جریان‌های «درخواست کالا از انبار» و «درخواست خرید» با هدف: نقش‌های جداگانه.
- نقش‌ها:
 - (درخواست‌کننده از انبار) Requester
 - (انباردار) Warehouse Manager
- کاربرها از قبل در دیتابیس مقداردهی می‌شوند؛ احراز هویت فقط با اطلاعات از پیش موجود: **عدم ثبت نام آزاد** و انتخاب نقش درست.
- در صورت خطا Auth لینک/بخش تماس با پشتیبانی در صفحه: **پشتیبانی**.

نقشه مسیر کاربر (User Journeys) (2)

شناسه کاربر (مثلاً + role: ورودی‌ها - Auth. 2) → ورود به داشبورد → صفحه انتخاب نقش «CTA - Landing 1»
اگر نقش انتخابی با نقش ذخیره‌شده کاربر - (ساده passcode/OTP برای MVP: passcode) + (ایمیل/موبایل/کدملی فرم «درخواست کالا از انبار» + لیست - Requester Dashboard (همخوانی نداشت → خطا + لینک پشتیبانی. 3
تب «فرم‌های درخواست کالا از انبار - Warehouse Manager Dashboard (درخواست‌های ارسال شده من». 4
«مشاهده/تایید/رد/تبدیل به «درخواست خرید». (بدون امکان ویرایش فرم درخواست کالا) - تب «فرم‌های درخواست خرید با فشار دکمه: **تبدیل** - امکان ایجاد/ویرایش فقط برای انباردار. (Draft/Submitted/Approved/Rejected) لیست
فرم خرید تا حد ممکن خودکار پر می‌شود، Convert.

حالت‌ها و قوانین (3)

درخواست کالا از انبار (WarehouseRequest) (3.1)

- Status: SUBMITTED | APPROVED | REJECTED | CONVERTED
- است (قابل ویرایش نیست) immutable درخواست، SUBMITTED بعد از.

درخواست خرید (PurchaseRequest) (3.2)

- Status: DRAFT | SUBMITTED | APPROVED | REJECTED
- فقط انباردار می‌تواند ایجاد/ویرایش کند.
- مرتبط دارد (قیود یکتا) PurchaseRequest حداکثر یک WarehouseRequest هر.

قواعد دسترسی (RBAC) (3.3)

عمل	Requester	Warehouse Manager
ورود (Auth)	REQUESTER فقط اگر نقش‌اش	MANAGER فقط اگر نقش‌اش
ایجاد WarehouseRequest	✓	✗
خود WarehouseRequest مشاهده	✓	✗

عمل	Requester	Warehouse Manager
WarehouseRequest مشاهده همه	✗	✓ (فقط خواندنی)
WarehouseRequest تایید/رد	✗	✓
PurchaseRequest تبدیل به	✗	✓
PurchaseRequest ایجاد/ویرایش	✗	✓

4) توصیفی (ERD) مدل داده

- **User**(id, email?, phone?, nationalId?, role[REQUESTER|MANAGER], passcode (MVP), isActive)
- **WarehouseRequest**(id, requesterId→User, title, description?, items[JSON], requiredDate?, status, lockedAt?, createdAt, **itemCode**, **specs**, **usageLocation**, **priority**)
- **PurchaseRequest**(id, sourceWRequestId→WarehouseRequest?, managerId→User, items[JSON], vendor?, total?, status, createdAt, **usageLocation**, **priority**)
- **AuditLog**(id, actorId→User, entityType, entityId, action, payload[JSON], at)
- **status/createdAt**: ایندکس‌ها روی FK UNIQUE(PurchaseRequest.sourceWRequestId): قیود.

NEW Database Schema) بهبود ا: تکمیل مدل داده

- افزودن فیلدهای کلیدی به جداول اصلی: `itemCode`, `specs`, `usageLocation`, `priority`, `description`.
- مزیت: از دست رفتن اطلاعات جلوگیری می‌شود و ساختار دیتا با فرم‌های واقعی همخوان است.

5) خلاصه API (Contract)

- **Auth**
 - `POST /auth/login` {role, identifier, passcode} → {accessToken, user}
 - پشتیبانی link + سناریوی خطا: 401 (نقش اشتباه یا کاربر غیرفعال).
- **Requester**
 - `POST /requests` (auth: REQUESTER) → ایجاد WarehouseRequest
 - `GET /requests/my` → لیست درخواست‌های خود کاربر
- **Manager**
 - `GET /manager/requests` → WarehouseRequest لیست همه با status
 - `POST /manager/requests/:id/approve` | `.../reject`
 - `POST /manager/requests/:id/convert` → مرتبط PurchaseRequest ایجاد/برگرداندن
 - `GET /manager/purchases` | `GET /manager/purchases/:id`
 - `POST /manager/purchases` (ایجاد مستقیم)

5.1) JSON نمونه اسکیمای

```
// WarehouseRequest.create
{
  "title": "A4 درخواست تامین",
  "description": "مصرف ماه جاری",
}
```

```

"itemCode": "A4-80G",
"specs": "گرم، 500 برگ 80",
"usageLocation": "دفتر مرکزی",
"priority": "HIGH",
"items": [
  {"sku": "A4-80G", "name": "کاغذ A4", "qty": 10, "unit": "بسته"}
],
"requiredDate": "2025-10-01"
}

```

```

// convert → PurchaseRequest (خروجی)
{
  "id": "pr_123",
  "sourceWRequestId": "wr_456",
  "items": [
    {"sku": "A4-80G", "name": "کاغذ A4", "qty": 10, "unit": "بسته"}
  ],
  "usageLocation": "دفتر مرکزی",
  "priority": "HIGH",
  "status": "DRAFT"
}

```

NEW **(Convert) بهبود ۲: بهبود منطق تبدیل**

- بین فیلدهای mapping طراحی WarehouseRequest و PurchaseRequest.
- انتقال خودکار داده‌های کلیدی (itemCode, specs, description, usageLocation, priority).
- توسط انباردار تکمیل شود (vendor, total) تنها داده‌های جدید.

NEW **API Endpoints بهبود ۳: تکمیل**

- های جزئیات endpoint افزودن:
- GET /requests/:id → شامل همه فیلدهای جدید WR نمایش کامل.
- GET /purchases/:id → PR نمایش کامل.
- POST /manager/requests/:id/convert → پشتیبانی از دریافت مقادیر جدید (usageLocation, priority) هنگام تبدیل.
- مزیت: پشتیبانی از تبدیل دقیق‌تر، واکنشی کامل دیتا و توسعه‌پذیری بالا.

(Acceptance) پذیرش و تست‌ها 6)

- **Auth**
- اگر نقش انتخابی با نقش واقعی کاربر هم‌خوان نیست → 401 + پیام «نقش انتخابی صحیح نیست» + لینک پشتیبانی.
- **Requester**
- و پس از ایجاد، غیرقابل ویرایش status=SUBMITTED → ایجاد درخواست موفق.

- `GET /requests/my` لیست همه درخواست‌ها را برمی‌گرداند.
- **Manager**
 - WarehouseRequest (خواندنی) مشاهده همه.
 - Audit می‌شود وضعیت را تغییر می‌دهد و Approve/Reject.
 - Convert (idempotent) جدید می‌سازد یا قبلی را برمی‌گرداند PurchaseRequest یک
- **Consistency**
 - قابل مشاهده/تبدیل refresh در تب «فرم درخواست خرید» پس از Requester، بعد از ارسال درخواست توسط.

Roadmap (ترتیب پیاده‌سازی)

Users, VS Code و کد نویسی در Supabase (PostgreSQL + Auth + API) با **Backend Scaffold** 1)
Landing + (اولیه: 1 مدیر + چند درخواست کننده نمونه. 2. Seeder - WarehouseRequests, PurchaseRequests, Audit.
 + فرم ایجاد درخواست - **Requester UI** (خطا/موفق + پشتیبانی. 3 → Auth انتخاب نقش → فرم - **Auth** (فرانت ساده)
 لیست - Approve/Reject/Convert. لیست درخواست های انبار + عمل های - **Manager UI** (لیست ارسال ها. 4
 SUBMITTED, Audit. پس از Request قید یکتایی، تبدیل، قفل ویرایش - **اتصالات و قیود** (درخواست های خرید. 5

8) MVP (پیشنه‌گذاری Stack)

- **Backend:** Supabase (Postgres, Auth, Row Level Security), Edge Functions لايچيڪھا
- **Frontend:** React (Vite) يا Next.js؛ Zustand/React Query؛ Tailwind.
- **IDE:** Visual Studio Code (VS Code).
- **DevOps:** Supabase hosting + GitHub Actions (lint/test).

9) پیشنهادی Supabase اسکیمای

```
alter table warehouse_requests add column item_code text;
alter table warehouse_requests add column specs text;
alter table warehouse_requests add column usage_location text;
alter table warehouse_requests add column priority text;

alter table purchase_requests add column usage_location text;
alter table purchase_requests add column priority text;
```

10) Endpoint جزئیات (Edge Functions در Supabase)

- **Auth**
- POST /auth/login → mismatch نقش را با کاربر چک می‌کند؛ روی 401.
- **Requests**
- POST /requests → Patch ست شده و دیگر locked_at، پس از ایجاد WR ایجاد
- GET /requests/my
- GET /requests/:id
- **Manager**
- GET /manager/requests?status=

- `POST /manager/requests/:id/approve|reject`
- `POST /manager/requests/:id/convert` (جدید usageLocation, priority دریافت)
- `GET /manager/purchases`
- `GET /purchases/:id`
- `POST /manager/purchases`

11) قواعد مهم کسب و کار

- را ویرایش کند WarehouseRequest نمی تواند هرگز انباردار.
- ساخته شده بود، همان را برگرداند PR باشد: اگر قبلاً **idempotent** باید (Convert) تبدیل.
- ذخیره شود AuditLog هر تغییر وضعیت در.

12) UI Routes (بعد از بک اند)

- `/` Landing (CTA: ورود به داشبورد)
- `/auth?role=requester|manager`
- `/dashboard/requester` → (Create Request + My Requests)
- `/dashboard/manager` → Tabs: (Warehouse Requests) | (Purchase Requests)
- `/support` (اختیاری)

13) پذیرش نهایی دمو

- ببیند/تایید کند → تبدیل به Manager → وارد شود → ارسال فرم Requester end-to-end: سناریو
- مشاهده در تب مربوطه PurchaseRequest →

14) چک لیست تست دستی

- خطا + لینک پشتیبانی → Auth نقش غلط در.
- دسترسی پیدا کند (403) و برعکس Manager نتواند به مسیرهای Requester.
- قابل مشاهده/تبدیل باشد refresh پس از Purchase در تب WR، پس از ارسال.
- (idempotency) جدید نسازد PR، تبدیل دوم.

15) نکات فرانت/طراحی (پس از بک اند)

- استفاده از پالت رنگی داده شده.
- CTA با `--pumpkin` / `--sunshade` پس زمینه با `--quarter-spanish-white`.
- Micro-interactions شیشه‌ای (Glass) سبک؛ header/modal فقط برای.

طبق Auth + Users + Requests + Purchases و پیاده سازی Supabase با (Backend Scaffold) شروع مرحله 1: **Next:** این سند.

16) Frontend Design Guidelines (به روز، کاربردی، سبک)

16.1) توکن های رنگ (ثابت ها)

```
--brand-1: #FF731C;
--gray-900: #494A41;
--paper: #F7F1DD;
--accent-1: #FFAD65;
--gray-400: #B1B3AA;
--accent-2: #FF9A23;
--tone-1: #FFD59E;
--gray-700: #797A70;
```

(`--brand-1`، `--accent-2`) متن سفید (کنتراست عالی). - نارنجی‌ها + `--gray-900` دکمه اصلی: پس‌زمینه - ثانویه. - اگر دکمه نارنجی ضروری است: سایز بزرگ + وزن CTA و Accent (Border/Badge/Icon/Outline) بیشتر برای فونت بالا + سایه داخلی ملایم برای خوانایی بهتر.

16.2) لندینگ پیج (Landing)

- blur (بدون) با الگوی بسیار ملایم `--paper` پس‌زمینه.
- `--gray-700` زیرتیتر، `--gray-900` Bold تیترا، (max-width: 720px) مینیما Hero.
- Primary CTA: «دکمه» → Solid `--gray-900`، Hover: 6-8% تیره‌تر + transform: translateY(-1px).
- Secondary CTA (اختیاری): Outline با `--gray-900` Border، Hover: `--tone-1` با پس‌زمینه کم‌رنگ.
- حالت‌ها: `--gray-400` Border، Hover: shadow-sm؛ `--accent-2` Focus ring + Border انتخاب واضح.
- (بدون تصاویر سنگین) `--accent-2` خطی با SVG آیکن‌ها.
- Footer: `--accent-2` لینک «تماس با پشتیبانی» با Hover + underline.

16.3) Auth (ورود) + انتخاب نقش

- هدر کوچک با لوگو، px، کارت مرکزی 480-560.
- Stepper/Heading: «انتخاب نقش» → «(۲) ورود (۱)».
- Radio Cards نقش مانند لندینگ یا مسیر `?role=...`.
- **Mismatch** نقش: Error Banner با `--tone-1` متن و `--gray-900` + آیکن هشدار نارنجی.
- Label/Placeholder `--gray-700` متن، `--gray-900` Border، `--gray-400` Focus 2px، `--accent-2`.
- (داخل دکمه disabled + spinner) متن سفید، جلوگیری از دابل‌کلیک، `--gray-900` Solid دکمه ورود.
- (یا مودال اطلاعات تماس /support به) لینک «تماس با پشتیبانی» زیر فرم.
- واضح برای همه عناصر قابل‌فوکوس Focus state پیام‌های خطا کوتاه و خوانا.

16.4) داشبورد — ساختار عمومی

- Sidebar (سفید) `--paper` سبک، آیکن‌ها `--gray-900`، Accent آیتیم فعال: خط `--accent-2` یا `--tone-1` پس‌زمینه.
- Header 64-56 px، ثابت، اکشن‌ها.
- `--paper` و سایه نرم کم؛ پس‌زمینه کل radius 16-20px کارت‌های محتوا سفید با.
- Tabs: 2 `--gray-700`؛ غیرفعال `--accent-2` px فعال با زیرخط.
- Buttons: Primary (Solid `--gray-900`)، Secondary (Outline `--gray-900`)، Tertiary (متنی با `--accent-2`).

- Badges/Status: SUBMITTED= `--tone-1` / `--gray-900`, APPROVED=outline `--accent-2` + آیکن `--accent-1`.
REJECTED=تیره، CONVERTED=outline

16.5) داشبورد Requester

- متادیتا (sku, name, qty, unit): ردیفی) با بخش‌ها: کلیات (عنوان/توضیح)، آیتم‌ها **فرم درخواست کالا از انبار** (usageLocation, priority, requiredDate).
- دکمه‌های +/- آیکنی `--gray-400` Border ردیف‌های آیتم: کارت‌مانند با Primary.
- «اعتبارسنجی سبک، پیام‌های کوتاه؛ دکمه «ارسال درخواست»
- (read-only) موفقیت + قفل شدن فرم Toast: پس از ارسال
- ردیفی در لود Skeleton جدول سبک با ستون‌های کلیدی + فیلتر وضعیت: **لیست درخواست‌های من**

16.6) داشبورد Manager

- Approve/Reject/Convert (خواندنی) با اکشن‌های WR جدول همه: **Warehouse Requests تب**
- Convert (Tertiary رنگ ⇌، با آیکن `--accent-2`) نمایش کامل، بدون ویرایش؛ دکمه: WR صفحه جزئیات
- سپس (vendor, total, usageLocation, priority) تبدیل: امکان واردکردن/ویرایش فقط فیلدهای جدید Dialog Confirm.
- PR صفحه ساخت/ویرایش + (Draft/Submitted/Approved/Rejected) لیست **Purchase Requests تب**
- بعد از ثبت Toast برای انباردار؛
- Convert **idempotent** قابل مشاهده/تبدیل؛ Refresh با PR-tab، WR، اتصال خودکار: پس از ارسال

16.7) عملکرد (Performance)

- و فیلترهای سنگین: فقط رنگ‌های تخت، سایه ملایم، گوشه گرد blur بدون
- lazy-load؛ تصاویر بزرگ SVG آیکن‌ها
- subset؛ در صورت امکان display-swap، فونت: یک خانواده با ۲-۳ وزن
- keyframe سنگین بدون 150-200ms، transform/opacity انیمیشن‌ها فقط
- در داده‌های زیاد Paging/Virtualize: جداول
- Prefetch بعد از Auth) مسیریهای پرتدد
- (در آینده) Dark/Light برای آماده‌سازی CSS Variables

16.8) Loading/Feedback (بین صفحات و اکشن‌ها)

- 1) Skeleton (فقط opacity/transform) خیلی ملایم shimmer برای صفحات/جدول‌ها: بلوک‌های خاکستری روشن با
- 2) **Top Progress Bar** (بدون بلاک کردن صفحه) Submit/Convert/Approve هنگام **داخل دکمه Inline Spinner**
- 3) **Optimistic UI** (هنگام تغییر مسیر، 4px rollback + Approve/Reject/Convert) برای اکشن‌های سریع

16.9) Snippet CSS متغیرهای (نمونه)

```
:root{
  --brand-1:#FF731C; --accent-2:#FF9A23; --accent-1:#FFAD65; --tone-1:#FFD59E;
  --paper:#F7F1DD; --gray-900:#494A41; --gray-700:#797A70; --gray-400:#B1B3AA;
}
.btn-primary{ background:var(--gray-900); color:#fff; border-radius:14px;
padding:.8rem 1.2rem; }
.btn-primary:hover{ filter:brightness(.92); transform:translateY(-1px);
```

```

transition:transform .18s ease, filter .18s ease; }
.btn-outline{ border:1px solid var(--gray-900); color:var(--gray-900);
background:transparent; }
.badge-submitted{ background:var(--tone-1); color:var(--gray-900); }
.tab-active{ border-bottom:2px solid var(--accent-2); color:var(--gray-900); }
.input{ border:1px solid var(--gray-400); }
.input:focus{ outline:2px solid var(--accent-2); outline-offset:2px; }
.skeleton{ background:linear-gradient(90deg, rgba(0,0,0,0.06) 25%, rgba(0,0,0,
0.12) 37%, rgba(0,0,0,0.06) 63%); animation:shimmer 1.4s infinite; }
@keyframes shimmer{ 0%{background-position:-500px 0} 100%{background-position:
500px 0} }

```

چک لیست اعمال فرانت (16.10)

- تعریف و استفاده از توکن های رنگ []
- انتخاب نقش Modal + لندینگ مینیمال []
- های واضح Focus خطا و Auth با Banner []
- شفاف، کارت های سفید Tabs، سبک Sidebar داشبورد با []
- Skeleton قفل بعد از ارسال + لیست خودم با + WR (Requester) فرم []
- Convert dialog + جزئیات فقط خواندنی + WR Manager لیست []
- موفقیت PR Manager + Toast لیست/فرم []
- Convert idempotent. []
- Loading: Skeleton, Top Bar, Button Spinner. []
- (فونت محدود، کنتراست دکمۀ اصلی، blur بدون) بهینه سازی عملکرد و دسترسی []