### **IDS**

wim.bertels@ucll.be

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Unported Licentie

# IDENTITY datatype

Geen echte sleutel!

Betekenis?

Willekeur!

Exploits?

### **IDENTITY** kolom

```
CREATE TABLE id demo(
           integer PRIMARY KEY GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
   content text
OPMERKING:
   - CREATE TABLE zal een impliciete sequentie
   "id_demo_id_seq" aanmaken voor IDENTITY kolom "id" in tabel id_demo
OPMERKING:
   - CREATE TABLE + PRIMARY KEY zal een impliciete unieke index
            "id_demo_pkey" aanmaken voor table "id_demo"
```

## **IDENTITY** kolom

Lijst van relaties			
Schema	Naam	Туре	Eigenaar
public	id_demo	table	wim
public	id_demo_id_seq	sequence	wim
(103 rijen)			

### **IDENTITY** kolom

- Creëert extra object
  - Een sequence
- Wat als een gebruiker rechten heeft tot de tabel en niet tot de sequence?

# Rechten op een sequence

```
GRANT <privilege> ON
SEQUENCE sequence name
TO <role>:
of
GRANT <privilege> ON
ALL SEQUENCES IN SCHEMA schema name
TO <role>;
```

#### ISO

- IDENTITY
- SERIAL, AUTOINCREMENT,.. -- dialect