



Fecomércio RS



Senac

Linguagem de marcação

HTML

Elementos básicos

Miguel Matiolla

Estrutura Básica

Hiperlinks

Ligações hipertextuais

Âncoras

São links para navegação dentro do mesmo documento. Assim uma ligação pode apontar para pontos específicos do mesmo documento no qual foi inserida

Links

São elementos que quando clicados redirecionam o à um outro documento. Neste contexto há o conceito de página de origem, na qual existe a ligação, e a página destino, para a qual a ligação aponta.

Âncoras e Links

Para inserção de âncoras e links utiliza-se a tag `<a>`

possíveis atributos

href	indica o caminho ou local de destino
id *	Identificador (sempre único)
name *	nome do elemento (pode se repetir)
target	forma de abertura do link ("blank" para nova aba/janela)

* Atenção!

Estes atributos podem ser utilizados na maioria das tags HTML

Âncoras

Criação de âncora (origem):

` Veja o texto `

Criação de referência (destino):

`<h1 id="ancora"> Texto </h1>`

✿ Atenção!

O valor a ser inserido no href deve SEMPRE ser idêntico ao id do local específico da página para o qual se quer apontar, sempre precedido pelo caracter #. Utilize ids preferencialmente sem espaços em branco e sem acentuação.

Links

Relativo

```
<a href="cursos/aulas.html">
```

Aulas de Programação para Internet I

```
</a>
```

✿ **Atenção!** Deve-se cuidar a hierarquia de pastas em relação ao documento atual. Usar ../ para voltar um nível na navegação entre pastas.

Absoluto

```
<a href="http://adc.com/cursos/aulas.html">
```

Aulas de Programação para Internet I

```
</a>
```

✿ **Atenção!** Deve-se sempre usar o http:// na frente de URL!