

Comandos	Sintaxis	Descripcion
pwd	pwd	muestra la ubicación actual
mv	mv ruta_de_origen ruta_de_destino	mueve el archivo de la ruta de origen a la ruta de destino
cd	cd ruta_de_destino	lleva a la ubicación de destino
touch	touch nombre_de_archivo	crea un archivo
nano	nano ruta_de_archivo	edita un archivo
cat	cat ruta_de_archivo	ve el interior de un archivo sin ingresar en el
mkdir	mkdir nombre_de_carpeta	crea una carpeta
git clone	git clone url_del_repositorioGithub	clona un repositorio
git init	git init	inicia un repositorio
git config user.name	git config user.name nombre_del_usuarioGithub	indica a un repositorio el nombre del usuario
git config user.email	git config user.email mail_del_usuarioGithub	indica a un repositorio el email del usuario
git add	git add nobre_del_archivo	añade un archivo al repositorio actual
git commit	git commit nombre_de_archivo -m mensaje_de_comentario_del_archivo	comenta el archivo indicado
git pull	git pull	actualiza el repositorio remoto actual
git push	git push origin nombre_rama	lleva los archivos del repositorio actual a la rama indicada del repositorio remoto
ls	ls	lista los archivos y carpetas del directorio actual
rm -r	rm -r ruta_de_archivo_o_carpeta	elimina la carpeta indicada y todo su contenido
clear	clear	vacía la terminal
cp	cp ruta_de_origen ruta_de_destino	copía un archivo de la ruta de origen a la ruta de destino
git branch	git branch nombre_de_la_nueva_rama	crea una rama nueva
git remote add origin	git remote add origin url_del_repositorioGithub	añade un repositorio remoto
git merge	git merge nombre_de_rama	fusiona la rama indicada con la actual
git status	git status	indica el estado del repositorio
git log	git log	muestra el historial
git checkout	git checkout nombre_rama	lleva a la rama indicada