

Лабораторная работа №8

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе.

Разанацуа Сара Естэлл

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

.. ..
.. ..

- Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провести анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценить производительность и модифицировать модель.

1. Программный комплекс

- Структура программы (sir_model.jl)
- Скрипт запуска (sir_des.jl)

2. Дополнительные задания

- Анализ чувствительности к параметрам
- Детерминированная длительность болезни
- Оценка производительности
- Сохранение результатов в CSV
- Добавление демографических событий
- Вакцинация
- Модель SEIR

Теоретическое введение

Программный комплекс состоит из двух основных файлов: - `src/sir_model.jl` (ядро модели): определение структур данных, функций событий, логики агентов и управления симуляцией.

- `scripts/sir_des.jl` (скрипт запуска): задание параметров, инициализация модели, выполнение прогона и визуализация.

Входные данные

1. Начальное состояние популяции u_0 (вектор из трёх целых чисел): число восприимчивых, инфицированных и переболевших на момент времени 0.
2. Параметры модели p (вектор из трёх вещественных чисел):
 - β (вероятность передачи при контакте) – число от 0 до 1.
 - c (частота контактов) – среднее число контактов индивида в единицу модельного времени.
 - γ (интенсивность выздоровления) – величина > 0 ; обратная к среднему времени болезни.
3. Длительность симуляции $t_{\max}$ (вещественное число) – момент остановки модельного времени.
4. Зерно генератора случайных чисел – опционально, для воспроизводимости

Выходные данные

1. Таблица DataFrame с колонками:
 - t – моменты времени наступления событий.
 - S – число восприимчивых.
 - I – число инфицированных.
 - R – число переболевших.
2. График временных рядов S, I, R , сохранённый в plots/sir_des.png.

Выполнение лабораторной работы

Структура программы (sir_model.jl)

- Здесь я создала ("src/sir_model.jl"), я написала код и запустила его.

```
Ouvrir ▾  sir_model.jl
~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026,

using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

# Вспомогательные функции для обновления массивов состояния
function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] + 1)
end
function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] - 1)
end
function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)])
end

# Структуры данных
mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol # :S, :I, :R
end

mutable struct SIRModel
    sim::ConcurrentSim.Simulation # Тип Simulation, на Environment
    β::Float64
    c::Float64
    γ::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SIRPerson}
end

# Функции обновления статистики при событиях
function infection_update!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    decrement!(m.Sa)
    increment!(m.Ia)
    carryover!(m.Ra)
end

function recovery_update!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
end
```

- Отображение на консоли.

```
julia> include("src/sir_model.jl")  
out (generic function with 1 method)
```

Рис. 2: Рисунок 2

Скрипт запуска (sir_des.jl)

- Здесь я создала ("scripts/sir_des.jl"), я написала код и запустила его.

```
sir_des.jl

using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

# Параметры модели
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ 

Random.seed!(1234)

# Запуск модели
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

# Визуализация
@df data_des plot(
    :t,
    [S, I, R]
```

- График, который мы получили.




Рис. 4: Рисунок 4

Анализ чувствительности к параметрам

- Написать цикл, варьирующий параметры и сохраняющий результаты.

```
# настройка основных параметров
u0 = [990, 10, 0]
tmax = 60.0 # Мы увеличиваем время, чтобы увидеть конец медленных эпидемий
betas = [0.03, 0.05, 0.07, 0.09]

sensitivity_results = DataFrame(
    beta = Float64[],
    peak_I = Int64[],
    peak_time = Float64[],
    total_infected = Int64[]
)

p_all = plot(title="Анализ чувствительности : изменение  $\beta$ ", xlabel="Время", ylabel="Количество инфицированных (I)")

println("Начало анализа чувствительности")

# перебирайте различные значения бета-версии
for  $\beta$  in betas
    Random.seed!(1234)
    p = [ $\beta$ , 10.0, 0.25] #  $\beta$  variable, c=10,  $\gamma$ =0.25
    m = MakeSIRModel(u0, p)
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)
    max_I = maximum(data.I) # Пик заражения
    t_peak = data.t[argmax(data.I)] # Время, когда наступает пик
    final_R = last(data.R) # Общее количество людей, у которых было заболевание

    push!(sensitivity_results, ( $\beta$ , max_I, t_peak, final_R))
    plot!(p_all, data.t, data.I, label=" $\beta =$  $\beta$ ", lw=2)
    println("Завершено для  $\beta =$  $\beta$  : Пик из  $\max_I$  до  $t=t_{peak}$ ")
end
```

Рис. 5: Рисунок 5

- Отображение на консоли.

```
Завершено для  $\beta = 0.03$  : Пик из 36 до  $t=20.122628096582936$   
Завершено для  $\beta = 0.05$  : Пик из 306 до  $t=10.889577010531282$   
Завершено для  $\beta = 0.07$  : Пик из 575 до  $t=8.52085205966972$   
Завершено для  $\beta = 0.09$  : Пик из 666 до  $t=7.232872771986825$   
  
Краткое изложение результатов :  
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.  
4x4 DataFrame
```

Row	beta Float64	peak_I Int64	peak_time Float64	total_infected Int64
1	0.03	36	20.1226	280
2	0.05	306	10.8896	761
3	0.07	575	8.52085	922
4	0.09	666	7.23287	968

Рис. 6: Рисунок 6

- График, который мы получили




Рис. 7: Рисунок 7

Детерминированная длительность болезни

- В src/sir_model.jl в функции live заменить строку

```
@yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.$/gamma$)))
```

на

```
@yield timeout(env, 1/m.$/gamma$)
```

```
@resumable function live(env::ConcurrentSim.Simulation, individual::SIRPerson, m::SIRModel)
    while individual.status == :S
        @yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.c)))
        alter = individual
        while alter == individual
            N = length(m.allIndividuals)
            index = rand(DiscreteUniform(1, N))
            alter = m.allIndividuals[index]
        end
        if alter.status == :I
            if rand(Uniform(0, 1)) < m.β
                individual.status = :I
                infection_update!(env, m)
            end
        end
    end
    if individual.status == :I
        @yield timeout(env, 1/m.y)
        individual.status = :R
        recovery_update!(env, m)
    end
end
```

Оценка производительности

Добавить в скрипт:

```
using BenchmarkTools
```

```
@benchmark sir_run(des_model, tmax)
```

```
Запуск benchmark для N = 10 000  
BenchmarkTools.Trial: 1 sample with 1 evaluation per sample.  
Single result which took 5.507 s (5.59% GC) to evaluate,  
with a memory estimate of 857.30 MiB, over 34312275 allocations.
```

Рис. 9: Рисунок 9

Вакцинация

- Мы добавим в модель срабатывание события вакцинации по таймеру.

```
@resumable function vaccination_campaign(env::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel, coverage::Float64,
t_start::Float64)
    @yield timeout(env, t_start)
    compteur_vaccines = 0
    for ind in m.allIndividuals
        if ind.status == :S && rand() < coverage
            ind.status = :R
            compteur_vaccines += 1
        end
    end
    if compteur_vaccines > 0
        push!(m.ta, ConcurrentSim.now(env))
        push!(m.Sa, m.Sa[end] - compteur_vaccines)
        push!(m.Ia, m.Ia[end])
        push!(m.Ra, m.Ra[end] + compteur_vaccines)

        println("Campagne de vaccination à t=$t_start : $compteur_vaccines personnes vaccinées.")
    end
end
```

Рис. 10: Рисунок 10

Модель SEIR

- Ввести латентный период (статус :E). После заражения индивид переходит в :E и через время, распределённое экспоненциально с параметром σ , становится инфекционным (:I). Оценить, как меняется динамика по сравнению с SIR.

- Отображение на консоли.

```
--- Démarrage de la simulation SEIR avec Démographie ---  
Simulation en cours pour tf = 300.0...  
Simulation terminée.  
Population finale : 9928
```

Рис. 11: Рисунок 11

- График, который мы получили.




Рис. 12: Рисунок 12

- В результате выполнения лабораторной работы была Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе.

Список литературы

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3145800/mod_resource/content/1/lab08.pdf%7D