

## Feuille1

Fichier JS	Lignes de code testées	Fonction testée	Résultat attendu
product.js, function.js		addBasket(selectedId);	Lors du clic sur le bouton ajouter au panier, si le localStorage est vide, la fonction ajoute à l'objet baskets l'id du produit et sa clé 1 qui est la quantité. Si le localStorage contient déjà l'id, la clé est incrémentée.
basket.js, function.js		deleteItem(produit._id)	Lors du clique sur le bouton, si l'id est contenu dans le localStorage, la fonction le supprime puis le localStorage est mis à jour.
basket.js, function.js		deleteAll()	Lors du clic sur le bouton, le localStorage est mis à jour avec un objet vide.
form.js		addEventListener("click", function(e)	Lors du clique sur le bouton, la fonction stock dans le localStorage un objet « contact » contenant les données du formulaire et l'orderId, et un objet « products » contenant les données des produits

Comment vérifier le résultat attendu

Problème possible

Dans l'inspecteur, on peut voir le contenu du localStorage. De plus, les données contenues dans le localStorage s'affichent dans la page panier.

Dans l'inspecteur, on peut voir le contenu du localStorage. De plus, les données contenues dans le localStorage s'affichent dans la page panier.

Dans l'inspecteur, on peut voir le contenu du localStorage. De plus, les données contenues dans le localStorage s'affichent dans la page panier.

Dans l'inspecteur, on peut voir le contenu du localStorage. De plus, les données contenues dans le localStorage s'affichent dans la page commande.