Feuille1

| Fichier JS | Lignes de code testées | Fonction testée | Résultat attendu | Comment vérifier le résultat attendu | Problème possible |
|-------------------------|------------------------|--|---|---|-------------------|
| product.js, function.js | | addBasket(selectedId); | baskets l'id du produit et sa clé 1 qui est la quantité. | Dans l'inspecteur, on peut voir le contenu du localstorage. De plus, les données contenues dans le localstorage s'affichent dans la page panier. | |
| basket.js, function.js | | deleteItem(produitid) | dans le localstorage, la fonction le supprime puis le localstorage est mis à jour | Dans l'inspecteur, on peut voir le contenu du localstorage. De plus, les données contenues dans le localstorage s'affichent dans la page panier. | |
| basket.js, function.js | | deleteAll() | Lors du clic sur le bouton, le localstorage est mis à | Dans l'inspecteur, on peut voir le contenu du localstorage. De plus, les données contenues dans le localstorage s'affichent dans la page panier. | |
| form.js | | addEventListener("click", function(e) | du formulaire, l'orderld, et un objet « products » | Dans l'inspecteur, on peut voir le contenu du localstorage. De plus, les données contenues dans le localstorage s'affichent dans la page commande. | |

Feuille1

| form.js | Vérification des champs du formulaire | champ correspondant à l'adresse email contient | Si les champs ne sont pas bien remplis, la fonction exécute « else » affichant un message d'erreur sous le formulaire. | |
|---------|--|--|--|--|
| form.js | Vérification du contenu du localstorage | Lors du lic sur le bouton du formulaire, si les champs sont validéss, la fonction vérifie si le panier est vide, c'est à dire si le localstorage contient une clé représentant l'id d'un produit. | | |