

Registro semana 5

Nome: Arthur Saraiva de França 3B

Parte 1 - Requisições HTTP

1. Busca de tarefas no servidor: Para buscar todas as tarefas armazenadas, a configuração da requisição seria:

- **Método:** GET (utilizado para recuperação de dados).
- **URL:** `https://api.gerenciadortarefas.com/v1/tarefas` (exemplo de endpoint).
- **Cabeçalhos (Headers):** `Accept: application/json` (indica que o aplicativo espera receber os dados no formato JSON).

2. Envio de uma nova tarefa: Para enviar um novo recurso ao servidor, o procedimento seria:

- **Método:** POST.
- **URL:** `https://api.gerenciadortarefas.com/v1/tarefas`.
- **Cabeçalhos:** `Content-Type: application/json`.
- **Corpo (Body):**

JSON

```
{  
  "tarefa": "Estudar Protocolo HTTP",  
  "prioridade": "Alta",  
  "status": "pendente"  
}
```

Parte 2 - Formatos de Dados

1. Representação da Tarefa ("Comprar leite")

- **Formato JSON:**

JSON

```
{
```

```
"tarefa": "Comprar leite",  
"prioridade": "Alta",  
"data_conclusao": "2024-09-10"  
}
```

- **Formato XML:**

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  
<tarefa_item>  
  <tarefa>Comprar leite</tarefa>  
  <prioridade>Alta</prioridade>  
  <data_conclusao>2024-09-10</data_conclusao>  
</tarefa_item>
```

2. Diferenças e Aplicabilidade

- **Diferenças:** O JSON possui uma sintaxe muito mais enxuta, baseada em chaves e valores, o que reduz o tamanho final do arquivo. O XML é mais "verboso" (extenso) por repetir os nomes das propriedades nas tags de abertura e fechamento, mas permite uma validação de estrutura muito mais rigorosa através de esquemas (XSD).
- **Uso em Aplicativos Móveis:** Para um aplicativo móvel, o **JSON** é quase sempre a escolha ideal. Por ser mais leve, ele consome menos pacote de dados do usuário e exige menos processamento do hardware do celular para ser lido, o que resulta em melhor performance e economia de bateria. O XML seria reservado apenas para casos onde o aplicativo precise se integrar a sistemas corporativos muito antigos (legados).