

Atividade registro semana 19 front-end

Nome: Arthur Saraiva de França 3b.

perguntas:

1. O que significa desenvolver Mobile-First?
Criar primeiro o site para telas pequenas e depois adaptar para telas maiores.
2. Para que serve display: grid?
Serve para organizar elementos em linhas e colunas.
3. O que a regra 1fr 2fr 1fr representa?
Cria três colunas, sendo a coluna central duas vezes maior que as laterais.
4. Para que serve uma media query?
Serve para aplicar estilos diferentes de acordo com o tamanho da tela.
5. O que é estado em uma aplicação React?
É uma informação que pode mudar durante o uso da aplicação.
6. Qual é a função da Store no Redux?
Armazenar o estado global da aplicação.
7. Qual é a diferença entre dispatch e useSelector?
Dispatch envia uma ação. useSelector lê informações do estado.

perguntas pt2:

1. O que deve ser criado na atividade?
Um perfil de usuário responsivo usando HTML e CSS.
2. Como deve ser o perfil em celulares?
Deve aparecer em uma única coluna.
3. O que acontece em telas médias?
O perfil fica na horizontal e as informações ficam em duas colunas.
4. O que acontece em telas grandes?
O layout passa a ter três colunas e a sidebar aparece.
5. Quais tamanhos devem ser testados?
390 px, 768 px e 1200 px ou mais.
6. O que deve ser feito na Evidência 1?
Tirar um print da versão em tela pequena.
7. O que deve ser feito na Evidência 2?
Tirar um print da versão em tela grande mostrando a sidebar.
8. Qual alteração pode ser feita no pequeno desafio?
Adicionar um segundo botão, trocar a sidebar ou criar uma nova informação de contato.
9. Qual comando é usado para salvar o projeto no GitHub?
git add ., git commit e git push.

perguntas pt3:

1. Qual é a versão recomendada do Node.js?
Node.js 22.12 ou superior.
2. Quais comandos devem ser executados para preparar o projeto?
node -v, npm -v, npm install e npm run dev.
3. O que a Store faz?
Armazena o estado global da aplicação.
4. O que o addTodo faz?
Adiciona uma tarefa à lista.
5. O que o removeTodo faz?
Remove uma tarefa da lista.
6. O que o setTodos faz?
Atualiza a lista de tarefas.
7. O que o setLoading faz?
Controla o estado de carregamento.
8. O que o carregarTarefas faz?
Espera 1 segundo, carrega duas tarefas e controla o carregamento.
9. Quais tarefas devem aparecer ao clicar em Carregar tarefas?
Revisar Mobile-First e Estudar Redux.
10. O que o TodoList permite fazer?
Adicionar, remover e carregar tarefas.
11. O Redux-Saga é obrigatório?
Não. É opcional.
12. Para que serve o Thunk?
Para executar operações assíncronas antes de atualizar o estado.
13. Para que serve o Saga?
Para controlar operações assíncronas mais complexas.

perguntas pt4:

1. O que fazer se o npm install falhar?
Verificar a internet ou usar o GitHub Codespaces.
2. O que fazer se o Node estiver antigo?
Usar Node 22.12 ou superior ou utilizar o Codespaces.
3. O que verificar se a tela ficar branca?
Verificar o Console, os imports, o Provider e o elemento #root.
4. O que verificar se useSelector der erro?
Verificar o reducer todos e o uso de state.todos.
5. O que verificar se Carregar tarefas não funcionar?
Verificar o import de carregarTarefas e o dispatch.
6. O que fazer se o aluno terminar cedo?
Pode realizar a extensão opcional com Redux-Saga.
7. Qual é o tempo máximo para tentar resolver problemas de instalação?
5 minutos. Depois disso, usar o starter ou Codespaces.

Prints:

