Atividade de registro semana 26 de versionamento
Nome: Arthur Saraiva de França 3b.

Etapa 1:

1.Quais serviços participaram desse fluxo?

Os serviços api-pedido, worker-pagamento e notificacao.

2.Qual campo indica que os três registros pertencem à mesma mensagem?

O campo msg_id.

3.Qual foi o último serviço a registrar um evento?

O serviço notificacao.

Etapa 2:

1.Esse registro pertence ao mesmo fluxo dos anteriores?

Não.

2.Qual campo permite chegar a essa conclusão?

O campo msg_id, que possui o valor xyz-789 em vez de abc-123.

3.O que aconteceu com essa nova mensagem?

Ela gerou um erro no serviço api-pedido logo na etapa inicial de recebimento.

Etapa 3:

(2) Processamento da mensagem

(1) Recebimento do pedido

(3) Conclusão da operação

-Qual foi o caminho percorrido pela mensagem identificada por abc-123?

A mensagem começou na api-pedido, passou pelo worker-pagamento e terminou no serviço de notificacao.

Etapa 4:

-Por que pesquisar pelo msg_id é mais eficiente do que procurar manualmente entre milhares de registros de log?

Porque o msg_id funciona como uma chave única para aquela transação específica. Em vez de filtrar milhares de linhas por horários aproximados, a busca por esse ID traz apenas os eventos exatos relacionados àquele pedido, economizando tempo e evitando erros na investigação.

Etapa 5:

Registro:

Logs JSON são registros de eventos formatados de maneira estruturada e padronizada, o que facilita a leitura tanto por humanos quanto por sistemas de monitoramento. O campo msg_id serve como um identificador único para cada transação na arquitetura. Ele ajuda a correlacionar eventos ao conectar os registros de múltiplos serviços independentes, permitindo rastrear o caminho exato de uma mensagem do início ao fim do fluxo.

Atividade de registro semana 25 de versionamento

Nome: Arthur Saraiva de França 3b.

Etapa 1:

1.O que foi adicionado ao código além da lógica principal da aplicação?

Foram adicionados comandos de impressão de texto em tela contendo a etiqueta TRACE e o identificador da mensagem para registrar o andamento do fluxo.

2.Qual informação aparece em todos os registros?

O identificador único da mensagem, representado por msg_id=abc-123.

3.Qual pode ser o objetivo desses registros?

O objetivo é monitorar e rastrear o comportamento da aplicação em tempo real, permitindo saber por quais etapas a mensagem passou e se ela foi concluída com sucesso.

Etapa 2:

1.Todos os registros pertencem à mesma operação? Como você sabe?

Sim, porque todos eles compartilham exatamente o mesmo código identificador abc-123 no campo msg_id.

2.Organize os eventos na ordem em que ocorreram.

A ordem correta é: 1. mensagem enviada, 2. mensagem recebida, 3. processamento iniciado e 4. processamento concluído.

3.Qual foi a primeira etapa da cadeia?

A primeira etapa foi o envio da mensagem pelo produtor.

Etapa 3:

1.Qual etapa apresentou maior tempo?

A etapa de processamento concluído, que levou 120 ms.

2.Em qual parte do fluxo pode existir um gargalo?

O gargalo está localizado na execução interna do consumidor, especificamente durante o intervalo entre o início e a conclusão do processamento da mensagem.

3.Por que identificar esse ponto é importante para a equipe?

É importante para que os desenvolvedores saibam exatamente onde o sistema está lento, permitindo otimizar o código daquele serviço específico sem perder tempo investigando as outras partes do fluxo que já operam rápido.

Etapa 4:

1.Eles representam a mesma operação?

Não, eles representam duas operações completamente diferentes e independentes.

2.Por que cada mensagem deve possuir um identificador próprio?

Para evitar que os dados de diferentes clientes ou pedidos se misturem nos registros, garantindo o isolamento e a precisão de cada transação no sistema.

3.Como isso ajuda no rastreamento do sistema?

Ajuda porque funciona como uma chave de busca exclusiva. A equipe consegue filtrar e isolar o histórico completo de um único pedido específico no meio de milhões de outras operações que acontecem ao mesmo tempo.

Etapa 5:

Registro:

Instrumentar um produtor ou consumidor significa inserir trechos de código específicos para registrar logs de rastreamento durante a execução do sistema. O campo msg_id atua como uma etiqueta de identificação única para cada mensagem enviada. Através dele, os registros de rastreamento conectam os eventos de serviços isolados, permitindo mapear visualmente a linha do tempo, a ordem dos acontecimentos e o tempo gasto em cada etapa da cadeia de mensageria.